

操る最高性能。

満足の性能。
を纏うVE-E750Wには
ステータスがある。
の究極、VE-E750W。
優雅なひとときをあなたに。



タイマースタート機能

設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動を行います。予約後は電波の届かない地下駐車場やガレージでも、設定時刻にエンジンを始動。毎朝の忙しい時間にゆとりが生まれます。

※安全対策のため予約は1週間以内の1回の始動に限られます。
毎日同じ時刻の予約であっても、その都度予約が必要となります。



タイマー予約設定画面

タイマー予約確認画面

車内温度表示

エアコンの作動（温度変化）が一目でわかるグラフ表示を採用。エンジン始動時と現在の車内温度値が比較できます。

※グラフは温度の上昇・下降変化などを示すもので、温度変化幅による傾き（グラフ角度）の違いはありません。



車室内温度確認画面

CHECK! 気になる機能を一目でチェック!

アンサーバック	リモコンによる電波の送信・受信、エンジンの始動・停止がリモコンで確認できます。	○
ターボタイマー	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング（冷却運転）ができます。	○
ドアロック	本機リモコンでドアロック／アンロックができます。	オプション
リモコン設定	リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。	○
車室内温度表示	リモコンで車内温度が確認できます。 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。	○
タイマースタート	設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動しアイドリングを行うことができます。	○
終了前予告・終了通知	アイドリング終了3分前および終了をお知らせします。 ※ON/OFFの切替ができます。どちらか単独での切替はできません。	○
インダッシュ取り付け	車内アンテナを目立たないように取り付けできます。	○
アイドリング時間設定	1～30分（1分単位）	
セル時間設定	0.5～5秒（0.1秒単位）	
ターボタイマー機能	AUTO（30秒～3分）	

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

取り付け可能な車種（対応車種）

車種別専用ハーネス（別売）の設定がある車種。

●オートマチック（AT）車専用です。マニュアル（MT）車には取り付けはできません。●12V車で、⊖アース車。

※取り付けには、ユピテル車種別専用ハーネス（別売）をご使用ください。本機付属品だけでは取り付けできません。
詳しくは、販売店にお問い合わせください。

警 告	取り付けには、専門知識が必要です。 取り付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。 ※お客様ご自身の取付作業に対するサポートは行っておりません。
-----	---

特定小電力無線機器	総務省技術基準適合品	生産物賠償保険加入
車検対応	国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品	国産DC12V AT車専用

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
■ お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンスターター相談窓口	0564-45-6515
受付時間	10:00～18:00（年末年始等、当社指定期間を除く）
電子メールでのお問い合わせも承っております。	service@yupiteru.co.jp

■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

札 幌 (011) 618-7071 仙 台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東 京 (03) 3769-2525
横 浜 (045) 820-0681 名古屋 (052) 769-1601 金 沢 (076) 221-2020 大 阪 (06) 6386-2555
広 島 (082) 230-1711 福 岡 (092) 552-5351

ユピテル工業株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
http://www.yupiteru.co.jp/



このカタログの記載内容は2007年6月現在のものです。

620500

ELディスプレイで

充実の機能と
卓越したパフォーマンス性
持つ人だけが感じる
ユピテルエンジンスターター
快適な心地よさが生み出す、



メニュー操作と ダイレクト操作

初めての方にも扱いやすいメニュー操作と素早い操作が可能なダイレクト操作。確実なオペレーションを行うために2種類の操作を用意しました。



メニュー操作画面

ダイレクト操作画面

オートストップ機能

設定した車内温度に到達するとアイドリングを停止します。無駄なアイドリングを抑え、効率の良い暖機運転を実現。ガソリン代の節約にもつながり経済的です。

※温度設定は10℃から40℃の間で2℃単位でお好みの温度を設定できます。
※アイドリング時間は最大30分です。

双方向
モデル

VE-E750W

VE-E750W
ANSWER BACK TYPE

VE-E750W

双方向モデル

オープン価格 JANコード／4968543705706

最高の通信性能と多彩な便利機能で快適なカーライフを！

こだわりの通信性能

同じ場所でも時によって変化する電波環境。
様々な状況下においても実用範囲[※]でのエンジン始動を、
より確実に実行する通信性能にこだわりました。
最高モデルに相応しい高品質な通信性能をご体験ください。



※当社では実際のフィールドで測定した通信距離の平均値を「実用通信距離」として記載しています。

実用通信距離

[ビル街/住宅地]で
(見通し)約 **300~1,500m**

電波到達距離

最大 **3,500m**
(当社測定)
※妨害の少ない河川道路(見通し)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。※上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車輛の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。



S/N比改善プログラム

ノイズに埋もれた微弱な信号を識別し、確実にデータ信号の読み取りを行います。他に類を見ない、高い通信安定性はユピテル独自の技術です。



ベースローディングアンテナ

リモコンから発せられた信号を確実にキャッチする新開発ベースローディングアンテナを採用。優れたアンテナ特性は国内電波法適合機器では最高レベルの通信距離を実現します。



トップローディングアンテナ

リモコンのアンテナは伸ばさなくても操作できるトップローディングアンテナ(特許出願中)を採用。操作性が向上し、スマートなエンジンスタートを実現します。

快適なカーライフをサポートする充実機能


エンジンスターターでもっと快適に・・・。

使いやすさと利便性にこだわった、カーライフに役立つ多彩な便利機能を満載。

アイドリング終了前予告・終了通知

アイドリングが終了する3分前および終了をリモコンにお知らせします。車に乗り込むタイミングの目安となり、快適なスタートをサポートします。

※ON/OFFの切替ができます。どちらか単独での切替はできません。
※アイドリング終了前予告・通知機能をご使用の場合は、電池寿命が約6ヵ月となります。



アイドリング終了前予告



アイドリング終了通知

塗装が剥げない表面仕上げ！

頻繁な操作でも塗装が剥げることのない特殊加工により、いつまでも美しい色合いを保ちます。

※特殊加工はフロントパネルのみとなります。

インダッシュ取り付けができる受信アンテナ

防犯効果が期待できるダッシュボード上やフロントガラス上部のほか、車内インテリアを損なわないインダッシュ取り付けができます。

※アンテナユニットの青色LEDが点滅します。点滅はON/OFFできます。



【取り付け例】

ドアロック・アンロック機能[※]対応！

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。
詳しくは販売店にお問い合わせください。



ドアロック表示

エンジン始動通報

不正なエンジン始動（イグニッションON）をリモコンに通報します。高い通信性能が可能にした通報機能は、エンジンスターターの利便性だけでなく安心もお届けします。

※車輛のサイレンやクラクションを鳴らすことはできません。
※ドア開け通報は別売A-60:ドア検出線の接続が必要です。
※別売AES-110:セキュリティユニットの接続で、本格的なセキュリティシステムを構築できます。詳しくは販売店にお問い合わせください。



エンジン始動通報



ドア開け通報

イモビ車への取り付けも安心！

本機リモコンでエンジンを始動するときだけイモビライザーを解除します。車輛イモビライザー機能を損なうことがありませんので、安心してご使用になれます。

※イモビライザー装着車への取り付けは、別売イモビ対応アダプターが必要です。
※車種ごとにイモビ対応アダプターの品番が異なります。また、一部のイモビ車には対応しておりません。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適合表でご確認ください。

その他の特長

■ アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。
■ ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング（冷却運転）ができます。
■ リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。
■ リモコン設定	リモコンでアイドリング時間（1～30分から1分単位で設定）やセル時間などの設定ができます。
■ 防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常での使用を考えた防滴仕様です。
■ 3年保証	安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。メインユニットが対象となります。※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。
■ OCB対応	ユピテルのOCB（オプションコントロールバス）対応オプションを本機リモコンで操作できます。

■ 充実の安全機能	安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。
● 誤作動防止IDコード	1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。
● エンジン自動停止機能	本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。
● P・ポジション自動検出	シフトレバーがパーキング（P）またはニュートラル（N）ポジション以外のおときは、エンジン・始動しません。
● ダブルアクション操作	2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

仕様

■送信機（リモコン） 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 使用電池 リチウム電池CR2032×2 電池寿命 約9ヶ月 動作温度範囲 -10℃～+50℃ 寸法 32（W）×52（H）×19.2（D）mm（突起部含まず） 重量 33g（電池含む）
■アンテナユニット/ジャンクションユニット 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 電源電圧 12V車専用（DC9V～16V） 消費電流 スリープ時:約7mA 待機時:約17mA（平均） 動作温度範囲 -20℃～+80℃ 寸法 アンテナユニット:69（W）×13（H）×28（D）mm（突起部およびアンテナ部含まず）ジャンクションユニット:111（W）×26（H）×61（D）mm（突起部含まず） 重量 アンテナユニット:76.1g（ケーブル含む）ジャンクションユニット:115g

OPTION オプションパーツとの併用でVE-E750Wの機能がさらにアップ！

■ キーレスエントリー:A-17SF 希望小売価格 2,100円（税込）
本機リモコンでドアロック／アンロックができます。
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。
■ ハザード制御:A-18SF 希望小売価格 6,090円（税込）
本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認（3回点滅）ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック／アンロック時にハザードランプを1回／2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。
■ ドアミラーコントローラ:A-35SF 希望小売価格 10,290円（税込）
本機リモコンのドアロック／アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。
※ドアミラーコントローラの対応車種に限られます。対応車種は弊社車種別専用ハーネス適合表でご確認ください。
※ドアロック／アンロックへの運動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。
■ イモビ対応アダプター
車輛純正のイモビライザー装着車に本機を取り付けるためのアダプターです。本機取り付けにより、車輛のイモビライザー機能を損なうことはありません。
※エンジンスターターでの始動を除いて、車輛純正のイモビライザー機能は正常に動作します。
● AguilasES対応
本機リモコンで弊社セキュリティAguilasESシリーズを操作できます。
※AES-110の警戒開始・解除操作のほか、異常の発生を本機リモコンに通報します。