

仕様

■**リモコン** 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 使用電池 リチウム電池CR2025×2 動作温度範囲 -10℃～+50℃ 寸法 33 (W) ×58 (H) ×13.5 (D) mm (突起部含まず) 重量 30.5g (電池含む)

■**ジャンクションユニット (アンテナ内蔵)** 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 電源電圧 12V車専用 (DC9V～16V) 消費電流 スリープ時:約5mA以下 待機時:約12mA以下 (平均) 動作温度範囲 -20℃～+80℃ 寸法 111 (W) ×26 (H) ×61 (D) mm (突起部含まず) 重量 105g

OPTION オプションパーツとの併用でVE-E76Rの機能がさらにアップ!

■**キーレスエントリー:A-17SF** / 希望小売価格 2,100円 (税込)

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

■**ハザード制御:A-18SF** / 希望小売価格 6,090円 (税込)

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認 (3回点滅) ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの旋錠・解錠をお知らせします。

■**ドアミラーコントローラ:A-35SF** / 希望小売価格 10,290円 (税込)

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。

※ドアミラーコントローラの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。

※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

■**コンライトキャンセル:A-60 (オルタネータ線) を使用** / 希望小売価格 945円 (税込)

オートライト中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

■**温度センサ:J-09** / 希望小売価格 2,100円 (税込)

車室内用の温度センサです。測定温度をリモコンにお知らせします。

■イモビ対応アダプター

車輛純正のイモビライザー装着車に本機を取り付けるためのアダプターです。本機取り付けにより、車輛のイモビライザー機能を損なうことはありません。

※エンジンスターターでの始動を除いて、車輛純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

イモビ車への取り付けも安心!

本機リモコンでエンジンを始動するときだけイモビライザーを解除します。車輛イモビライザー機能を損なうことはありませんので、安心してご使用になれます。

※イモビライザー装着車への取り付けは、別売イモビ対応アダプターが必要です。※車種ごとにイモビ対応アダプターの品番が異なります。また、一部のイモビ車には対応しておりません。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。

取り付け可能な車種 (対応車種)

車種別専用ハーネス (別売) の設定がある車種。

●オートマチック (AT) 車専用です。マニュアル (MT) 車には取り付けはできません。●12V車で、⊖アース車。

※取り付けには、ユピテル車種別専用ハーネス (別売) をご使用ください。本機付属品だけでは取り付けできません。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

警告



取り付けには、専門知識が必要です。

取り付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。

※お客様ご自身への取付作業に対するサポートは行っておりません。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品

生産物賠償保険加入

車検対応 国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

国産DC12V AT車専用

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

■お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンスターター相談窓口 **0564-45-6515**

受付時間 10:00～18:00 (年末年始等、当社指定期間を除く)

電子メールでのお問い合わせも承っております。 **service@yupiteru.co.jp**

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日 (祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525

横浜 (045) 820-0681 名古屋 (052) 769-1601 金沢 (076) 221-2020 大阪 (06) 6386-2555

広島 (082) 230-1711 福岡 (092) 552-5351

株式会社 **ユピテル**

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

ENGINE STARTER

ユピテル テレコントロールエンジンスターター



VE-E76R
ANSWER BACK TYPE

輝く大人の クリアブラック

上質な大人のスタイリッシュ&スマートスタイル

業界初!

シリコンジャケットが、
傷や汚れをプロテクト!

大事に扱うあなたに。専用付属品です。



液晶グラフィック、
ブルーLED、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、ブルーLED、音階ブザー*(ドレミ音)でお知らせします。

*サイレント機能により音階ブザーを鳴らさずに操作することができます。

グラフィック



エンジン始動操作

温度センサ機能*対応!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

*別売J-09:温度センサの接続が必要です。



■離れた場所でも大丈夫!

実用通信距離

200~1,200m 〔ビル街/住宅地での
見通し距離〕

電波到達距離

最大3,300m 〔妨害電波の少ない河川道路
当社測定見通し距離〕

*実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。*上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。*ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。*車輛の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

■アンテナ内蔵ジャンクションユニットだから、車内がスッキリ!

通常車内に取り付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

■ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。

詳しくは販売店にお問い合わせください。



ドアロック通知

アンロック通知

CLEAR BLACK



VE-E76R

オープン価格 JANコード/4968543705959



(原寸大)

その他の機能も満載!

リモコン設定

リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

アイドリング延長機能

カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。

*アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

リトライ機能

エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。

ターボタイマー機能

走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドルリング(冷却運転)ができます。

防滴対応リモコン

リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

ロングライフ設計

リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

3年保証

安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。

*車載ユニットが対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。

P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のときは、エンジン始動しません。

ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。