

プッシュスタート車専用
エンジンスターター VE-Eps50
対応車種一覧

車名	車体型式	年式	車種別専用 ブレーキコネクタ 2,100円（税込）
トヨタ			
RAV4	A3#系	H17.11～H20.8	J-802
		H20.8～	J-803
アリオン	T26#系	H19.6～	J-802
アルファード	H2#系	H20.5～	J-803
イスト	P11#系	H19.7～	J-802
ヴァンガード	A3#系	H19.8～H20.8	J-802
		H20.8～	J-803
	P9#系	H17.2～H20.9	J-802
ヴェイツ	P9#系 RSグレード、 CVT搭載	H20.9～	J-803
	P9#系 RSグレード以外	H20.9～	J-802
ヴェルファイア	H2#系	H20.5～	J-803
ヴォクシー	R7#系	H19.6～	J-803
エスティマ	R5#系	H18.1～H20.4	J-802
		H20.4～	J-803
オーリス	E15#系	H18.10～	J-802
カムリ	V4#系	H18.1～	J-802
カローラ アクシオ	E14#系	H18.10～	J-802
カローラ ルミオン	E15#系	H19.10～	J-802
カローラ フィールダー	E14#系	H18.10～	J-802
ノア	R7#系	H19.6～	J-803
		H18.12～H20.3	J-802
		H20.3～	J-803
ブレイド	E15#系		
プレミオ	T26#系	H19.6～	J-802
ベルタ	P9#系	H17.11～	J-802
マークX ジオ	A1#系	H19.9～	J-803
ラクティス	P10#系	H17.10～	J-802
スバル			
インプレッサ	GH系	H19.6～	J-806
フォレスタ	SH系	H19.12～	J-805
	BL・BP系 クルーズ コントロール無車	H19.5～	J-804
レガシ	BL・BP系 クルーズ コントロール有車	H19.5～	J-805
ダイハツ			
アルティス	V4#系	H18.1～	J-802

本機取り付けには車種別専用ブレーキコネクタ（別売）が必要です。※車種別専用ハーネスは付属しております。
 対応車種は2008年10月14日現在のものです。最新の対応車種は車種別専用ハーネス適応表または弊社ホームページでご確認ください。

OPTION オプションパーツとの併用でVE-Eps50の機能がさらにアップ！

■**キーレスエントリー:A-17SF**／希望小売価格 2,100円（税込）
 本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

■**ハザード制御:A-18SF**／希望小売価格 6,090円（税込）
 本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認（3回点滅）ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回／2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

■**ドアミラーコントロール:A-35SF**／希望小売価格 10,290円（税込）
 本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。
※ドアミラーコントロールの対応車種に限られます。対応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。
 ※ドアロック・アンロックへの運動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

■**コンライトキャンセル:A-60（オルタネータ線）を使用**／希望小売価格 945円（税込）
 オートライト中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

VE-Eps50

オープン価格 JANコード／4968543706154



警 告 		取り付けには、専門知識が必要です。 取り付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。 ※お客様ご自身への取付作業に対するサポートは行っておりません。
特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品		生産物賠償保険加入
車検対応	国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品	国産DC12V AT車専用
このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。 ■ お取扱方法についてのお問い合わせ		
エンジンスターター相談窓口 0564-45-6515 受付時間 10:00～18:00（年末年始等、当社指定期間を除く） 電子メールでのお問い合わせも承っております。 service@yupiteru.co.jp		

■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
 受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）
 札 幌 (011) 618-7071 仙 台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東 京 (03) 3769-2525
 横 浜 (045) 820-0681 名古屋 (052) 769-1601 金 沢 (076) 221-2020 大 阪 (06) 6386-2555
 広 島 (082) 230-1711 福 岡 (092) 552-5351

株式会社 **ユピテル** 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

YUPITERU

新製品カタログ VE-Eps50

ENGINE STARTER

ユピテル テレコントロールエンジンスターター

トヨタ・スバル プッシュスタート車 専用モデル



VE-Eps50

双方向モデル



イモビライザーも純正オートアラームもそのまま使える トヨタ・スバル プッシュスタート車専用モデル

専用ハーネス付属
※車種別専用ブレーキコネクタ2,100円(税込)が必要となります。

LEDの点灯でエンジン始動をお知らせ!

エンジン始動を緑色、エンジン停止を橙色の色分けでお知らせします。



ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

離れた場所でも大丈夫!

実用通信距離

[ビル街/住宅地]で
(見通し)約 **300~1,200m**

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では上記通信距離より短くなることがあります。※上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車輦の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

電波到達距離

最大 **3,200m**
(当社測定)
※妨害の少ない河川道路(見通し)

オートアラーム車対応

オートアラーム(純正セキュリティ)搭載車でも取り付けが可能です。

イモビ車への取り付けも安心!

本機リモコンでエンジンを始動するときだけイモビライザーを解除します。車輦イモビライザー機能を損なうことがありませんので、安心してご使用になれます。

車上荒らしやイタズラもしっかりと威嚇!

アンテナユニットに内蔵したステータスLEDが点滅して、車上荒しやいたずらなどに威嚇効果が期待できます。

※ON/OFFの切替ができます。

アンテナユニット取り付け例/ダッシュボード上▶



ポケットの中でも 気にならない 薄型リモコン!



双方向モデル

VE-Eps50

(原寸大)

その他の機能も満載!

リモコン設定

リモコンでアイドリング時間などの設定ができます。

アイドリング延長機能

カンタン操作でアイドリング時間を1度に限り10分間延長できます。

※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

防滴対応リモコン

リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

ロングライフ設計

リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。

3年保証

安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。

※車載ユニットが対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のときは、エンジン始動しません。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

仕様

■リモコン 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 5mW以下 使用電池 リチウム電池CR2032×2 動作温度範囲 -10℃~+50℃ 寸法 30(W)×54(H)×13(D)mm(突起部含まず) 重量 23g(電池含む)
■アンテナユニット/ジャンクションユニット 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 電源電圧 12V車専用(DC9V~16V) 消費電流 スリープ時:約5mA以下 待機時:約16mA以下(平均) 動作温度範囲 -20℃~+80℃ 寸法 アンテナユニット: 69(W)×13(H)×28(D)mm(突起部およびアンテナ部含まず) ジャンクションユニット: 85.3(W)×24.3(H)×63(D)mm(突起部含まず) 重量 アンテナユニット: 76.1g(ケーブル含む) ジャンクションユニット: 106g