

ドライブレコーダーとは？

運転時の前方の映像を記録する車載カメラ装置です。
万が一事故が発生した時にも映像で記録が残ります。



ドライブレコーダーはこんな時に役立ちます！

CASE 1 事故の記録に！

事故を起こした時の映像を保険会社や警察に提出することで資料として採用される場合があります。

NEWS 任意自動車保険ではドライブレコーダー設置ユーザーへの優遇措置が検討されはじめています。

こっちの信号は青でしたよ。
ちゃんと記録していますから！



CASE 2 当たり屋対策に！

故意にぶつかってくる交通事故を装った詐欺(通称:当たり屋)の明確化に役立ちます。

わざと当たってきた!!
でも、記録しているぞ！



CASE 3 趣味として！

走行映像をPCに保存したり、動画共有サイトに投稿して、みんなで楽しむことができます。

今日の景色
きれいだったな～
みんなに見てほしいな！



機能・仕様

外形寸法	285(W)×80(H)×67(D)mm(カメラ部含む)
本体重量	271g(microSDカード含む)
記録媒体	microSDカード(2～32GB)4GB付属 ※Class6以上
カメラ	撮影素子 カラー-CMOS
	視野角 対角140°(水平102°、垂直72°)
記録解像度	デジタルズーム ×1.0～×4.0
	動画画像 [200万画素] 1080P HD(1920×1080)、1080P(1440×1080)、720P(1280×720)、VGA(640×480)、QVGA(320×240)
	静止画画像 [500万画素] 2592×1944
録画ファイル構成	5分単位、10分単位、15分単位
画面サイズ	2.5インチフルカラー-TFT液晶
音声	ON / OFF可能
フレームレート	30コマ / 秒(720P/VGA/QVGA)、15コマ / 秒(1080P)、10コマ / 秒(1080P HD)
操作音	ON / OFF可能
画像圧縮方式	AVI / H.264(動画)、JPEG(静止画)
記録映像再生方法	Windows専用動画再生ソフト
電源電圧	DC12V(マイナスアース車)
消費電力	5W
動作温度範囲	0℃～+60℃

記録時間(目安)	QVGA	VGA	720P	1080P	1080P HD
32GB	約1400分	約910分	約560分	約400分	約400分
16GB	約795分	約455分	約280分	約200分	約200分
8GB	約345分	約225分	約140分	約100分	約100分
4GB	約170分	約110分	約70分	約50分	約50分

【付属品】5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)、microSDカード(4GB)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】電源直結コード OP-E487(約4m)・2,100円(税込) シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリ系端子から直接電源をとることができます。
※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転中は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●画像により記録時間が、変わることがあります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。
※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。
Microsoft Windows7または8 / Core2Duo相当、2.0GHz以上 / 2GB以上のメモリー

●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご案内、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

<http://www.yupiteru.co.jp/>

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

DR-700439

Yupiteru

ユピテル新製品カタログ
ドライブレコーダー DRY-FH220M

ドライブレコーダー DRY-FH220M



ミラータイプだから
カンタン取付け・車内スッキリ
FULL HDの高画質でキレイに記録



自動録画(エンジンON/OFFに完全連動)

もしもの事故でもしっかり記録
音声も同時に記録(ON/OFF切替)

ユピテルのドライブレコーダー ならば安心です!

車内のインテリアにも
馴染むミラータイプ。
車内をスッキリさせたい
アナタにはBestチョイス!



DRY-FH220M

オープン価格/JANコード:4968543709186

12V車専用

平面ミラー
TYPE

5Vコンバーター付シガープラグコード付属



カンタン取付け

本機取付け例▶

※取付け画像はイメージのため、
必要な配線を省略している場合
があります。ご使用の際は正しく
配線を行わないと機能しません。



注意 取付けは確実に行ってください。
落下等により、ケガの原因となります。

※本機は法定に沿ってしっかり取付けてください。※本機の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。※本機を着着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できなくなります。※本機は純正ルームミラーとは視界の範囲が異なりますのでご注意ください。※本機は純正ルームミラーに直接取付けるため、振動により、ミラーが振れてしまうことや、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。

車内で画面を見ながらカメラアングル調整ができて便利!

液晶ディスプレイがついているので、パソコンで記録映像を確認
しなくても、その場で最適なアングル調整ができる。

なぜ、ユピテルならば安心なの?

もしもの事故でしっかり記録 操作だってカンタン!

記録方式 ① 常時録画

映像記録のON/OFFは
エンジンON/OFFに連動

エンジン始動に連動するアクセサリ電源(シガープラグなど)に接続すれば、エンジンON/OFFに連動して自動で、記録を開始/終了します。電源をON/OFFする手間もなく、万が一の事故に備えることができます。

音声も記録 (ON/OFF可能)

映像とあわせて音声も記録するので
状況確認が明確になります。



特許出願中

新機構のカメラユニット

レンズ部を可動できるからどんな車でも 最適なアングルで記録が残せる

本機は車種ごとに最適なアングルでの記録を実現するため、フロントガラスの傾斜によって、レンズ部を可動できる機構を採用(特許出願中)。車種ごとに異なるルームミラーの位置に左右されることなく、ほとんどの車両で正しい角度で取付けできます。



記録方式 ② ワンタッチ 記録

常時録画中でも記録ボタンによる
ワンタッチ記録でしっかり保存

任意に残したい映像があれば、常時
録画中に記録ボタンを短押しすること
で上書きされないように、専用フォルダ
に保存できます。



カー用品業界で40年以上の実績! 常に時代を先取りし、
快適なカーライフを提案し続けています。

Full HD キレイな映像

Full HD画質(200万画素)だから映像がキレイ!

記録する動画の解像度は1080P HD、1080P、720P、VGA、QVGA
から選択でき、鮮明な記録や長時間録画が可能です。1080P HDのFull
HD画質ならクッキリした映像で保存・確認ができます。

広い範囲をサポート、視野角 対角140° 視野角が広いので、広範囲の確認ができます。

LEDバックライト搭載、2.5インチTFT液晶

記録中の映像を液晶画面に表示(ON/OFF可能)でき、microSDに記録
した映像・音声の再生が車内で行えます。機能設定もパソコンに繋ぐ必要
がなく、本機の画面を見ながらできるのでカンタンです。

静止画(500万画素)撮影4倍デジタルズーム搭載

4倍デジタルズーム対応の静止画(500
万画素)撮影でズームアップして撮影
することができます。

※動画記録時も4倍デジタルズームで拡大した映像の記録ができます。
※再生時のデジタルズーム機能はありません。



すぐに使える4GB microSD付属

付属のmicroSD(4GB)ですぐに映像記録できます。

※microSDの容量がいっぱいになったら、古い映像や画像から上書きされます。上書きON/OFF設定ができます。


ハーフミラー採用で表示ON/OFF対応

ワンボタンで表示を消すことができます。
ハーフミラー採用なので、表示を消せば
普通のルームミラーと見た目も変わりません。




1 本機をルームミラーに挟み込む

純正ルームミラーに強い荷重が加わらないよう、手で純正ルーム
ミラーをしっかり支えて取付けてください。車体への取付け強度
が弱い一部の車種(軽自動車やフロントガラス接着型の車など)
では、純正ルームミラーが破損する恐れがあります。



2 本機の取付け角度を調整する

ミラーの角度調整を行うときは、本機を持って行うと外れてしまう
場合がありますので、必ず純正ルームミラーを持って行ってください。




3 電源コードをつなぐ

付属のシガープラグコードを本機とシガーライターソケットに差し込みます。

4 カメラレンズ部の角度を調整する

本機の電源をONにして、表示される映像を見ながらカメラレンズ部
の角度を調整してください。
※カメラレンズ部は可動します。(可動域は右イラスト内、6色で示して
います。)



取付け条件

純正ルームミラー
のサイズが52mm
以上、88mm以下
であるもの。



純正ルームミラー
の形状によっては、
取付けできない
場合があります。

※曲面があり、フックがか
からないもの



パソコンでカンタン確認

本機からmicroSDカードを取り出し、
カードをパソコンと繋げれば、映像を
カンタンに保存・再生できます。



専用ビューアソフトは不要

Windows7または8搭載パソコンなら、
標準付属のMediaPlayerで再生でき
ます。

※CPU:Core2Duo相当、2.0GHz以上/メモリ:2GB 以上