

BDR-S1 **NEW**

オープン価格 JANコード:4968543709704

小型で目立たないスマートデザイン。
シンプル機能の
スタンダードモデル。

取付けイメージ



BDR-1

オープン価格 JANコード:4968543708912

3つの記録モードから選択できる
GPS搭載の
ハイスペックモデル。

取付けイメージ



**Bike
STYLE**

ユピテルが提案する、
バイクの楽しみ方紹介サイト
「バイクスタイル」

気になる製品の情報はココでチェック!



<http://bike.yupiteru.co.jp>



注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。

使用上のご注意

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けしてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりが、交通事故やけがの原因となります。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤動作を起こす可能性があります。●画像により記録時間が、変わることがあります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国防省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。

●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター ☎ **0120-998-036**

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525
名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

<http://www.yupiteru.co.jp/>

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

株式会社 ユピテル

お問い合わせ・お買い求めは

DR-700533

Yupiteru

ユピテル新製品カタログ
バイク専用ドライブレコーダー BDR-S1、BDR-1

バイク専用ドライブレコーダー
Bike Drive Recorder



NEW

BDR-S1



BDR-1

WDR

(ワイドダイナミックレンジ) 搭載で
逆光時やトンネルでも鮮明に記録

ドライブレコーダーとは?

運転時に前方の映像を記録する車載専用のカメラ装置です。
万が一事故が発生した時にも映像で記録が残ります。事故
が起きた時の映像を保険会社や警察に提出することで当時の
状況を確認する、有効な資料として採用される場合があります。

ドラレコがあると、こんなこともできる!

ツーリングの思い出としても!

走行映像をPCに保存したり、動画共有
サイトに投稿して、みんなで楽しむこと
ができます。

こんなルートを
走ってきたんだよ!
みんな、見てよ!!



**バイク専用ドライブレコーダーならではの
3つの機能**

POINT 1 雨の日も安心防水&防塵性能

急な雨や、道路状況の悪い場所での走行
にも安心。IEC(国際電気標準会議)規格
で定められた防水や防塵に対する規格
の「IP57」相当の防水・防塵設計です。

※BDR-S1は「IP55」相当
※完全防水ではありません。



**POINT 2 明るさの大幅な変化に対応する
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載**

WDR(ワイドダイナミックレンジ)は、明るさの違う複数枚
の映像を同時に撮影し、幅広いレンジをもった、見やすく
鮮明な映像を作成します。逆光時やトンネルの出入り口
付近での、白とび・黒つぶれが少なく、状況判断しやすい
映像が記録できます。



WDR
あり



WDR
なし

POINT 3 記録開始はエンジンON/OFFに連動

エンジンON/OFFに連動して自動で、記録を開始/終了
します。電源をON/OFFする手間もなく、万が一の事故に
備えることができます。

NEW

BDR-S1

小型・シンプル機能の
スタンダードモデル



🏍️ 常時録画 (エンジンON／OFF連動)

エンジンのON／OFFに連動して自動的に記録を開始／終了します。操作の必要がなく確実に記録ができ、もしもの時でも撮り逃しません。

- ※エンジン始動に連動するアクセサリ電源への接続が必要です。
- ※録音機能はON/OFFできます。
- ※SDカードの容量がいっぱいになったら古い画像から上書きします。上書きのON/OFFが設定可能です。



ホームページにて動画を確認できます。
<http://www.yupiteru.co.jp/bdr-s1/>

🏍️ 8GB SDカード付属で、取付け後すぐ使用可能!

高画質記録に対応した大容量8GBSDカードを付属。

🏍️ コンバータ内蔵

配線の取り回しを考えて、DC/DCコンバーターを本体に内蔵しました。

🏍️ 秘匿性の高い専用データフォーマットなので安心!

SDカード内の映像データを直接見ることができない仕様のため、セキュリティ性を高めた設計。

機能・仕様	
定格電圧	DC12V/24V
消費電力	4W(平均消費電力)
カメラ素子	カラーCMOS
記録画角	対角160° 水平120° 垂直86.6°
画像画質・画面サイズ	16K(320×240)、32K(640×480)、64K(640×480)
最低被写体照度	1LUX(ルクス)
記録媒体	SDHCカード
記録形式	MJPEG
フレームレート	最大30コマ/秒
防水の種類	IP55 相当
外形寸法	41(W)×40(H)×95(D)mm(突起部含まず)
重量	約150g(SDカード含む)
動作温度範囲	-10～+60℃

付属品 電源ケーブル(本体に含む:約2m)、ヒューズケーブル(1)、専用SDカード(8GB)、取扱説明書・保証書(1)

BDR-1

GPS搭載のハイスpekモデル



🏍️ GPS搭載

●速度・正確な日時・走行軌跡など、より詳細な情報を記録
GPSを搭載した事により、走行中・停止中の「状態」を記録します。また、専用ソフトで、映像確認や記録データのバックアップ、Google Earth™へのログデータの変換ができます。

※地図連動での映像確認はできません。

🏍️ リチウムイオン電池内蔵

●電源供給が途切れても記録が可能!
約2時間の走行で満充電になり、本体の充電池のみでも約1時間の動作が可能。エンジン停止後も記録できる録画延長機能(なし/1分/10分/15分)搭載。

🏍️ 見やすく、キレイな記録を可能にする独自設計!

●独自の機構設計で、レンズの角度調整が簡単!
レンズを装着した本体とリング状の取付部分が自由に回転するので取付部分が左右に傾いていても、簡単に調整ができ、水平な画像の記録ができます。

●レンズカバーの交換が簡単!
レンズカバーのみの交換が可能なので、いつでもキレイな記録が可能です。

機能・仕様	
定格電圧	DC12V/24V
消費電力	4W(平均消費電力)
カメラ素子	カラーCMOS
記録画角	対角160° 水平120° 垂直86.6°
画像画質・画面サイズ	4K(320×240)、16K(320×240)、32K(640×480)、64K(640×480)
最低被写体照度	1LUX(ルクス)
記録媒体	SDHCカード
記録形式	MJPEG
フレームレート	最大30コマ/秒
防水の種類	IP57 相当
外形寸法	109(W)×56(直径)mm(突起部含まず)
重量	約260g(SDカード・内蔵リチウムイオン電池含む)
動作温度範囲	-10～+60℃
GPS受信方式	16チャンネル/パラレル受信方式
GPS受信周波数	1.6GHz 帯

付属品 防水電源コネクタ付電源ケーブル(約2m)、ヒューズケーブル(1)、リチウムイオン電池(1)、専用SDカード(8GB)、六角レンチ(2.5mm)(1)、取扱説明書・保証書(1)

🏍️ 3つの録画モードから選択可能! 音声も記録できる!

①常時録画 (エンジンON／OFF連動)
エンジンのON／OFFに連動して自動的に記録を開始／終了します。操作の必要がなく確実に記録ができ、もしもの時でも撮り逃しません。

本体内部にリチウムイオン電池を内蔵、大きな衝撃で電源が遮断された場合も、1時間程度の録画が可能です。
※エンジン始動に連動するアクセサリ電源への接続が必要です。
※録画ボタンでも録画開始/停止ができます。
※録音機能はON/OFFできます。
※SDカードの容量がいっぱいになったら古い画像から上書きします。上書きのON/OFFが設定可能です。

②イベント記録

もしもの時だけを記録! 録画ボタン操作の前後計20秒間(または計30秒間)を記録します。

イベント記録時間選択	
4・16・32KB設定時	64KB設定時
前15 秒／後5 秒	—
前12 秒／後8 秒	前12 秒／後8 秒
前10 秒／後10 秒	前10 秒／後10 秒
前18 秒／後12 秒	—
前20 秒／後10 秒	—

※イベント記録は手動でのみ可能です。
※音声記録はON/OFFできます。※SDカードの容量がいっぱいになったら、古い画像から上書きします。上書きのON/OFFが設定可能です。

③常時録画+イベント記録

常時録画データを「常時」フォルダに記録、イベント記録データは「イベント」フォルダに分けてPC(専用ソフト使用)で管理できます。

※「常時録画」に設定した場合は、記録データはすべて「常時」フォルダに記録されます。録画ボタンを押した場合は常時録画データにイベントをマーキングします。※録音機能はON/OFFできます。※SDカードの容量がいっぱいになったら、古い画像から上書きします。上書きのON/OFFが設定可能です。

🏍️ 8GB SDカード付属で、取付け後すぐ使用可能!

🏍️ コンバータ内蔵

🏍️ 秘匿性の高い専用データフォーマットなので安心!

「専用ソフト」で記録した詳細情報を確認

正確な車速、時刻、場所を同時に記録
本機で記録した映像やデータ(加速度、車速、時刻、自車位置)*は、パソコン用の専用ソフトで確認や保存ができます。また記録した映像はAVI形式の動画やJPEG形式の静止画に変換して保存することもできます。

※専用ソフトは付属のSDカードに収納されています。
※本機で録画した映像は、次の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。Microsoft WindowsXPまたは7 / Core2Duo相当、2.0GHz / 2GB以上のメモリー
ただしCPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時作動等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起こることがあります。
※加速度、車速、時刻、自車位置の各データはGPS内蔵のBDR-1のみ表示します。

GPS内蔵のBDR-1なら…
●走行速度も記録。
●日時も自動的にGPS情報から正確に記録。
●走行軌跡(ログ)の記録。
●PCブラウザソフトでKMLファイルに変換後、Google Earth™でログの表示が可能。

録画時間・記録件数(目安) ※付属のSDカード(8GB)使用時						
●常時録画設定時		対応機種				
画質設定		30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
64KB	1時間	2時間	3時間	6時間	30時間	
32KB	2時間	4時間	6時間	12時間	60時間	
16KB	4時間	8時間	12時間	24時間	120時間	
4KB*	16時間	32時間	48時間	96時間	480時間	
画質設定		2コマ/分	1コマ/分	12コマ/時	6コマ/時	
64KB	900時間	1,800時間	9,000時間	18,000時間		
32KB	1,800時間	3,600時間	18,000時間	36,000時間		
16KB	3,600時間	7,200時間	36,000時間	72,000時間		
4KB*	14,400時間	28,800時間	144,000時間	288,000時間		

* BDR-S1は4KB非対応となります。

●イベント記録設定時(イベント前後 各10秒)					
対応機種					BDR-1
画質設定	30コマ/秒	15コマ/秒	10コマ/秒	5コマ/秒	1コマ/秒
64KB	200件	400件	600件	1,200件	6,000件
32KB	400件	800件	1,200件	2,400件	12,000件
16KB	800件	1,600件	2,400件	4,800件	24,000件
4KB*	3,200件	6,400件	9,600件	19,600件	96,000件

機能一覧表		
機能	BDR-S1	BDR-1
イ ベ ント 記 録	—	○
常 時 録 画	○	○
常時録画+イベント記録	—	○
G P S 搭 載	—	○
リ チ ウ ム 電 池 内 蔵	—	○
防 水 ・ 防 塵 設 計	IP55相当	IP57相当
W D R 搭 載	○	○
画 質 設 定	○	○
レ ン ズ 角 調 整	—	○
電 源 ボ タ ン	—	○
録 画 ボ タ ン	—	○

別売オプション

本機専用 32GB SDカード OP-SD32：本体20,000円+税
本機専用 16GB SDカード OP-SD16：本体10,000円+税
本機専用 8GB SDカード OP-SD08：本体 5,000円+税
取付用汎用ステー OP-Stay01：本体3,000円+税
コントロールスイッチ OP-SW2：本体6,000円+税 (BDR-1のみ対応)

