


DRY-TW9100d機能

リアカメラにSTARVIS搭載

ユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整。夜間も鮮明に映像記録。

STARVIS™搭載により、暗闇ではこれまでではっきりと記録できなかった人や車が鮮明に記録可能。夜間でも周囲の状況をより明瞭に確認できます。



デジタル伝送

リアカメラユニットは画質が劣化しないデジタル伝送。

無線LAN内蔵

スマートフォンやタブレットで映像を確認できる。

デジタル伝送

リアカメラユニット

アナログ伝送

フロントカメラユニット

デジタル伝送

アプリの詳細はこちら

本体に記録した映像を手もとで確認できます。ダウンロードすれば、どこでも記録した映像を確認することができます。

※アプリ画面イメージ

<https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-tw9100/>

DRY-TW9100d用無料アプリ
DRY Remote TypeC

iOS 9/10/11/12 Android 5/6/7/8 (Google Play対応)

※Intel Atomプロセッサ搭載モデルを除く ※2018年11月現在

DRY-TW9100d / DRY-TW8500d 共通機能

200万画素CMOSを採用。



HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

白とびや黒つぶれを抑えた鮮明映像。

Gセンサー記録

衝撃を検知して、専用フォルダに記録。

HDRあり

※画像はイメージです。

HDRなし

※画像はイメージです。

Gセンサー反応

事故前 事故 事故後

← 事故の前後を記録 →

GPS搭載

日時・速度・走行軌跡などさまざまな情報も記録。

PCビューアソフト表示イメージ

フロントカメラとリアカメラの映像を同時に確認ができる他、クリック事によりフレーム進めたり、静止画変換も行えます。

※画像はイメージです。
※専用ビューアソフトは、弊社HPよりダウンロードできます。

リアカメラウィンドウ

再生リスト

地図表示

走行速度メーター

【DRY-TW9100d】

駐車記録機能オプション 駐車中も常時録画、イベント記録は最大約12時間対応。

マルチバッテリー

OP-MB4000：本体23,000円+税

エンジンOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がりの心配がありません。(最大約12時間)

電圧監視機能付 電源ユニット

OP-VMU01：本体6,000円+税

車両バッテリーに繋げて使用する、オフタイマー設定・車両バッテリー電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間)

注意 電圧監視機能付ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。

ドライブレコーダーの取り付け位置について

フロントガラス上部からフロントガラス、全体の20%以内に付けてください。

【フロントカメラユニット】●ドライブレコーダーをフロントガラス上部に取付ける場合、保安基準により接眼部がフロントガラス上部から20%以内になるように規定されています。また、ドライブレコーダー本体が視界の妨げにならないように十分注意して取付けてください。●両面テープは所定の位置に、しっかり取付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付くと、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取付けてください。●車検ステッカー等に重ならないように取付けてください。●フロントガラス縁の着色部や視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。●衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラや防眩ミラーのセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記述の禁止エリアを避けて取付けてください。●取付け前、取付け位置で電源コードなどが接続でき、ボタン操作がしやすい位置が確認してから行ってください。【リアカメラユニット】●リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リアカメラユニットはリアガラスに取付けてください。●リアガラスにプライバシーガラスやフィルムを貼られている車両は、夜間や暗い場所では記録映像が見づらくなる場合があります。●ハイマウントストップランプの光や、後続車両のライトにより録画した映像が見えづらくなる場合があります。●リアワイパーが装着された車両の場合、リアワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付くと、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●両面テープの貼付けがリアガラスの電熱線と重ならないように取付けてください。●ラジオアンテナ付近にカメラケーブルの配線を行うとラジオの受信感度が下がる場合があります。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからまない場所でご使用ください。DRY-TW9100dの設定を行うには、スマートフォン等のアプリが必要です。あらかじめお使いのスマートフォンで専用アプリがインストールされているか確認してください。DRY-TW9100d用無料アプリについて詳しくは ▶▶【DRY Remote TypeC】 <https://www.yupiteru.co.jp/app/dry-tw9100/>

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損壊、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転中は走行中に操作しないでください。●LED式信号機対策を行っているため、完全消灯状態では撮影されることがありますが、LED式信号機は高速減速しているため、減速して撮影される場合があります。●LED式信号機は点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●誤写や周辺環境などの原因により記録可能時間が、変わることがあります。●本機の近くにはGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●車載テレビ等のアンテナの近くで使すると、テレビ受信感度の低下、ちぎれ、ノイズの原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的にフォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電源は地理的要素により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防務省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。●駐車記録機能は設定や動作条件によっては、使用時間が短くなる場合があります。●走行中は運転者によるスマートフォンの操作や画面注視は禁じられています。運転者が操作する場合は必ず安全な場所に停車して行ってください。●駐車監視モード中はGPSの位置情報、Gセンサー情報は記録しないため、再生時に地図などは表示されません。

※本機で録画した映像は、以下の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。【Microsoft Windows 10.8.7/Core2Duo相当、2.0GHz以上/2GB以上のメモリ（CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時動作等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります）】※【オープン価格】の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※表示画像はハメコ合成です。また製品の色等、実際と異なることがあります。※この個装箱に記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMやなどの記号を記載しない場合があります。※この個装箱では、特にことわりがない場合、【microSDカード】を【SDカード】と表記しています。

※STARVISおよび STARVIS は、ソニー株式会社の商標です。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター ☎ 0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社 ユピテル <https://www.yupiteru.co.jp/> 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは DR-700920

Yupiteru ユピテル新製品カタログドライブレコーダー【2カメラモデル】 DRY-TW9100d / DRY-TW8500d

2カメラモデル ドライブレコーダー



リアカメラにも 鮮明を。

NEW DRY-TW8500d



フロントカメラユニット

リアカメラユニット

12V車専用

ドライブレコーダー部門

3冠[獲得]

品質満足度 No.1 顧客満足度 No.1 アフターフォロー満足度 No.1

※調査委託先：日本マーケティングリサーチ機構 調査概要：2018年9月期サイトのイメージ調査

AWARD No.1 2018 JMR

NEW

DRY-TW9100d

オープン価格

JANコード/4968543712322

STARVIS

映像鮮明化
HDR

無線LAN

フロントカメラ視野角
広角
最大151°リアカメラ視野角
広角
最大157°

プライバシーガラス、スモークフィルム対応

夜にも強いリアカメラ*搭載

*リアカメラにはSTARVISを搭載。



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラ用[ブラケット(1)、ナット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラケーブル(約6m) (1)、microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書 (1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、9mリアカメラケーブル OP-CB005:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

リアカメラユニット

プライバシーガラス、スモークフィルム対応

従来品と圧倒的な明るさ

https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/dry-tw9100d/#sample_mv


比較動画はこちら



リアカメラは、視野角最大157°の
広角記録で撮り逃しを防ぐ!



カメラ取付け例 レンズ部可動式特許取得 [特許 第4712858号]



※取扱説明書に従って正しく取付けください。

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

NEW

DRY-TW8500d

オープン価格

JANコード/4968543712384

フロントカメラ
映像鮮明化
HDRフロントカメラ視野角
広角
最大153°リアカメラ視野角
広角
最大125°2.0インチ
TFT液晶

前後カメラとも200万画素FULL HDモデル

後ろにも鮮明記録



【付属品】5Vコンバーター付電源直結コード(約4m) (1)、フロントカメラ用[ブラケット(1)]、リアカメラ用[ブラケット(1)、両面テープ(1)]、リアカメラケーブル(約9m) (1)、microSDカード(16GB) (1)、取扱説明書・保証書 (1)
【別売オプション】ACアダプター OP-E368:本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000:本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01:本体6,000円+税

ミニバンもSUVも対応
9mロングケーブル採用

※DRY-TW9100dは別売オプションでご用意。



[2カメラ記録映像]


フロントカメラユニット



リアカメラユニット



カメラ取付け例



※取扱説明書に従って正しく取付けください。

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。


録画時間の目安(F:フロントカメラユニット R:リアカメラユニット)

DRY-TW9100d				
microSD カード容量	常時録画*1【フロント】30コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD	【リア】30コマ/秒 F:1080P HD / R:720P	駐車監視モード 常時録画*1【フロント・リア】1コマ/秒 F:1080P HD / R:1080P HD	【フロント・リア】1コマ/秒 F:1080P HD / R:720P
32GB	約140分	約160分	約70時間	約80時間
16GB(付属品)	約70分	約80分	約35時間	約40時間
8GB	約35分	約40分	約17.5時間	約20時間

※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。※駐車記録の最大継続時間は約12時間です。*1 録画時間は、常時録画とイベント記録(Gセンサー記録とワンタッチ記録)の全ての録画時間の合計です。また、イベント記録の件数により、録画時間は上下します。

機能比較表		DRY-TW9100d	DRY-TW8500d
駐車記録機能(オプション)		○	○
HDR		○	○フロントのみ
外形寸法	幅×高さ×奥行／ 幅×直径(突起部除く)	【フロント】104×35mm 【リア】57×30mm	【フロント】64×49×38mm 【リア】54×25mm
	(取付ブラケット接着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合	【フロント】50mm 【リア】39mm	【フロント】85mm 【リア】36mm
本体重量(microSDカード含む)		【フロント】約89g 【リア】約30g	【フロント】約70g 【リア】約19g
記録媒体	microSDカード	8GB～32GB(Class10以上)	
	付属microSDカード容量	16GB	
フロント・ リアカメラ ユニット	撮影素子	200万画素カラーCMOS ※リアカメラはSTARVIS技術搭載	200万画素カラーCMOS
	レンズ画角	【フロント】対角151°【リア】対角157°	【フロント】対角153°【リア】対角125°
	最大記録画角*1	【フロント】対角151°(水平117°、垂直58°) 【リア】対角157°(水平127°、垂直66°)	【フロント】対角153°(水平128°、垂直68°) 【リア】対角125°(水平100°、垂直55°)
記録解像度	200万画素	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)
GPS		○	○
Gセンサー ※センサー感度は0.1G段階で調節可能		○	○
記録方式	常時録画	○	○
	イベント 記録	○	○
録画ファイル構成		1分、30分*2	1分、27分*2
画面サイズ(フルカラーTFT液晶)		—	2.0インチ
音声(ON/OFF可能)		○	○
フレームレート		1*2、15、30コマ/秒	【フロント】1*2、27.5コマ/秒 【リア】1*2、30コマ/秒
映像ファイル 形式	動画	MOV	
	Windows Media Player*3	○	○
	専用ビューアソフト	○	○
	専用アプリ	○	○
電源電圧		DC12V(5V入力)	
消費電力		5W	
動作温度範囲		0℃～+60℃	
製品保証期間		1年(消耗品は除く)	
事故時保証制度対象商品		○	○
タイムズクラブロードサービス		○	○

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。*2 駐車監視モード中のみ。*3 Microsoft Windows10、8、7に対応。



*4 ご利用には申し込みが必要です。お申し込みには製品同梱のキャンペーンチラシに記載のシリアル番号、クレジットカード番号の入力、インターネット通信環境が必要です。ロードサービス無料期間終了後は、1ヵ月単位で自動継続(有料)となります。なお、無料期間中に解約すれば料金は発生しません。●無料サービスを超える場合の作業費用および交換・補充等を行った部品、消耗品、ガソリンの代金は、お客様の実費負担となります。詳しくはカーレスキュー会員規約をご覧ください。●サービス対象車両は、車検証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両総重量3,000kg以下の自家用四輪車のうち自家用7車種(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用普通貨物車・自家用小型貨物車・特種用途自動車(キャンピング車))および原動機付二輪・三輪を含む中・大型自動二輪車に限りします。

DRY-TW9100d
DRY-TW8500d
【共通機能】

オプション
駐車中も記録

200万画素
FULL HD
200万画素CMOS

GPS

SENSOR

16GB
microSD

LED式信号機も
しっかり記録

地デジノイズ
対策済

*1 東日本・西日本それぞれの周波数に対応

*2 デジデジカーナビに影響を与えないノイズ低減設計