

コンパクトだから
視界の妨げになりにくく、
スッキリと取付けできます。

※取扱説明書に従って正しく取付けてください。
※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略
している場合があります。ご使用の際に正しく配線
を行わないと機能しません。

カメラ取り付け例 (DRY-ST1700c)

クルマの事故・故障をしっかりサポート!

充実のロードサービスが
1年間無料でご利用いただけます。

Times Club

※ご利用にはお申し込みが必要です。お申し込みには製品同梱のキャンペーンチラシに記載のシリアル番号、クレジットカード番号の入力、インターネット通信環境が必要です。ロードサービス無料期間終了後は、1ヵ月単位で自動継続(有料)となります。なお、無料期間中に解約すれば料金は発生しません。●無料サービスを超える場合の作業費用および交換・補充等を行った部品、消耗品、ガソリンの代金は、お客様の実費負担となります。詳しくはカーレスキュー会員規約をご覧ください。●サービス対象車両は、車検証記載上、全長5,500mm以下、全幅1,950mm以下、車両総重量3,000kg以下の家用四輪車のうち家用7車種(家用普通乗用車・家用小型乗用車・家用軽四輪乗用車・家用普通貨物車・家用小型貨物車・特種用途自動車(キャンピング車))および原動機付二輪・三輪を含む中・大型自動二輪車に限りです。

ドライブレコーダーの取付け位置について

フロントガラス上部からフロントガラス
全体の20%以内に取付けてください

●ドライブレコーダーをフロントガラス上部に取付ける場合、保安基準により接着部等がフロントガラス上部から20%以内になるように規定されています。また、ドライブレコーダー本体が視界の妨げにならないよう十分注意して取付けてください。●両面テープは所定の位置に、しっかり取付けてください。●ワイパーの拭き取り範囲内に取付けてください。ワイパーの拭き取り範囲外に取付けると、降雨時等に、鮮明に記録できない可能性があります。●ルームミラーの操作に干渉しない場所へ取付けてください。●車検証ステッカー等に重ならないように取付けてください。●フロントウィンドウ緑の黄色部や周辺環境などの要因により記録可能時間が変わることがあります。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的フォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。

視界の妨げとなる場所を避けて取付けてください。●エアバッグの動作や運転の妨げにならないように、取付けてください。●突起物やセンサー等がルームミラー裏側にある場合、車両取扱説明書に記載の禁止エリアを避けて取付けてください。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご使用ください。

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●本機の故障や本機使用によって生じた損害、および記録された映像やデータの損傷、破損による損害については、弊社は一切その責任を負いません。●本機は事故の証拠として、効力を保証するものではありません。●本機は取扱説明書に従って正しく取付けてください。誤った取付けは、道路違犯や交通違反となるばかりか、交通事故やけがの原因となります。●運転者は走行中に液晶画面などを注視したり、操作しないでください。●LED式信号機対策を行っているため、完全消灯状態で撮影されることはありませんが、LED式信号機は高速点滅しているため、点滅して撮影される場合や色の識別ができない場合があります。それにより発生した損害については弊社は一切責任を負いません。●被写体や周辺環境などの要因により記録可能時間が変わることがあります。●本機の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置しないでください。誤作動を起こす可能性があります。●テレビアンテナの近くで使用すると、テレビ受信感度の低下、ちらつき、ノイズの原因となる可能性があります。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●安定してご使用いただくために、SDカードは定期的フォーマットを行うことをお勧めします。●SDカードは消耗品です。寿命がありますので定期的な交換をお勧めします。●GPS電波は地理的要因により受信しにくい場合や受信できない場合があります。●GPS衛星は米国国防総省によって管理されており、故意に精度が変更されることがあります。

※本機で録画した映像は、次の仕様を満たしたパソコンで見ることができます。(Microsoft Windows10、8、7/Core2Duo相当、2.0GHz以上/2GB以上のメモリ)CPU性能やRAMの状態、他アプリケーションの同時動作等の環境の起因によって動画再生のコマ落ち等不具合が起きることがあります。※製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※表示画像はイメージです。また、製品の色等は、実際と異なることがあります。※このカタログでは、特にことわりのない場合、「microSDカード」を「SDカード」と表記しています。※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。※このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター 0120-998-036

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

株式会社 ユピテル

<https://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

DR-700934

ユピテル新製品カタログドライブレコーダー
DRY-ST1700c/DRY-ST1100c

12V車専用

1カメラシリーズ ドライブレコーダー



高画質
×
Gセンサー搭載
×
広角163°記録

高画質
×
Gセンサー搭載

NEW DRY-ST1700c

NEW DRY-ST1100c

【共通機能】

オプション 駐車中も記録

映像鮮明化
HDR

G SENSOR

LED式信号機も
しっかり記録 *1

地デジノイズ
対策済 *2

2.0インチ
TFT液晶

8GB
microSD

*1 東日本・西日本それぞれの周波数に対応 *2 地デジ・カーナビに影響を与えないノイズ低減設計

NEW

DRY-ST1700c

オープン価格

JANコード/4968543712438

広角記録で
取り逃しを防ぐ！
視野角最大163°

45mm

60mm

200万画素
FULL HD
300万画素CMOS

視野角
広角
最大163°

タイムスクラブ
ロードサービス
対象製品

NEW

DRY-ST1100c

オープン価格

JANコード/4968543712636

48mm

62mm

200万画素
FULL HD
200万画素CMOS

視野角
広角
最大130°

タイムスクラブ
ロードサービス
対象製品

【付属品】 5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m) (1)、ブラケット(1)、microSDカード(8GB) (1)、取扱説明書・保証書(1)
【別売オプション】 5Vコンバーター付電源直結コード [DRY-ST1700c OP-E1060(約4m) / DRY-ST1100c OP-E863(約4m)]: 本体2,000円+税、ACアダプター OP-E368: 本体3,000円+税、マルチバッテリー OP-MB4000: 本体23,000円+税、電圧監視機能付 電源ユニット OP-VMU01: 本体6,000円+税

200万画素FULL HDで高画質記録

ユピテルのドライブレコーダーは、高画質。粗い映像では相手のナンバープレートが分からないなど、いざという時に役に立たない恐れもありますが、高画質記録なら映像が鮮明なので安心です。

※画像はイメージです。

高画質記録の場合

低画質記録の場合

HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載

白とびや黒つぶれを抑え、より鮮明な映像を記録

HDRあり

HDRなし

※画像はイメージです。

Gセンサー搭載

衝撃を検知して、衝撃の前後を専用フォルダに記録

Gセンサー反応

事故前 事故 事故後

事故の前後を記録

オプション
駐車中も記録

駐車記録機能【オプション】 ※駐車記録を行うには、下記の別売オプションが必要です。

当て逃げやイタズラ対策に

「駐車記録用オプション」を追加することで、駐車中も記録できます。最大約12時間の駐車に対応しています。

動体検知機能

人や車などの動きを検知して記録を開始します。一定時間映像に動きがなかった場合、自動で終了します。不要な記録を防ぐことができ、映像の確認がしやすく、またSDカードの消耗軽減にも有効です。
※常時録画、イベント記録との併用はできません。
※DRY-ST1700cは常時録画用フォルダに記録、DRY-ST1100cは動体検知用フォルダに記録します。
※DRY-ST1100cの場合、フレームレートは10コマ/秒になります。

駐車記録用オプション

駐車中も常時録画、イベント記録は最大約12時間対応。

マルチバッテリー
OP-MB4000: 本体23,000円+税
エンジンOFFにすると、走行中に充電されたマルチバッテリーからの電源供給により、駐車記録を行います。車両バッテリーからの電源供給と違い、バッテリー上がり
(最大約12時間/約3時間で満充電)
※駐車記録用オプションを使用するには、5Vコンバーター付電源直結コード(DRY-ST1700cはOP-E1060 / DRY-ST1100cはOP-E863)が別途必要です。

電圧監視機能付 電源ユニット
OP-VMU01: 本体6,000円+税
車両バッテリーに繋げて使用する。オフタイマー設定・車両バッテリー-電圧監視機能付きの電源ユニットです。(最大約12時間)
【注意】 電圧監視機能ですが、車両バッテリーの状態などの起因により、バッテリー上がりを起こす可能性があります。バッテリー上がりに関して、弊社は一切の責任を負いません。

機能比較表		DRY-ST1700c	DRY-ST1100c
ボディタイプ		スタンダードTYPE	
駐車記録機能(オプション)		○(動体検知機能搭載)	
HDR		○	
外形寸法	幅×高さ×奥行	60×45×31mm	62×48×38mm
	(取付ブラケット接着時)高さ ※窓ガラス25°想定の場合	78mm	90mm
本体重量(microSDカード含む)		約53g	約63g
記録媒体	microSDカード	8GB~32GB(Class10以上)	
	付属microSDカード容量	8GB	
カメラ	撮影素子	300万画素カラー-CMOS	200万画素カラー-CMOS
	レンズ画角	対角163°	対角130°
	最大記録画角*1	対角163°(水平138°、垂直66°)	対角130°(水平95°、垂直50°)
記録解像度	動画	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720)	1080P HD(1920×1080) 720P(1280×720) VGA(640×480)
	Gセンサー	※センサー感度は0.1G段階で調節可能	○
記録方式	常時録画	○	○
	イベント記録	Gセンサー記録 ワンタッチ記録(手動録画)	○
	録画ファイル構成	常時録画 イベント記録	1分 1分
画面サイズ(フルカラー-TFT液晶)		2.0インチ	
音声(ON/OFF可能)		○	
フレームレート		※30コマは、29.97コマで記録されます 30コマ/秒	27.5コマ/秒、20コマ/秒、10コマ/秒
映像ファイル形式		動画	MOV
記録映像再生方法		Windows Media Player*2	○
電源電圧		DC12V(5V入力)	
消費電力		5W	
動作温度範囲		0℃~+60℃	
製品保証期間		1年(消耗品は除く)	
タイムスクラブロードサービス		○	

*1 解像度により記録される視野角が変化します。また、超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。
*2 Microsoft Windows10、8.7に対応。

録画時間の 目安(約)	DRY-ST1700c*1		DRY-ST1100c*2		
	1080P HD	720P	1080P HD	720P	VGA
32GB	320分	500分	120分	200分	640分
16GB	160分	250分	60分	100分	320分
8GB	80分	120分	30分	50分	160分

※□は、付属のmicroSDカードの録画時間です。※上記値は目安で、絶対保証値ではありません。
*1 フレームレート: 30コマ/秒の場合。録画時間は、常時録画、ワンタッチ記録、Gセンサー記録の全ての録画時間の合計です。録画時間内の割合は異なります。お使いの状況により、録画可能時間は変化します。
*2 フレームレート: 27.5コマ/秒の場合。常時録画時間の目安です。