

取付け上のご注意

取付け可能な車種（対応車種）

車種別専用ハーネス（別売）の設定がある車種。
●オートマチック（AT）車専用です。マニュアル（MT）車には取付けできません。
●12V車で、○アース車。
※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス（別売）をご使用ください。本機付商品だけでは取付けできません。詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス対応表をご覧ください。
<http://www.yupiteru.co.jp/>

●一部の車種では、本機機能（ターボタイマー機能、コンライトキャンセル機能など）が、まれに働かない場合があります。●本機取付けにより車種の一部機能（オートクルーズなど）が、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

警告

取付けには、専門知識が必要です。
取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身の取付け作業に対するサポートは行っておりません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車輛を放置すると、道路交通法違反になります。*公道とは不特定多数の車が出入りできる場所を含みます。（例）スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください。（排気ガスが充満して危険です）。●車にボディカバーをかけたまま使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用は避けてください。万一使用される時は、必ず停止めもして、車輛が動かないことを確認してください。●車輛純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときはドアのロック/アンロックができないことがあります。このようときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際は、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をご覧ください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※リモコンの表示は実際のもものと異なります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品

生産物賠償保険加入

車検対応

国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。
■お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンスターター相談窓口 0564-45-6515

受付時間 10:00～17:30（年末年始等、当社指定期間を除く）

■販売店の紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）
札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
東京 (03) 3769-2525 名古屋 (0564) 66-8411 金沢 (076) 221-2020
大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 230-1711 福岡 (092) 552-5351

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

ES-700011

このカタログの記載内容は2009年6月現在のものです。

テレコントロールエンジンスターター略して! (((エンスタ)))

Point of choice engine starter.

エンジン選びのポイント!!

POINT 1

イモビライザー搭載車には使えない? 適合をチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

POINT 2

「実用通信距離」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

POINT 3

デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるはず。

双方向タイプ

エンジンにはエンジン始動完了をリモコンに知らせる「双方向（アンサーバック）タイプ」とエンジンを開始させるだけの「単方向タイプ」があります。

実用通信距離

最大電波到達距離

単方向

双方向

VE-E36

VE-Eps51

VE-E480R

VE-E650V

VE-E750W

300～700m

300～1,200m

200～1,200m

300～1,500m

3,000m

3,200m

3,300m

3,500m

500 (m)

1,000

1,200

1,500

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなります。※上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時と比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車輛の周囲の安全を十分に確認できる範囲で使用ください。

POINT 4

デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるはず。

ユピテルのエンスタなら...

さまざまな機能満載の魅力あるラインナップを揃えました。エンスタの基本的な機能は、商品パッケージの“気になる機能を一目でチェック”で確認しましょう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ユピテルの先進テクノロジー

ユピテル独自のS/N比改善プログラム等により、受信しにくい屋内やビル街でも安定した通信を実現。確実なエンジン始動をサポートします。

S/N比改善プログラム

（双方向モデル全機種）

ノイズに埋もれた微弱な信号を識別し、確実にデータ信号の読み取りを行います。他に類を見ない、高い通信安定性はユピテル独自の技術です。

トップローディングアンテナ

（VE-E750W・VE-E650Vのみ）

リモコンのアンテナは伸ばさなくても操作できるトップローディングアンテナを採用。操作性が向上し、スマートなエンジンスタートを実現します。

ベースローディングアンテナ

（VE-E750W・VE-E650V・VE-Eps51のみ）

リモコンから発せられた信号を確実にキャッチする新開発ベースローディングアンテナを採用。優れたアンテナ特性は国内電波法適合機器では最高レベルの通信距離を実現します。

アンテナ内蔵ジャンクションユニット

（VE-E480Rのみ）

通常、車内の見える場所に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵することによって、車内をスッキリさせることができます。

スパイラルアンテナ [特許 第4189861号]

（VE-E36のみ）

ユピテル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で目立たない形状なので車内を「スッキリ」保ちます。

オプションを CHECK!

オプションパーツとの併用で機能がさらにアップ!

キーレスエントリー:A-17SF

希望小売価格 2,100円（税込）

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF

希望小売価格 6,090円（税込）

本機リモコン操作でエンジンを開始すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認（3回点滅）ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回／2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

ドアミラーコントローラ:A-35SF

希望小売価格 10,290円（税込）

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。※ドアミラーコントロールの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。※ドアロック・アンロックへの運動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

イモビ対応アダプター

車輛純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車輛のイモビライザー機能を損なうことはありません。※エンジンスターターでの始動を除いて、車輛純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60（オルタネータ線）を使用（VE-E36を除く） 希望小売価格 945円（税込）

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

温度センサ:J-09（VE-E650V、VE-Eps51のみ） 希望小売価格 2,100円（税込）

車室内用の温度センサです。測定温度をリモコンにお知らせします。※VE-E750W、VE-E480Rは温度センサを付属しておりません。

AguilasES対応（VE-E750W、VE-E650Vのみ）

本機リモコンで弊社セキュリティAguilasESシリーズを操作できます。※通報機能はVE-E750Wのみ対応

AguilasES AES-110

本機リモコンで弊社セキュリティAguilasESシリーズを操作できます。※通報機能はVE-E750Wのみ対応

こんなに便利!こんなにスグレモノ!

YUPITERUエンジンスターターを上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能をさらに活かせる便利な機能が満載です。上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q

出発前って忙しいよね。うっかりするとアイドリングが停止していて車内がすっかり寒く（暑く）なっているんだけど...

A

アイドリングの終了前をお知らせします!

Q

暖機運転は大切だけど、アイドリング時間が長くなるとガソリン代が気になるよね?

A

便利機能で解消できます!

VE-E750W、VE-E650Vなら、アイドリング終了3分前に「終了前予告」でお知らせするので、「アイドリングがいつの間にか止まってた...」という事態も防げます。また、「**トップローディングアンテナ**」採用なので、アンテナを収納してポケットの中に入れても3分前予告が受信できます。さらに、**VE-E650V**は「**ボイス**」でお知らせしてくれるから、とっても安心です。終了3分前のお知らせで出発準備が間に合えば「**アイドリング延長機能**」で時間を延長できるので、いつでも快適スタートできます。

Q

毎日同じ時間に出動するので自動でエンジンがかからないかな?

A

予約で始動できます!

VE-E750Wの「**オートストップ機能**」はあらかじめ設定した車室内温度に達するとアイドリングを自動的に停止。最先端の特許技術を採用しています。また、**VE-E650V**は車内が過温になるとリモコンにお知らせする「**過温通知機能**」があります。

エンジンスターター機能比較表		双方向タイプ VE-E750W	双方向タイプ VE-E650V	双方向タイプ VE-E480R	双方向タイプ VE-Eps51	単方向タイプ VE-E36
標準機能	リモコンアンサーバック	○	—	○	○	—
	タイマースタート機能	○	—	—	—	—
	リトライ機能	○	○	○	○	○
	操作確認機能	○	○	○	○	—
	音報通知	○	○※効果音	○	○	—
	メニュー操作/アシスト機能	○	—	—	—	—
	ボイスアラーム機能	—	○	—	—	—
	サイレント機能	—	○	○	○	—
	車室内温度表示	○	—	—	—	—
	オートストップ機能	○	—	—	—	—
オプション	アイドリング・アフターアイドリング残時間表示	○	—	—	—	—
	アイドリング終了前予告・終了通知	○	—	—	—	—
	アイドリング延長機能	○	○	○	○	—
	アイドリング自動検出機能	○	○	○	○	—
	アイドリング時間設定	1～30分（1分単位）	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分	2・10・15・20・30分
	セリ時間設定	0.5～5.0秒（0.1秒単位）	0.7～5.0秒（7段階設定）	0.7～5.0秒（7段階設定）	（設定不要）	0.7～5.0秒（7段階設定）
	ターボタイマー機能*1	1.0～10.0秒（1.0秒単位）	2.0～10.0秒（5段階設定）	2.0～10.0秒（5段階設定）	（設定不要）	2.0～10.0秒（5段階設定）
	威嚇機能（車載アンテナユニット〔ON/OFF切替〕）	○（青色LED）	○（青色LED）	—	○（青色LED）	—
	セキュリティ通報受信	—	—	—	—	—
	車載バッテリー電圧表示	—	—	—	—	—
その他	リモコン設定	○	○	○	○	○
	スリープ機能	○	○	○	○	○
	ロングライフリモコン	—	○	○	○	○
	ローバッテリー表示（リモコン）	—	—	—	—	—
	キーレスエントリー（別売 A-17SF 接続）*2	○	○	○	○	○
	ハザードアンサーバック（別売 A-18SF 接続）	○*6	○*6	○*6	○*6	○*6
	セキュリティ機能（別売 AguilasES 接続）	○	○	○	○	○
	車室内温度表示（別売 J-09 接続）	標準装備	—	標準装備	○	—
	過温確認・通知機能（別売 J-09 接続）	—	—	—	—	—
	ドアミラーコントロール（別売 A-35SF 接続）	○	○	○	○	○
送信機・リモコン（他）	イモビ車対応（別売 イモビ対応アダプター 接続）*3	○	○	○	不要*10	—
	ドア検出（別売 A-60 接続）*4	○	○	○	—	—
	コンライトキャンセル（別売 A-60 接続）*5	○	○	○	○	—
	表示機能（リモコン）	EL	LED	液晶	液晶	LED
	防滴対応（リモコン）	○	○	○	○	○
	アンテナ方式（リモコン）	トップローディングアンテナ	トップローディングアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ
	アンテナ方式（車載アンテナユニット）	ベースローディングアンテナ	ベースローディングアンテナ	アンテナ内蔵ジャンクションユニット	ベースローディングアンテナ	スパイラルアンテナ
	リモコン使用電池（リチウム電池）	CR2032X2	CR2032X2	CR2025X2	CR2025X2	CR1616X1
	リモコン電池寿命 *7	約9ヶ月	約1年	約1年	約1年	約1年
	充電期間 *8	3年	3年	3年	3年	3年
車載ユニット	国交省ガイドライン適合	○	○	○	○	○
	充実の安全機能	○	○	○	○	○
	ラクシス（オートキーレスシステム）接続対応 *9	○	○	○	○	○
	送信周波数	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	426.0750MHz
	送信出力	10mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	1mW以下
	動作温度範囲	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃	－10℃～＋50℃
	寸法（突起部含まず）／（W）×（H）×（D）mm	32×52×19.2mm	30×61.2×19mm	33×60×13.4mm	33×59×13.4mm	29×50×9.5mm
	重量（電池含む）	33g	33g	31g	33g	16.5g
	消費周波数	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.2375MHz	429.0750MHz
	消費電力 [スリープ時/待機時]（平均）	約7mA以下/約17mA以下	約7mA以下/約17mA以下	約5mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約16mA以下	約4mA以下/約8mA以下
車載ユニット	動作温度範囲	－20℃～＋80℃	－20℃～＋80℃	－20℃～＋80℃	－20℃～＋80℃	－20℃～＋60℃
	*1 プッシュスタート装備車は、使用できません。					
	*2 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。					
	*3 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。					
	*4 本機アイドリング中に、ドアを開けるとエンジンが停止することができます。さらにVE-E750Wは不正なドア開けをリモコンに通報できます。					
	*5 オートライト機能搭載車に限り、使用できません。					
	*6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。					
	*7 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用（設定）方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。					
	*8 保証対象は車載設置機器（リモコンは1年、電池等の消耗品は除く）が対象となります。					
	*9 弊社オートキーレスシステム適応車種に限られます。					
	*10 トヨタ・スバル プッシュスタート車専用モデルです。車種別専用ハーネスも付属しておりますが、別途車種別専用プレーキコネクタ（別売）が必要です。					

YUPITERU

ユピテル テレコントロールエンジンスターター（総合カタログ）

総合カタログ

ENGINE STARTER

ユピテル テレコントロールエンジンスターター

VE-E750W

VE-E650V

VE-E480R

VE-Eps51

VE-E36



VE-E650V

双方向
モデル

ボイスで知らせる次世代アンサーバック
大人の個性派。通信性とスタイルを極めたボイスモデル。

VOICE & SOUND

【原寸大】

オープン価格 JANコード/4968543705690





【原寸大】


希望小売価格
42,000円(税別) JANコード/4968543706321

VE-E36

単方向
モデル

車内もポケットも すっきり スリム

機能もシッカリ!
実用性を高めた
単方向モデル



各機能の詳細

※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

アンサーバック	エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。
車室内温度表示	エンジンの始動／状態に加えて、車内温度をお知らせします。 ※キーをエンジンに始動している場合は確認できません。
適温確認・通知機能	エンジン始動後、車内温度が適温(11℃～29℃)になるとリモコンに通知します。また、リモコン操作で車内温度状況の確認ができます。
タイマースタート機能	設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動しアイドリングを行うことができます。
ドアロック・アンロック機能対応	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。 ※別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。 ※一部キーレス機能に対応できない場合があります。
アイドリング終了予告音/終了通知機能	アイドリング終了3分前および終了をお知らせします。 ※ON/OFFの切替ができます。どちらか単独での切替はできません。
リモコン設定	リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。
インダッシュ取付け	車内アンテナを目立たないようにダッシュボード内に取付けできます。 ※VE-E480Rは車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しています。
アイドリング時間設定	季節、気候にあわせてアイドリング時間を、2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。※VE-E750Wは1～30分(1分単位)の設定となります。
セル時間設定	車にあったセル時間を、0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/5.0秒から選択できます。※VE-E750Wは0.5～5.0秒(0.1秒単位)の設定となります。
ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。
アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

各機能の詳細 ※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

アンサーバック	エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。
車室内温度表示	エンジンの始動 / 状態に加えて、車内温度をお知らせします。 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。
適温確認・通知機能	エンジン始動後、車内温度が適温（11℃～29℃）になるとリモコンに通知します。また、リモコン・操作で車内温度状況の確認ができます。
タイマースタート機能	設定した曜日の時刻に自動的にエンジン始動し アイドリングを行うことができます。
ドアロック・アンロック機能対応	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。 ※第4A-175F:キーンエントリーの接続が必要です。 ※一部キーレス機能に対応できない場合があります。
アイドリング終了予告/終了通知機能	アイドリング終了3分前および終了をお知らせします。 ※ON/OFFの切替ができます。どちらか単独での切替はできません。
リモコン設定	リモコンで目覚まし時間やセル時間などの設定ができます。
インダッシュ取付け	車内アンテナを自立的にダッシュボード内に取付けできます。 ※VE-E480は車載アンテナユニットをインダッシュユニットに内蔵しています。
アイドリング時間設定	季節、気候にあわせたアイドリング時間を、2/10/15/20/30分の 5段階から選択できます。※VE-E750W41～30分（1分単位）の設定となります。
セル時間設定	車に合わせたセル時間を、0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/5.0秒から選 択できます。※VE-E750W40,5～5.0秒（0.1秒単位）の設定となります。
ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング（冷却運転） ができます。
アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

威嚇機能	アンチナユニートに内蔵したステータスLEDが点滅して、威嚇効果が期待できます。 ※ON/OFFの切替ができます。※黄色画面照度LED、全方位から見える拡散レンズ採用。
エンジン始動通報	不正なエンジン始動（イグニッションON）をリモコンに通報します。 ※車庫のサイレンやクラクションを鳴らすことはできません。
操作確認機能	ボタンの入力や動作の完了を音やLED/液晶/ELなどの表示でお知らせします。
サイレント機能	一時的に音を消す（サイレント操作）ことができます。また、設定により全ての操作音、確認音を鳴らなくすることもできます。 ※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。
オートストップ機能	設定した車内温度に到達するとアードリングを停止します。
リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。
防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。
ロングライフ設計	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。 ※弊社所定の使用（設定）方法によりご利用した場合。

充実の安全機能 安心してご使用いただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード	1番通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。 他の電圧による誤作動を防止します。
エンジン自動停止機能	本機でエンジン始動後、設定した時間を経過すると エンジンが自動的に停止します。
P・ポジション自動検出	シフトレバーがパーキング (P) またはニュートラル (N) ポジション 以外の場合は、エンジン始動できません。
ダブルアクション操作	2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、

スリープ機能

3年保証

車を使用しない状態で14日以上続くこと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

安心してご使用いただけるよう3年間の保証をご提供します。
※車載ユニット(アンテナユニット/ジャンクションユニット)が対象となります。
リコは1年、電池および消耗品は除く。

操作内容をボイスと効果音でお知らせします！

「エンジンの始動・停止」、「ドアの施錠・解錠」などを音で確認できるボイスアナウンス機能搭載。さらに、「日本語モード」「英語モード」「効果音モード」から選択できます。
※4段階の音量調整が可能です。※音声と効果音はサイレント機能によって消音できます。

サイレント機能

静かな場所でご使用になる場合にはサイレント操作が便利です。キータッチ音以外の音を一時的に消すことができます。また、リモコンの音量は好みで無音/小/中/大/最大から選択できます。
※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

わかりやすく女性の声でお知らせする

日本語
18
ワード

日本語モード

エンジンを始動します

アイドリングを延長します

車内は、過温です*

ロックしました

アイドリング終了3分前です

ダンディーな渋い男性の声でお知らせする

英語
17
ワード

英語モード

Starting the engine

Idling has been extended

The temperature is comfortable*

The door has been locked

The engine will stop idling in 3 minutes

※過温の通知には別売J-09:温度センサが必要です。

遊び心のある音でお知らせする

効果音
12
音

効果音モード

エンジン始動のお知らせ

エンジン始動効果音

過温通知機能*対応！

エンジン始動後、車室内温度が過温（11℃～29℃）になるとリモコンに通知します。また、本機リモコン操作で車内状況（寒い:10℃以下/過温/暑い:30℃以上）の確認ができます。
※別売J-09:温度センサの接続が必要です。
※過温通知機能はアイドリング終了前予告・終了通知機能をONにしているときのみ働きます。

ドアロック・アンロック機能*対応！

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※別売A-175F:キースレスエントリーの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。



ボイス・効果音が試聴できます!			アンサーバック		車室内温度表示	○	温度確認・通知機能	○		
			タマースタート		→ ドロック	オプション	○	終了前予告・終了通知	○	
			リモコン設定		インパッチ取付	可能	○	アイドリング延長設定	2/10/15/20/30分	
			セル間隔設定		ターボタイマー機能	AUTO (30秒～3分)	○	アイドリング延長機能	○	
			0.7～5秒(7段階)		エンジン始動通知	○	○	操作確認機能	○	
			威嚇機能		オートストップ機能	○	○	リトライ機能	○	
			サイレント機能		防流対応リモコン	○	○			
					ロックワイヤ設計	○				

ボタン入力を光で確認。

ボタン入力《電波の送信》をLEDが赤く点灯して確認できます。



エンジン始動通報	不正なエンジン始動(イグニッションON)をリモコンに通報します。 ※車輛のサイレヤククアクションを隔らすことはできません。
操作確認機能	ボタンの入力や動作の完了を音やLED/液晶/ELなどの表示でお知らせします。
サイレント機能	一時的に音を消す(サイレント操作)ことができます。また、設定により全ての操作音、確認音を隔らすすることもできます。 ※アラーム、アラックはサイレント操作できません。
オートストップ機能	設定した車内温度に到達するとアイドリングを停止します。
リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。
防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。
ロングライフ設計	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。 ※弊社所定の使用(設定)方法によりに使用した場合。

ポケットに入れても気にならない超薄型リモコン！



【原寸大】

車内スッキリ！スパイラルアンテナ。【特許 第4189861号】

ユビテル独自のスパイラルアンテナを採用。小型で目立たない形状は車内にアンテナの設置を感じさせません。




ドアロック・アンロック機能*対応！

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※別売A-17SF;キーレスエントリーの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多様な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード	1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。 他の電波による誤作動を防止します。
エンジン自動停止機能	本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。
P・ポジション自動検出	シフトレバーがパーキング (P) またはニュートラル (N) ポジションのときは、エンジン始動しません。