

## 仕様

■リモコン 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 使用電池 リチウム電池CR2025×2 動作温度範囲 -10℃～+50℃ 寸法 33 (W) ×59 (H) ×13.4 (D) mm (突起部含まず) 重量 30g (電池含む)

■ジャンクションユニット (アンテナ内蔵) 適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 送信周波数 429.2375MHz 送信出力 10mW以下 電源電圧 12V車専用 (DC9V～16V) 消費電流 スリープ時:約5mA以下 待機時:約13mA以下 (平均) 動作温度範囲 -20℃～+80℃ 寸法 111 (W) ×26 (H) ×61 (D) mm (突起部含まず) 重量 105g

## OPTION

オプションパーツとの併用でDCL81ESの機能がさらにアップ!

- キーレスエントリー:A-17SF
- ハザード制御:A-18SF
- ドアミラーコントローラ:A-35SF
- コンライトキャンセル:A-60
- 温度センサ:J-09
- イモビ対応アダプター

## 取付可能な車種 (対応車種)

車種別専用ハーネス (別売) の設定がある車種。

●オートマチック (AT) 車専用です。マニュアル (MT) 車には取付はできません。●12V車で、アース車。  
※取付には、ユピテル車種別専用ハーネス (別売) をご使用ください。本機付属品だけでは取付できません。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

## 警告



取り付けには、専門知識が必要です。  
取り付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。  
※お客様ご自身への取付作業に対するサポートは行っておりません。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品

生産物賠償保険加入

車検対応

国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

国産DC12V AT車専用

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

## ■お取扱方法についてのお問い合わせ

エンジンスターター相談窓口 **0564-45-6515**

受付時間 10:00～17:30 (年末年始等、当社指定期間を除く)

## ■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日 (祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288  
東京 (03) 3769-2525 名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555  
広島 (082) 230-1711 福岡 (092) 552-5351

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33  
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは



双方向モデル

リモコンで  
エンジン始動確認!

寒い冬も。暑い夏も。  
乗車時はいつも快適!

指定店  
専用モデル

**DCL81ES**

カンタン操作で離れた場所からエンジン始動!

テレコントロールエンジンスターター

# 寒い冬も。暑い夏も。 乗車時はいつも快適!



【原寸大】

(アンテナは最長で約135mm伸びます)

指定店  
専用モデル

## DCL81ES

希望小売価格 45,000円(税込)  
JAN/4968543706345

双方向モデル

## ●離れた場所でも大丈夫!

### 実用通信距離

[ビル街/住宅地]で(見通し)

約**200~1,200m**

### 電波到達距離

妨害の少ない河川道路(見通し)

(当社測定) 最大**3,300m**

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。※上記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車輛の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

## ●液晶表示、ブルーLED、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶表示、ブルーLED、音階ブザー\*(ドレミ音)でお知らせします。

※サイレント機能により音階ブザーを鳴らさずに操作することができます。



エンジン始動



アイドリング開始

## ●温度センサ機能\*対応!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

※別売J-09:温度センサの接続が必要です。



- 冬はほかほか快適
- ウィンドウの凍結自動解凍

- 夏はひんやり快適
- ハンドル・シート熱くない!

## ●アンテナ内蔵 ジャンクションユニット だから、車内がスッキリ!

通常、ダッシュボードに取付ける車載アンテナユニットが、目立たず取付(ジャンクションユニット内蔵)できるので視界がスッキリします。

## ●ドアロック・アンロック機能\*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。  
詳しくは販売店にお問い合わせください。



## イモビ車への取付も安心!

本機リモコンでエンジンを始動するとだけイモビライザーを解除します。車輛イモビライザー機能を損なうことがありませんので、安心してご使用になれます。

※イモビライザー装着車への取付は、別売イモビ対応アダプターが必要です。  
※車種ごとにイモビ対応アダプターの品番が異なります。また、一部のイモビ車には対応しておりません。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。

## その他の特長

### リモコン設定

リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

### アイドリング延長機能

カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。  
※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

### ターボタイマー機能

走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。

### 防滴対応リモコン

リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

### ロングライフ設計

リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。

### 3年保証

安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。車載ユニットが対象となります。

### 充実の安全機能

安心してご使用いただくために、多彩な安全機能を搭載しています。

#### 誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

#### エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

#### P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外の場合は、エンジン始動しません。

#### ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。