レ時間を 3/1.5/2.0/3.0/5.0秒から選択できます。 D雷波を受信後、セルモーターを回すまでの 3.0/5.0/7.0/10.0秒の5段階から選択 動/状態に加えて、車内温度をお知らせ レを始動している場合は確認できません 5じて30秒~3分のアフターアイドリング できます。 でアイドリング時間を10分間延長できます。 **‡間を30分に設定しているときは延長できません。** 動できなかった場合も、最大2回再始動を ペドアロック・アンロックができます キーレスエントリーの接続が必要です 後能に対応できない場合があります。 、状態が14日以上続くと、バッテリーの消耗 プ機能が働きます。 よりするように、通常、車内に取付ける車載

充実の安全機能 安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。 1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。 誤作動防止IDコード

| 各村 | 幾能の詳細 ※機種 | 重ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。 |
|----------|---------------------|--|
| | アンサーバック | エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせ します。 |
| | リモコンから 機能設定 | リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定が できます。 |
| <u>y</u> | 防滴対応 リモコン | リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用 を考えた防滴仕様です。 |
| リモコン | 音階通知 | エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など を音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 ※サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。 |
| | サイレント機能 | 一時的に音を消す(サイレント操作)ことや、常に音を消す (サイレントモード)ことができます。 ※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。 |
| | バックライト搭載 | 夜間の操作時もハッキリ見えます。 |
| 時 | アイドリング時間 | 季節、気候にあわせたアイドリング時間を、 2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。 |
| 間設 | セル時間 | 車にあったセル時間を、 0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/5.0秒から選択できます。 |
| 定 | グロー時間 | リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの時間を2.0/3.0/5.0/7.0/10.0秒の5段階から選択できます。 |
| | 車室内温度表示 (温度センサー) | エンジンの始動/状態に加えて、車内温度をお知らせします。 ※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。 |
| | ターボタイマー 機能 | 走行時間に応じて30秒~3分のアフターアイドリング (冷却運転)ができます。 |
| 機 | アイドリング延長 機能 | カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。 ※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。 |
| 能 | リトライ機能 | エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を 自動的に行います。 |
| | ドアロック・ アンロック機能 | 本機リモコンでドアロック・アンロックができます。 ※別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。 ※一部キーレス機能に対応できない場合があります。 |
| | スリープ機能 | 車を使用しない状態が14日以上続くと、バッテリーの消耗 を抑えるスリープ機能が働きます。 |
| | 本体インダッシュ 取付け | 車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載 アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。 |
| その他 | ロングライフ設計 | リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに 使用できます。 ※弊社所定の使用(設定)方法によりご使用した場合。 |
| | 0 /m /III ET | 安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供 |

イドリング時間やセル時間などの設定が

※車載設置機器が対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗品は除く

'トレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のときは、

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での

他の電波による誤作動を防止します。

レジン始動しません。

ダブルアクション操作)誤操作を防ぎます。

エンジン自動停止機能 本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

動やドアロック操作の完了、車室内温度など ドレミ音)でお知らせします。 ドにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。

> が消す(サイレント操作)ことや、常に音を消す ・ 新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホーム -ド)ことができます。 ページをアまめにチェックしましょう また イモビ車では 車両イモビライザー ンロックはサイレント操作できません。 機能を損なうことなく、取付けできるので防犯上も安心です。

必ずチェックしましょう。

■" ユピテルのエンスタなら···

ユピテルホームページ http://www.vupiteru.co.ip/

最大電波到達距離

[妨害の少ない河川道路]で(見通し)

「実用通信距離 | で選びましょう!

テレコントロールエンジンスターター略して! (((エンスタ

エンスタ選びのポイント!!

適合をチェックしましょう!

まず あなたの車にエンスタが取付けられるかを車種別車田ハーネス適応表や

売り場販売員 ユピテルホームページで確認しましょう。取付けには木体 車種別

専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので

「最大電波到達距離 | は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハナシ。 市街地や 住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信 距離しば、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。 「実用通信距離 | を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら…

東い勝手を重視した『宝田通信距離』表示を採用、車が見通せない(涂中に隨宝物 がある)ような場合は、実用通信距離の長い機種をお選びください。

実用通信距離 VE-E38

FS-Δ101N/FS-Δ102S 1.000 1.200 1.500

※実用通信距離は一般的な雷波環境での日安であり、通信距離をお約束するものではありません。雷波の届かな い地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。※ ト記距離はいずれもアンテナを伸ばしたときの測 定値です。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くな ススとがあります。※ 東面の国囲の安全を十分に確認できる範囲でご使田ください

そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを 活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるハズ。

・ さまざまな機能満載の魅力あるラインナップを揃えました。エンスタの基本的な機 能は、商品パッケージの"気になる機能を一目でチェック"で確認しましょう。あとは リモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス

エンスタには エンジン始動完了を リモコンに知らせる アンサーバックタイプ」と エンジンを始動させるだけの ワンウェイタイプ」があります。

オプションを CHFCKI

オプションパーツとの併用で 機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください

キーレスエントリー:A-17SF

希望小売価格 2.100円(程込)

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売 のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

\ザード制御:Δ-18SF

差型小志価格 6 090円 (形以

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後に ハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本 機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認 (3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、 リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回 点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

ドアミラーコントローラ:A-35SF

希望小売価格 10.290円(税込

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。 ※ドアミラーコントローラの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用 ハーネス適応表でご確認ください。

※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要 です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

イモビ対応アダプター

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプター です。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはあり ません。

※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常 に動作します。

希望小売価格 945円(税込)

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して バッテリーあがりを防ぎます。

温度センサ:J-09


希望小売価格 2.100円 (税込

車室内用の温度センサです。測定温度をリモコンにお知らせします。



YUPITERUエンジンスターターを 上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能を さらに活かせる便利な機能が満載です。 上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!



簡単に時間延長できます!

アイドリング時間設定など、全ての設定はリモコンからの操作でOKだけど 季節の変わり目(初冬)など、早朝と日中でアイドリング時間をいちいち変更 するのが面倒な場合も、設定時間+10分間の「アイドリング延長機能 を使えば、簡単にアイドリング時間を調整することができます。



音を出さないサイレント機能があります!

会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動させた こと、ありますよね。そんなときは、VE-E690R·VE-E057T·VE-E055 FS-A105T:FS-A104D:FS-A103H:FS-A102S:FS-A101NO 「サイレント操作」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。 ※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。



認することができます。例えばエンジンスタート時の車内温度が適温に近し と分かれば、長時間アイドリングをする必要はないですよね。

ES-A101Nは別売オプションJ-09(温度センサ)を接続 することで「室内温度表示」 が可能になります。

アンサーバックタイプ 機能比較表 FS-A104D FS-A101N FS-A102S FS-A103H 0 0 0 0 Ο 0 0 \circ \circ \circ \circ \circ 0 0 \circ 0 \circ Ω Ο \circ 0 \circ 0 0 0 Ω 0 オプション オプション オプション オプション オプション オプション 0 0 0 0 0 標 P・ポジション自動給出機能 -×1 -*1 -*1 -×1 -*1 2.10.15.20.30分 | 2.10.15.20.30分 | 2.10.15.20.30分 | 2.10.15.20.30分 2-10-15-20-30分 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分 0.7~5.0秒(7段階設定) 0.7~3.0秒(6段階設定) 0.7~3.0秒(6段階設定) ~E ∩₩h/¬rass=as フ~5 0秒 (760季50中) 0 フ~5 0秒 (760季50中) 0 フ~5 0秒 (760季50中) 2 0~10 0秒 (5段階段宏) 0~10 0秒(5段階設定) 2 0~10 0秒(5段階設定) 2 0~10 0秒(5段階設定) -*3

能 | セル時間設定 グロー時間設定 ターボタイマー機能*2 O AUTO (30№~34) Ω 0 0 0 0 リモコン設定 0 0 0 0 0 スリープ機能 0 0 0 0 0 ロングライフリチコン \circ アイドリング砂時間事金 0 0 0 \circ \circ 0 0 0 0 0

内蔵アンテナ

CR2025×2

約1年

3年

0

0

400MHz帯

10mW以下

23g

400MHz帯

10mW以下

-30°C~+85°C | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C | -30°C~+85°C

雪冰浴託サイン 0 0 _ 標準装備 オプション キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*4 オプション オプション オプション オプション オプション オプション ハザードアンサーバック(別帯 A-18SF 接続)*5 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション 車室内温度表示(別売 J-09 接続) オプション オプション オプション オプション オプション オプション ドアミラーコントロール(別売 A-35SF 接続) オプション オプション オプション _ _ 「エビ市計広(別声 ノエビ計広マガプカ」 逆結(※6 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備 オプション

オプション

オプション

液晶

Ω

0

内蔵アンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

3年

0

Ω

400MHz帯

10mW以下

-10℃~+50℃

×60×13mm

23g

400MHz帯

10mW以下

オプション

液晶

0

0

内蔵アンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

0

0

400MHz帯

10mW以下

-10°C~+50°C

1×60×13mm

23g

400MHz帯

10mW以下

*10 保証対象は車載設置機器(リモコンは1年、電池等の消耗品は除く)が対象となります

オプション

内蔵アンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

3年

0

0

400MHz帯

10mW以下

-10°C~+50°C

31×60×13mr

23g

400MHz帯

10mW以下

オプション オプション オプション コンライトキャンカル/別高 Δ-60 控結)*8 大型液晶 液晶 液晶 液晶 表示機能(リチコン) 0 0 防海対応(リチコン) バックライト 0 0

内蔵アンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

3年

0

Ω

400MHz帯

10mW以下

-10°C~+50°C

23g

400MHz帯

10mW以下

消費雷流「スリープ時/待機時](平均) |約5mA以下/約13mA以下 |約6mA以下/約12mA以下 |約6mA以下/約12mA以下 |約5mA以下/約10mA以

オプション

ロッドアンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

3年

0

400MHz帯

10mW以下

-10°C~+50°C

33×59×13mm

30g

400MHz帯

10mW以下

5 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。

リチコンアンサーバック

ルライ機能

操作確認機能

サイレント機能

車室内温度表示

年 | アイドリング時間設定

ドア給出(別売 Δ-60 接続)*7

アンテナ方式 (リチコン)

リモコン電池寿命 *9

国交省ガイドライン適合

保証期間 *10

充実の安全機能

送受信周波数

動作温度範囲

重量 (雷池含む)

送受信周波数

動作温度範囲

ブレーキ給出にかります

送信出力

送信出力

アンテナ方式(重載アンテナユニット)

寸法(突起部含まず) / (W) x (H) x (D) mm

リモコン使用雷池(リチウム雷池)

アイドリング証具機能

音階通知



車内温度も分かります!

VE-E690Rに標準装備の「室内温度表示 | で車内の温度をリモコンで確

*VE-E057T*VE-E055P*ES-A105T*ES-A104D*ES-A103H*ES-A102S

YUPITERU

ワンウェイタイプ

VF-F38

0

0

_

0

O AUTO (30%)~39

0

0

0

_

LED

Ο

ロッドアンテナ

スパイラルアンテナ

CR2032×1

約1年

3年

0

0

426MHz帯

1mW以下

29×50×11mm

19g

426MHz帯

-10℃~+50℃ | -10℃~+50℃

0

 \circ

0

0

0

オプション

0

-*1

-*3

0

0

0

0

オプション

液晶

Ω

0

内蔵アンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

3年

0

0

400MHz帯

10mW以下

1×60×13mm

23g

400MHz帯

10mW以下

 \circ

 \circ

0

オプション

液晶

 \circ

内蔵アンテナ

アンテナ内蔵

CR2025×2

約1年

3年

 \circ

0

400MHz帯

10mW以下

23g

400MHz帯

10mW以下

95mA以下/約10mA以下 | 約5mA以下/約10mA以下 | 約5mA以下/約10mA以下 | 約5mA以下/約10mA以下 | 約4mA以下/約8mA以下

-10°C~+50°C

フピテル テレコントロールエンジンスターター 総合カタログ

2012年モデル





ES-A105







ENGINE

 $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ | $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ | $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ | $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

*6 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます 7 本機アイドリング中に、ドアを開けるとエンジンを停止することができます *8 オートライト機能搭載車に限られます *9 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。 「原寸大」

YUPITERU

車内温度も一目でわかる

プレミアムモデル





液晶グラフィック、音階ブザーでアンサーバック! エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック

*サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。 ※液晶画面のイラストは、説明のためのものです。実際の画面とは異なります。 ※これらのアニメーションは、リモコンからジャンクションユニットへの通信イメージです。

音階ブザー*(ドレミ音)でお知らせします。液晶グラフィックは3パターンから選択できます。

実際の通信状況やエンジン回転数を表すものではありません。



ドアロック・アンロック機能*対応! 本機リモコンでドアロック・

アンロックができます。 の接続が必要です。詳しくは



アンテナ内蔵 ジャンクションユニット だから、車内がスッキリ 通常、車内に取付ける車載アンテナ ユニットをジャンクションユニットに

温度センサー搭載!

| עו | アンサーバック | 0 | リモコンから機能設定 | | 0 | 防滴対応リモコン | | 0 |
|----|--------------------|---|---------------|-----------|-------|---------------|--------|------|
| '_ | 音階通知 | | サイレントモード | | 0 | バックライト搭載 | | 0 |
| 定 | アイドリング時間 2/10/15/2 | | セル時間 0.7~5秒(7 | | 7段階) | グロー時間 2~10秒(5 | | 5段階) |
| Ė | 車室内温度表示(温度センサー) | 0 | ターボタイマー機能 | AUTO (30秒 | >~3分) | アイドリング延 | 長機能 | 0 |
| E | リトライ機能 | | ドアロック・アンロ | コック機能 | オプション | スリープ機 | 能 | 0 |
| 他 | 本体インダッシュ取付け | | ロングライフ | 設計 | 0 | 3年保障(リモコン | /1年保障) | 0 |

な適応車種

希望小売価格 60,900円(税込)

JANコード/4968543708417

ANSWERBACK TYPE ╉ 💳 💳

ANSWERBACK TYPE -----

希望小売価格 60.900円(税込) JANU-F /496854370843



○ リモコンから機能設定 ○ 防滴対応リモコン

イドリング時間 2/10/15/20/30分 セル時間 0.7~3秒(6段階) グロー時間

ドアロック・アンロック機能 *ボジョン

その他 本体インダッシュ取付け 〇 ロングライフ設計 〇 3年保障(リモコン1年保障) 〇

○ サイレントモード ○ バックライト搭載

液晶グラフィック、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、 音階ブザー*(ドレミ音)でお知らせします。液晶グラフィックは3パターンから選択できます。 *サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。

※液晶画面のイラストは、説明のためのものです。実際の画面とは異なります。 ※これらのアニメーションは、リモコンからジャンクションユニットへの通信イメージです。 実際の通信状況やエンジン回転数を表すものではありません。

المراب المراب المراب المراب المراب

温度センサー機能*対応!

室内の温度がわか

*別売J-09:温度センサの接続が必要です。

通常、車内に取付ける車載アンテナバックライト搭載なので、昼夜問わず、 ユニットをジャンクションユニットに内蔵
ハッキリ見えます。

ドアロック・アンロック機能*対応!

コック・アンロックが

*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。 詳しくは販売店にお問い合わせください。 また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要に なる場合があります。 *ES-A103Hは標準対応です。ES-A102Sは非対応と

バックライト搭載!



専用ハーネス付属。これだけで全てがそろうので、 エンスタ選びにもう迷う事はありません ※詳しくはオールインワンパッケージ車種適応表をご確認ください。

ANSWERBACK TYPE -





| | 音階通知 | 0 | サイレントモード | 0 | バックライト搭載 | 0 | <u> </u> |
|-------|---------------------|-------|---------------|-------|----------------|---|----------|
| 間設定 | アイドリング時間 2/10/15/20 | 0/30分 | セル時間 | _ | グロー時間 | _ | |
| 幾 能 | 車室内温度表示(温度センサー) | オブション | ターボタイマー機能 | _ | アイドリング延長機能 | 0 | _ |
| XX HE | リトライ機能 | 0 | ドアロック・アンロック機能 | オプション | スリープ機能 | 0 | 1 |
| の他 | 木体インダッシュ取付け | 0 | ロングライフ設計 | Ω | 3年保障(リチコン1年保障) | 0 | - 3 |

アンサーバック リモコンから機能設定 防滴対応リモコン

オールインワンパッケーン

[キーフリーシステム付車のみ] 型式:LA10#.LA11#

その他の主な適応車種

《トヨタ車》ピクシス エポック 《スバル車》ステラ

希望小売価格 オープン価格 JANコード/4968543708738

| リモコン | アンサーハック | U | リモコンから依 | 形改進 | U | の周別心リモコン | U |
|---------|--------------------|-------|-----------|------------|--------|----------------|---|
| 7647 | 音階通知 | 0 | サイレントモ | — К | 0 | バックライト搭載 | 0 |
| 時間設定 | アイドリング時間 2/10/15/2 | 0/30分 | セル時間 | 0.7~5秒(| 7段階) | グロー時間 | _ |
| 機能 | 車室内温度表示(温度センサー) | オプション | ターボタイマ・ | 一機能 | _ | アイドリング延長機能 | 0 |
| TAX NE | リトライ機能 | 0 | ドアロック・アンロ | コック機能 | オプション* | スリープ機能 | 0 |
| その他 | 本体インダッシュ取付け | 0 | ロングライフ | 設計 | 0 | 3年保障(リモコン1年保障) | 0 |
| *別売A-17 | 7SF·A-70IIが必要です。 | | | | | | |



希望小売価格 オープン価格 JANコード/4968543708455

音階涌知 サイレントモード 〇 バックライト搭載



希望小売価格 オープン価格 JANコード/4968543708479

| リモコン | アンサーバック | 0 | リモコンから機 | 能設定 | 0 | 防滴対応リモコン | | 0 |
|-------|-------------------------|-------|--------------|-----------------|------|---------------|--------|-----|
| 7637 | 音階通知 | | サイレントモード | | 0 | バックライト搭載 | | 0 |
| 時間設定 | アイドリング時間 2/10/15/20/30分 | | セル時間 0.7~5秒(| | 7段階) | グロー時間 2~10秒(5 | | 段階) |
| 機能 | 車室内温度表示(温度センサー) | オブション | ターボタイマ・ | 一機能 | _ | アイドリング延 | 長機能 | 0 |
| DX HE | リトライ機能 | 0 | ドアロック・アンロ | ドアロック・アンロック機能 - | | スリープ機能 | | 0 |
| その他 | 本体インダッシュ取付け | 0 | ロングライフ | 設計 | 0 | 3年保障(リモコン | /1年保障) | 0 |

オールインワンパッケーシ

の他の主な適応車種 CR-Z・CR-V・インサイト・ストリーム・フィットハイブリッド

希望小売価格 オープン価格 JANコード/4968543708493

| 音階通知 | ועם | 729-1199 | | ソモコンから成形改化 | | O | 防周別心りモコン | | |
|---|-----|-------------------------|---|---------------|--|------|---------------|--------|------|
| 車室内温度表示(温度センサー) オプション ターボタイマー機能 | | 音階通知 | 0 | サイレントモード | | 0 | バックライト搭載 | | 0 |
| リトライ機能 〇 ドアロック・アンロック機能 〇 スリープ機能 〇 | 设定 | アイドリング時間 2/10/15/20/30分 | | セル時間 0.7~5秒(7 | | 7段階) | グロー時間 2~10秒(5 | | 5段階) |
| リトライ機能 O ドアロック・アンロック機能 O スリープ機能 O | et | 車室内温度表示(温度センサー) オブション | | ターボタイマー機能 | | _ | アイドリング延長機能 | | 0 |
| 他 本体インダッシュ取付け 〇 ロングライフ設計 〇 3年保障(リモコン1年保障) 〇 | HE | リトライ機能 | | ドアロック・アンロック機能 | | 0 | スリープ機能 | | 0 |
| | 他 | 本体インダッシュ取付け | 0 | ロングライフ設計 | | 0 | 3年保障(リモコン | /1年保障) | 0 |

ONE WAY TYPE —— [コストパフォーマンスモデル]





ポケットに入れても気にならない超薄型リモコン!

エピテル独自のスパイラルアンテナを採用。 N型で目立たない形状なので車内を「スッキリ」と保ちます

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。

*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。

詳しくは販売店にお問い合わせください

車内スッキリ! スパイラルアンテナ[特許 第4189861号]

※リモコンの表示は実際のものと異なります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産物賠償保険加入

車検対応 国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

取付け上のご注意

●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けできません。

※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは

http://www.yupiteru.co.ip/

●一部の車両では、本機機能(ターボタイマー機能、コンライトキャンセル機能など)が、まれに働か ない場合があります。●本機取付けにより重両の一部機能(オートクルーズなど)が、正常に動作し

使用上のご注意 ●本機は私有地でのみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車両を放置すると、道 路交通法違反になります。*公道とは不特定多数の車が出入りできる場所を含みます。(例)スーパー

駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください(排

気ガスが充満して危険です)。●車にボディカバーをかけたまま使用しないでください。●燃えやすい

ものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。

万一使用される時は、必ず輪止めをして、車両が動かないことを確認してください。●車両純正の ワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているとき

にはドアのロック/アンロックができないことがあります。このようなときは、キーで操作してください。

●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが 働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に

必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。 ※お客様ご自身への取付け作業に対するサポートは行っておりません。

ない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

取付けには、専門知識が必要です。

取付けできません。(車種別専用モデルシリーズを除く)詳しくは、販売店または最寄の弊社

サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス

取付け可能な車種(対応車種)

●12V車で、⊖アース車。

適応表をご覧いただけます。

車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユビテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。 ■ お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター 690120-998-036 受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00~17:30 月曜日~金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札 幌(011)618-7071 仙 台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288 東 京(03)3769-2525 名古屋(0564)66-8411 大 阪(06)6386-2555 広島(082)832-2338 福岡(092)477-3731

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33 http://www.yupiteru.co.jp/

お問い合わせ・お買い求めは

アンサーバック ー リモコンから機能設定 〇 防滴対応リモコン ー サイレントモード ー バックライト搭載 ング時間 2/10/15/20/30分 セル時間 0.7~5秒(7段階) グロー時間 2~10秒(5段階) ○ ドアロック・アンロック機能 ォフション **その**他 本体インダッシュ取付け ─ ロングライフ設計 ○ 3年保障(リモコン1年保障) ○

お財布にやさしい

リモコンの電池は交換せずに

1年間*フルに使えます。

省工ネ設計!

*1日10回の操作

このカタログの記載内容は2012年9月現在のものです。