仕様

■リモコン　適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備　**送受信周波** 400MHz帯
送信出力 10mW以下　**使用電池** リチウム電池CR2025×2（付属）　**動作温度範囲** −10℃〜+50℃　**寸法** 31（W）×60（H）×13（D）mm（突起部含まず）　**重量** 24g（電池含む）
■ジャンクションユニット（アンテナ内蔵）適合技術基準 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備
送受信周波数 400MHz帯　**送信出力** 10mW以下　**電源電圧** 12V車専用（DC9V〜16V）
消費電流 スリープ時:約5mA以下 待機時:約13mA以下（平均）　**動作温度範囲** −30℃〜+85℃
寸法 119（W）×33（H）×60（D）mm（突起部含まず）　**重量** 116g

OPTION　オプションパーツとの併用でDCL82ESの機能がさらにアップ！

■キーレスエントリー：A-17SF／希望小売価格 2,100円（税込）
本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

■ハザード制御：A-18SF／希望小売価格 6,090円（税込）
本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認（3回点滅）ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回／2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

■ドアミラーコントローラ：A-35SF／希望小売価格 10,290円（税込）
本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。
※ドアミラーコントローラの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。
※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの 操作となります。

■コンライトキャンセル／ドア検出:A-60（オルタネータ線）を使用／希望小売価格 945円（税込）
オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

■イモビ対応アダプター
車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはありません。
※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

取付け可能な車種（対応車種）

車種別専用ハーネス（別売）の設定がある車種。
●オートマチック（AT）車専用です。マニュアル（MT）車には取付けはできません。●12V車で、⊖ アース車。
※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス（別売）をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。詳しくは、販売店にお問い合わせください。

警 告
取付けには、専門知識が必要です。
取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
※お客様ご自身への取付け作業に対するサポートは行っておりません。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※リモコンの表示は実際のものと異なります。

特定小電力無線機器　総務省技術基準適合品	生産物賠償保険加入
車検対応	国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

■ お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター　0120-998-036
受付時間 9:00〜17:00 月曜日〜金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

■ 販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ
受付時間　9:00〜17:30　月曜日〜金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

札　幌（011）618-7071　　仙　台（022）284-2501　　さいたま（048）662-6288
東　京（03）3769-2525　　名古屋（0564）66-8411　　大　阪（06）6386-2555
広　島（082）832-2338　　福　岡（092）477-3731

株式会社 ユピテル
〒108-0023　東京都港区芝浦4-12-33
http://www.yupiteru.co.jp/

お問い合わせ・お買い求めは

このカタログの記載内容は2012年9月現在のものです。　ES-700335

寒い冬も。暑い夏も。
乗車時はいつも快適！

Winter　Summer

テレコントロールエンジンスターター
ANSWERBACK TYPE
DCL82ES

指定店専用モデル

バックライト搭載　ターボタイマー機能　ドアロック機能対応

しっかりかかる！満足の実用通信距離

実用通信距離　約200〜500m［ビル街／住宅地］で（見通し）
電波到達距離　最大2,500m（当社測定）
※妨害の少ない河川道路（見通し）

大画面で多機能　最上級エンスタ

離れた場所でも安心!

実用通信距離　約200~500m［ビル街／住宅地］で（見通し）

電波到達距離　最大2,500m（当社測定）
※妨害の少ない河川道路（見通し）

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。
※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。
※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

液晶グラフィック、音階ブザーでアンサーバック!

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー*（ドレミ音）でお知らせします。
*サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。

※液晶画面のイラストは、説明のためのものです。実際の画面とは異なります。
※これらのアニメーションは、リモコンからジャンクションユニットへの通信イメージです。実際の通信状況やエンジン回転数を表すものではありません。

エンジン始動操作グラフィック

羽ピクトの例
エンジンの状態を表すアニメーション

送信アニメーション

受信待ちアニメーション

イモビ車への取付け*も安心!
本機リモコンでエンジンを始動するときだけイモビライザーを解除します。車両イモビライザー機能を損なうことがありませんので、安心してご使用になれます。

*イモビライザー装着車への取付けは、別売イモビ対応アダプターが必要です。
*車種ごとにイモビ対応アダプターの品番が異なります。また、一部のイモビ車には対応しておりません。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。

その他の機能も満載!

リモコン設定
リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

アイドリング延長機能
カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。
※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

ターボタイマー機能
走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング（冷却運転）ができます。

アイドリング残時間表示
エンジンの始動・停止の確認時にアイドリングの残時間を表示します。
※オートストップ有効の場合は、アイドリング経過時間を表示します。

防滴対応リモコン
リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

電池消耗サイン
リモコンの電池残容量が一定以下になった事をお知らせする機能です。操作時にバックライトの点滅やキー操作音を鳴らさない事で知らせます。

ロングライフ設計
リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずにご使用できます。

スリープ機能
車を使用しない状態が14日以上続くと、バッテリーの消耗を抑える機能が働きます。

温度センサー機能搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。

ドアロック・アンロック機能*対応!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。
*別売A-17SF:キーレスエントリーの接続が必要です。詳しくは販売店にお問い合わせください。

シリコンジャケットが、傷や汚れをプロテクト!!

リモコンを大事に扱うあなたに。専用付属品です。

アンテナ内蔵 ジャンクションユニットだから、車内がスッキリ!

通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

（原寸大）

NEW オートストップ機能搭載!

アイドリング中に車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達した場合、アイドリングを自動的に停止します。不要なアイドリングを防止し、無駄なガソリン消費を抑えるエコな機能です。

NEW タイマースタート機能搭載!

アイドリング開始時間と曜日をあらかじめ設定しておくと、設定した曜日の時刻に、自動的にアイドリングを開始します。

希望小売価格
45,000円（税込）
JANコード／4968543708363

DCL82ES
テレコントロールエンジンスターター

3年保証　安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。ジャンクションユニットが対象となります。※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。

充実の安全機能　安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載しています。

誤作動防止IDコード
1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

P・ポジション自動検出
シフトレバーがパーキング（P）またはニュートラル（N）ポジション以外のときは、エンジン始動しません。

エンジン自動停止機能
本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

ダブルアクション操作
2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。