

仕様

■**リモコン 適合技術基準** 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 **送受信周波数** 400MHz帯 **送信出力** 10mW以下 **使用電池** リチウム電池CR2025×2(付属) **動作温度範囲** -10℃～+50℃ **寸法** 31(W)×60(H)×13(D)mm(突起部含まず) **重量** 23g(電池含む)
 ■**ジャンクションユニット(アンテナ内蔵) 適合技術基準** 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備 **送受信周波数** 400MHz帯 **送信出力** 10mW以下 **電源電圧** 12V車専用(DC9V～16V) **消費電流** スリープ時:約9mA以下 待機時:約16mA以下(平均) **動作温度範囲** -30℃～+85℃ **寸法** 119(W)×33(H)×60(D)mm(突起部含まず) **重量** 149g

OPTION オプションパーツとの併用でVE-E030Hの機能がさらにアップ!

■**ドア検出:A-60(オルタネータ線)を使用**／希望小売価格 945円(税込)

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

取付け可能な車種(対応車種)

ホンダN BOX

●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けはできません。●12V車で、㊦アース車。
 ※N BOXプラスは非対応となっております。(別途、車種別専用ハーネスが必要となります。詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。)

警告



取付けには、専門知識が必要です。

取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。
 ※お客様ご自身への取付け作業に対するサポートは行っておりません。

警告



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
 ※リモコンの表示は実際のものとなります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品

生産物賠償保険加入

車検対応 | 国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品

国産DC12V AT車専用

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。

■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
 東京 (03) 3769-2525 名古屋 (0564) 66-8411 大阪 (06) 6386-2555
 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

株式会社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<http://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お買い求めは

YUPITERU

ユピテル 新製品カタログ
 テレコントロールエンジンスターター VE-E030H

2012 MODEL

ENGINE STARTER

ホンダ N BOX 専用



ANSWERBACK TYPE

VE-E030H

ANSWERBACK TYPE

VE-E030H ホンダ N BOX 専用モデル

※ N BOX プラスは非対応となっております。
(別途、車種別専用ハーネスが必要となります。
詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。)

離れた場所でも安心!

実用通信距離 約 **200~500m** [ビル街/住宅地]で(見通し)

電波到達距離 最大 **2,500m** (当社測定)
※妨害の少ない河川道路(見通し)

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなることがあります。※ファンモーターなどのノイズの大きな車ではエンジンを始動させる時に比べ、停止させる時の方が短くなることがあります。※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

液晶グラフィック、音階ブザーで アンサーバック!

エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー*(ドレミ音)でお知らせします。液晶グラフィックは3パターンから選択できます。

*サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。



※液晶画面のイラストは、説明のためのものです。実際の画面とは異なります。※これらのアニメーションは、リモコンからジャンクションユニットへの通信イメージです。実際の通信状況やエンジン回転数を表すものではありません。

エンジン始動操作グラフィック

羽ビクトの例
エンジンの状態を表す
アニメーション



オープン価格 JANコード / 4968543709025



(原寸大)

ドアロック・ アンロック機能搭載!

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。



温度センサー機能 搭載!

本機リモコンで車室内の温度がわかります。



アンテナ内蔵ジャンクションユニットだから、 車内がスッキリ!

通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

イモビ車への取付けも安心!

本機リモコンでエンジンを始動するときだけイモビライザーを解除します。車両イモビライザー機能を損なうことがありませんので、安心してご使用になれます。

詳しくは弊社車種別専用ハーネス適応表をご確認ください。

その他の特長

リモコン設定

リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

アイドリング延長機能

カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。
※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

アイドリング残時間表示

エンジンの始動・停止の確認時にアイドリングの残時間を表示します。

防滴対応リモコン

リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

電池消耗サイン

リモコンの電池残容量が一定以下になった事をお知らせする機能です。操作時にバックライトの点滅やキー操作音を鳴らさない事で知らせます。

ロングライフ設計

リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずにご使用できます。

スリープ機能

車を使用しない状態が14日以上続く、バッテリーの消耗を抑える機能が働きます。

3年保証

安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。ジャンクションユニットが対象となります。 ※リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載しています。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

ダブルアクション操作

2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。