

取付け上のご注意

取付け可能な車種（対応車種）

車種別専用ハーネス（別売）の設定がある車種。  
●オートマチック(AT)車専用です。マニュアル(MT)車には取付けできません。  
●12V車で、ⓐアース車。  
※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス（別売）をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。（車種別専用モデルシリーズを除く）詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

http://www.yupiteru.co.jp/

警告

取付けには、専門知識が必要です。  
取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。  
※お客様ご自身の取付け作業に対するサポートは行っておりません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道\*でエンジンをかけたまま無人の車両を放置すると、道路交通法違反になります。\*公道とは不特定多数の車が入り出できる場所を含みます。（例）スーパー駐車場、神社や寺の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください（排気ガスが充満して危険です）。●車にボディカバーをかけたまま使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず輪止めをして、車両が動かないことを確認してください。●車両純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときはドアのロック/アンロックができないことがあります。このようなときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働くことがあります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
※リモコンの表示は実際のものとは異なります。

|           |                         |           |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 特定小電力無線機器 | 総務省技術基準適合品              | 生産物賠償保険加入 |
| 車検対応      | 国土交通省エンジンスターターガイドライン適合品 |           |

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。  
■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター

0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

|                                              |                |     |                |
|----------------------------------------------|----------------|-----|----------------|
| ■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせ                   |                |     |                |
| 受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く） |                |     |                |
| 札幌                                           | (011) 618-7071 | 仙台  | (022) 284-2501 |
| 東京                                           | (03) 3769-2525 | 名古屋 | (0564) 66-8411 |
| 広島                                           | (082) 832-2338 | 福岡  | (092) 477-3731 |

株式会社 ユピテル 〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33  
http://www.yupiteru.co.jp/

お問い合わせ・お買い求めは

お買い求めは

希望小売価格 2,100円（税込）

オプションを CHECK!

オプションパーツとの併用で機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください。

キーレスエントリー:A-17SF

希望小売価格 2,100円（税込）

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。  
※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF

希望小売価格 6,090円（税込）

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認（3回点滅）ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回／2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

ドアミラーコントローラ:A-35SF

希望小売価格 10,290円（税込）

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。  
※ドアミラーコントローラの適応車種に限られます。適応車種は弊社車種別専用ハーネス適応表でご確認ください。  
※ドアロック・アンロックへの連動は別売キーレスエントリー:A-17SFへ接続が必要です。接続しない場合はドアミラーコントロールのみの操作となります。

イモビ対応アダプター

希望小売価格 945円（税込）

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはありません。  
※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル／ドア検出:A-60（オルタネータ線）を使用

希望小売価格 945円（税込）

コンライトキャンセル：オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。  
ドア検出：エンジンスターターでアイドリング中の車のドアを開けると、アイドリングを停止させます。

温度センサ:J-09

希望小売価格 2,100円（税込）

車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

各機能の詳細 ※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

リモコン

アンサーバック  
エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。

リモコンから機能設定  
リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。

防滴対応リモコン  
リモコンは、多少の雨に濡れて大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。

音階通知  
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度などを音階ブザー（ドレミ音）でお知らせします。  
※サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。  
一時的に音を消す（サイレント操作）ことや、常に音を消す（サイレントモード）ことができます。  
※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。

サイレント機能

バックライト搭載  
夜間の操作時もハッキリ見えます。

時間設定  
アイドリング時間  
季節、気候にあわせたアイドリング時間を、（オートストップ）/2/10/15/20/30分の5段階から選択できます。

セル時間  
車にあったセル時間を、0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0/(5.0)秒から選択できます。

グロー時間  
リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの時間を2.0/3.0/5.0/7.0/10.0秒の5段階から選択できます。

機能  
車室内温度表示（温度センサー）  
エンジンの始動／状態に加えて、車内温度をお知らせします。  
※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。

ターボタイマー機能  
走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング（冷却運転）ができます。

アイドリング延長機能  
カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。  
※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。

リトライ機能  
エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。

ドアロック・アンロック機能  
本機リモコンでドアロック・アンロックができます。  
※別売A-17SFキーレスエントリーの接続が必要です。  
※一部キーレス機能に対応できない場合があります。

スリープ機能  
車を使用しない状態で14日以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。

本体インダッシュ取付け  
車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。

その他  
ロングライフ設計  
リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。  
※弊社所定の使用（設定）方法によりご利用した場合。  
安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。  
※車載設置機器が対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。

3年保証

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード

1億通りの中から商品ごとに個別のIDコードを設定。  
他の電波による誤作動を防止します。

エンジン自動停止機能

本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。

P・ポジション自動検出

シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のときは、エンジン始動しません。  
2つのボタンの組み合わせによるタッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

ダブルアクション操作

| 機能比較表     | アンサーバックタイプ                  |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                  | ワンウェイタイプ |
|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|
|           | VE-E790R                    | VE-E057T               | VE-E055P              | VE-E030H              | ES-A105T              | ES-A104D              | ES-A103H              | ES-A102S              | ES-A101N              | VE-E38           |          |
| 標準機能      | リモコンアンサーバック                 | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | リトライ機能                      | ○                      | —                     | —                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
|           | 操作確認機能                      | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | 音階通知                        | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | サイレント機能                     | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | 車室内温度表示                     | ○                      | オプション                 | オプション                 | ○                     | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 | —                |          |
|           | アイドリング延長機能                  | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | P・ポジション自動検出機能               | ○                      | —*1                   | —*1                   | —*1                   | —*1                   | —*1                   | ○                     | —*1                   | ○                |          |
|           | アイドリング時間設定                  | オートストップ・2・10・15・20・30分 | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分        | 2・10・15・20・30分   |          |
|           | セル時間設定                      | 0.7～5.0秒（7段階設定）        | 0.7～3.0秒（6段階設定）       | 0.7～3.0秒（6段階設定）       | 0.7～5.0秒（7段階設定）       | 0.7～5.0秒（7段階設定）       | 0.7～5.0秒（7段階設定）       | 0.7～5.0秒（7段階設定）       | 0.7～5.0秒（7段階設定）       | 0.7～5.0秒（7段階設定）  |          |
|           | グロー時間設定                     | 2.0～10.0秒（5段階設定）       | —                     | —                     | 2.0～10.0秒（5段階設定）      | —                     | 2.0～10.0秒（5段階設定）      | 2.0～10.0秒（5段階設定）      | —                     | 2.0～10.0秒（5段階設定） |          |
|           | ターボタイマー機能*2                 | ○ AUTO（30秒～3分）         | —                     | —                     | —                     | —                     | —*3                   | —*3                   | —                     | ○ AUTO（30秒～3分）   |          |
| オプション     | リモコン設定                      | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
|           | スリープ機能                      | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
|           | ロングライフリモコン                  | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
|           | タイマースタート                    | ○                      | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                |          |
|           | オートストップ                     | ○                      | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | —                |          |
|           | アイドリング残時間表示                 | ○*4                    | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | 電池消耗サイン                     | ○ 液晶表示                 | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | キーレスエントリー（別売 A-17SF 接続）*5   | オプション                  | オプション                 | オプション                 | 標準装備                  | オプション                 | オプション                 | —                     | オプション                 | オプション            |          |
|           | ハザードアンサーバック（別売 A-18SF 接続）*6 | オプション                  | オプション                 | オプション                 | 標準装備                  | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション            |          |
|           | 車室内温度表示（別売 J-09 接続）         | 標準装備                   | オプション                 | オプション                 | 標準装備                  | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 | —                |          |
|           | ドアミラーコントロール（別売 A-35SF 接続）   | オプション                  | オプション                 | オプション                 | —                     | —                     | —                     | —                     | —                     | オプション            |          |
|           | イモビ対応（別売 イモビ対応アダプター 接続）*7   | オプション                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | 標準装備                  | オプション            |          |
| その他       | ドア検出（別売 A-60 接続）*8          | オプション                  | —                     | —                     | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 | オプション                 | —                |          |
|           | コンライトキャンセル（別売 A-60 接続）*9    | オプション                  | オプション                 | オプション                 | —                     | オプション                 | オプション                 | オプション                 | —                     | —                |          |
|           | 表示機能（リモコン）                  | 大型液晶                   | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | 液晶                    | LED              |          |
|           | 防滴対応（リモコン）                  | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
|           | バックライト                      | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | —                |          |
|           | アンテナ方式（リモコン）                | ロッドアンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | 内蔵アンテナ                | ロッドアンテナ          |          |
|           | アンテナ方式（車載アンテナユニット）          | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット  | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | アンテナ内蔵<br>ジャンクションユニット | スバイラルアンテナ        |          |
|           | リモコン使用電池（リチウム電池）            | CR2025×2               | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2025×2              | CR2032×1         |          |
|           | リモコン電池寿命 *10                | 約1年                    | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年                   | 約1年              |          |
|           | 保証期間 *11                    | 3年                     | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年                    | 3年               |          |
|           | 国交省ガイドライン適合                 | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
|           | 充実の安全機能                     | ○                      | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                     | ○                |          |
| 送信機（リモコン） | 送受信周波数                      | 400MHz帯                | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 426MHz帯          |          |
|           | 送信出力                        | 10mW以下                 | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 1mW以下            |          |
|           | 動作温度範囲                      | －10℃～＋50℃              | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃             | －10℃～＋50℃        |          |
|           | 寸法（突起部含まず）／（W）×（H）×（D）mm    | 31×60×13mm             | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 31×60×13mm            | 29×50×11mm       |          |
|           | 重量（電池含む）                    | 28g                    | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 23g                   | 19g              |          |
|           | 送受信周波数                      | 400MHz帯                | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 400MHz帯               | 426MHz帯          |          |
|           | 送信出力                        | 10mW以下                 | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | 10mW以下                | —                |          |
|           | 消費電流（スリープ時/待機時）（平均）         | 約5mA以下/約12mA以下         | 約6mA以下/約12mA以下        | 約6mA以下/約12mA以下        | 約9mA以下/約16mA以下        | 約5mA以下/約10mA以下        | 約5mA以下/約10mA以下        | 約5mA以下/約12mA以下        | 約5mA以下/約10mA以下        | 約4mA以下/約8mA以下    |          |
|           | 動作温度範囲                      | －30℃～＋85℃              | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －30℃～＋85℃             | －20℃～＋60℃        |          |
| 車載ユニット    |                             |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                  |          |
|           |                             |                        |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                  |          |

\*1 プレーキ検出になります。  
\*2 アクションスタート後継車は、使用できません。  
\*3 設定は可能（使用不可）です。  
\*4 オートストップ有効の場合はアイドリング経過時間を表示します。  
\*5 車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合もございます。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。  
\*6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。  
\*7 車種別専用ハーネス適応表イモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限られます。  
\*8 本機アイドリング中に、ドアを開けるとエンジンが停止することができます。  
\*9 オートライト機能搭載車に限られます。  
\*10 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用（設定）方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。  
\*11 保証対象は車載設置機器（リモコンは1年、電池等の消耗品は除く）が対象となります。

Yupiteru

ユピテル テレコントロールエンジンスターター

総合カタログ

2013 MODEL

ENGINE STARTER

START

20℃

STOP

ENGINE

START

STOP

ENGINE

VE-E790R

VE-E057T

VE-E055P

VE-E030H

ES-A105T

ES-A104D

ES-A103H

ES-A102S

ES-A101N

VE-E38

このカタログの記載内容は2013年8月現在のものです。

ES-700447



