

取付け上のご注意

取付け可能な車種(対応車種)

車種別専用ハーネス(別売)の設定がある車種。

- オートマチック(AT)車専用です。
- マニュアル(MT)車には取付けできません。
- 12V車で、⊖アース車。

取付け可能な車種や専用ハーネスの情報はこちら

※取付けには、ユピテル車種別専用ハーネス(別売)をご使用ください。本機付属品だけでは取付けできません。(車種別専用モデルシリーズを除く)詳しくは、販売店または最寄の弊社サービス窓口にお問い合わせください。弊社ホームページでは最新の車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

<https://www.yupiteru.co.jp/>

●一部の車両では、本機機能(ターボタイマー機能、コライトキャンセル機能など)が、まれに働かない場合があります。●本機取付けにより車両の一部機能(オートクルーズなど)が、正常に動作しない場合があります。●本機と他社製ターボタイマーとの併用はできません。

警告

取付けには、専門知識が必要です。取付けは、お買い求めの販売店またはカーディーラーにご依頼ください。※お客様ご自身の取付け作業に対するサポートは行っておりません。

使用上のご注意

●本機は私有地でのみご使用ください。公道*でエンジンをかけたまま無人の車両を放置すると、道路交通法違反になります。＊公道とは不特定多数の車が出入りできる場所を含みます。(例)スーパー・駐車場・神社・市街地の境内、河川敷など。●換気の悪い車庫や屋内では使用しないでください(排気ガスが充満して危険です)。●車にボテカバネをかけたまま使用しないでください。●燃えやすいものの近くでは絶対に使用しないでください。●坂道または傾斜地での使用はお避けください。万一使用される時は、必ず輪止めをして、車両が動かないことを確認してください。●車両純正のワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム搭載車では、エンジンが始動しているときにはドアのロック・アンロックができないことがあります。このようなときは、キーで操作してください。●本機とセキュリティシステムを併用した場合、セキュリティ設定中に本機を使用するとセキュリティが働かない場合があります。●製品には保証書が付いております。お買い上げの際は、お買い上げ年月日、販売店名の記載をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。

警告

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。※液晶画面はハモコム合成です。また製品の色等は、実際と異なることがあります。

特定小電力無線機器 総務省技術基準適合品 生産物賠償保険加入

このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、お近くのユピテル製品販売店または、下記弊社サービス窓口にご相談ください。■お取扱方法についてのお問い合わせ

お客様ご相談センター ☎0120-998-036
受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてお問い合わせ
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288
東京 (03) 3769-2525 名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555
福岡 (092) 477-3731

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<https://www.yupiteru.co.jp/>

お問い合わせ・お問い合わせ先

株 式 会 社 ユピテル

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33
<https://www.yupiteru.co.jp/>

お買い合わせ・お問い合わせ先

このカタログの記載内容は2017年8月現在のもので、

ES-700857

BOOM!

こんなに便利! こんなにスグレモノ!

ユピテルエンジンスターターを上手に使って快適カーライフ!

ユピテルのエンジンスターターには基本機能がさらに活かせる便利な機能が満載です。上手に使って安心・快適カーライフをお過ごしください!

Q

季節の変わり目。暖かい日と寒い日がまちまち…だけど、毎回アイドリング時間を変えるのも面倒じゃない?

Answer: 簡単に時間延長できます!

アイドリング時間設定など、全ての設定はリモコンからの操作でOKだけど…季節の変わり目(初冬)など、早朝と日中でアイドリング時間をいちいち変更するのが面倒な場合も、「オートストップ機能」は、車内温度が、あらかじめ設定した温度へ到達すると、アイドリングを自動的に停止するので、不要なアイドリングを防止し、無駄なガソリン消費を抑えられます。また、設定時間+10分間の「アイドリング延長機能」を使えば、簡単にアイドリング時間を調整することができます。

オートストップ機能対応モデル	VE-E8810st VE-E8810st-VE-E7710st-VE-E6610st-VE-BS1- VE-E1100ps-VE-E800ps-VE-M351T-VE-M350P- VE-M031H-ES-A004D
アイドリング延長機能対応モデル	

Q

そろそろ終業時間。周りに気づかれないように、エンジンをスタートさせたいんだけど…

Answer: リモコンの音を出さないサイレント機能があります!

会社や映画館など、周囲の人に気づかれないようにエンジンを始動したいこと、ありますよね。そんなときは、「サイレント操作」が便利。音を鳴らさずにエンジンを始動できます。※ドアロック・アンロックはサイレント操作できません。

対応モデル	VE-E8810st-VE-E7710st-VE-E800ps-VE-M351T- VE-M350P-VE-M031H-ES-A004D
-------	---

Q

車内の温度がどのくらいか分かんない。

Answer: 車内温度も分かります!

「車室内温度表示」で車内の温度をリモコンで確認することができます。例えばエンジンスタート時の車内温度が過温に近いと分かれば、長時間アイドリングをする必要はないですね。

対応モデル	VE-E8810st-VE-E7710st-VE-E800ps-VE-M351T- VE-M350P-VE-M031H
-------	--

※VE-BS1・ES-A004Dは別売オプションJ-09(温度センサー)を接続することで「車室内温度表示」が可能になります。VE-BS1は、アプリをインストールしたスマートフォンが必要です。

BOOM!

こんなに便利! エンスタだよ!

エンスタ選びのポイント!!

POINT 1 イモバイザー搭載車には使えない? 適合をチェックしましょう!

まず、あなたの車にエンスタが取付けられるかを車種別専用ハーネス適応表や売り場販売員、ユピテルホームページで確認しましょう。取付けには本体、車種別専用ハーネスのほか、イモビ対応アダプターなどが必要になる場合があるので、必ずチェックしましょう。

ユピテルのエンスタなら…

新車やイモビ車への対応も早く、発売を予定している場合もあるので、ホームページをこまめにチェックしましょう。また、イモビ車では、車両イモビライザー機能を損なうことなく、取付けできるので防犯上も安心です。

ユピテルホームページ <https://www.yupiteru.co.jp/>

POINT 2 「実用通信距離」で選びましょう!

「最大電波到達距離」は見晴しの良い、ビルや建物がない場合のハンシ。市街地や住宅地などで使う場合の電波の届く距離は障害物によって短くなります。「実用通信距離」は、それら障害物がある、実際のフィールドで測定した距離の平均値なのです。「実用通信距離」を目安に、あなたのライフスタイルに合わせた機種を選びましょう。

ユピテルのエンスタなら…

使い勝手を重視した「実用通信距離」を採用。車が見通せない(途中で障害物がある)ような場合は、実用通信距離の良い機種をお選びください。

※実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記通信距離より短くなる場合があります。※アンテナと受信機の位置のずれや電波の干渉により、通信距離が短くなる場合があります。※車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲でご使用ください。

POINT 3 デザイン、便利な機能、そして拡張性もチェックしましょう!

一口にエンスタと言っても、便利機能や拡張性もさまざま。カタログやホームページを活用して、じっくり調べてみましょう。あなたにピッタリの1台がきっと見つかるはず。

ユピテルのエンスタなら…

さまざまな機能搭載の魅力あるラインアップを揃えました。エンスタの基本的な機能は、商品パッケージの「気になる機能を一目でチェック」で確認しましょう。あとはリモコンのデザインや特長などから、お好みのエンスタをお選びください。

ワンポイントアドバイス

エンスタには「リモコン操作」タイプと、お手持ちのスマートフォンでも操作できる「リモコンスマホ操作タイプ」があります。

リモコン操作タイプ

リモコン・スマホ操作タイプ

BOOM!

オプションも要CHECKだわ!

オプションパーツとの併用で機能がさらにアップ!

標準搭載およびオプション対応は機能比較表をご覧ください。

キーレスエントリー:A-17SF	本体 2,000円+税
------------------	-------------

本機リモコンでドアロック・アンロックができます。※車種ごとにコントロールが異なるため使用できない場合があります。また、別売のアダプターやドアロックハーネスが必要になる場合があります。

ハザード制御:A-18SF	本体 5,800円+税
---------------	-------------

本機リモコン操作でエンジンを始動すると、エンジン始動検出完了後にハザードランプを3回点滅してエンジンの始動をお知らせします。また、本機によるアイドリング中にも、リモコン操作によりアイドリング状態の確認(3回点滅)ができます。さらに別売キーレスエントリー:A-17SF接続車は、リモコン操作によるドアロック・アンロック時にハザードランプを1回/2回点滅してドアの施錠・解錠をお知らせします。

イモビ対応アダプター

※弊社車種別専用ハーネス適応表をご参照ください。

車両純正のイモビライザー装着車に本機を取付けるためのアダプターです。本機取付けにより、車両のイモビライザー機能を損なうことはありません。※エンジンスターターでの始動を除いて、車両純正のイモビライザー機能は正常に動作します。

コンライトキャンセル:A-60	本体 900円+税
-----------------	-----------

オートライト設定中でも、アイドリング終了時にライトを消灯して、バッテリーあがりを防ぎます。

ドア検出:A-60	本体 900円+税
-----------	-----------

エンジンスターターでアイドリング中の車のドアを開けると、アイドリングを停止させます。※コンライトキャンセルとドア検出の両方を使用するにはA-60が2本必要です。

温度センサー:J-09	本体 2,000円+税
-------------	-------------

車室内用の温度センサーです。測定温度をリモコンにお知らせします。

各機能の詳細

※機種ごとに音、表示方法、設定方法などは異なります。

アンサーバック	エンジン始動やドアロックの完了をリモコンにお知らせします。
リモコンから機能設定	リモコンでアイドリング時間やセル時間などの設定ができます。
防滴対応リモコン	リモコンは、多少の雨に濡れても大丈夫。日常でのご使用を考えた防滴仕様です。
音階通知	エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度などを音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。※サイレントモードにすれば全ての音を鳴らさない設定が可能です。※一時的に音を消す(サイレント操作)ことや、常に音を消す(サイレントモード)ことができます。※ドアロック、アンロックはサイレント操作できません。
バックライト搭載	夜間の操作時もハッキリ見えます。
アイドリング時間	季節、気候にあわせてアイドリング時間を、設定できます。
セル時間	車にあったセル時間を、設定できます。
グロー時間	リモコンからの電波を受信後、セルモーターを回すまでの時間を設定できます。
車室内温度表示(温度センサー)	車内温度をお知らせします。※キーでエンジンを始動している場合は確認できません。
ターボタイマー機能	走行時間に応じて30秒～3分のアフターアイドリング(冷却運転)ができます。
アイドリング延長機能	カンタン操作でアイドリング時間を10分間延長できます。※アイドリング時間を30分に設定しているときは延長できません。
リトライ機能	エンジンが始動できなかった場合も、最大2回再始動を自動的に行います。
ドアロック・アンロック機能	本機リモコンでドアロック・アンロックができます。※一部車種には対応できない場合があります。
スリープ機能	車を使用しない状態が14日以上続く、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能が働きます。
本体インダッシュ取付け	車内がスッキリするように、通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
ロングライフ設計	リモコンは、1日10回の操作で約1年間電池交換せずに使用できます。※装着済み電池はサンプル電池です。電池寿命が短い場合がありますので、予めご了承ください。
3年保証	安心してご使用していただけるよう3年間の保証をご提供します。※車載設置機器が対象となります。リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く。

充実の安全機能

安心してご使用していただくために、多彩な安全機能を搭載。

誤作動防止IDコード	1便通の中から商品ごとに個別のIDコードを設定。他の電波による誤作動を防止します。
エンジン自動停止機能	本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。
P-ポジション自動検出	シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外の場合は、エンジン始動しません。
ダブルアクション操作	2つのボタンの組み合わせによるタッチ操作だから、ポケットやバッグの中での誤操作を防ぎます。

機能比較表	汎用モデル				プッシュスタート専用モデル		車種別専用モデル			オールインワンパッケージ
	VE-E8810st	VE-E7710st	VE-E6610st	VE-BS1	VE-E1100ps	VE-E800ps	VE-M351T	VE-M350P	VE-M031H	ES-A004D
リモコンアンサーバック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リトライ機能	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○
操作確認機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
音階通知	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サイレント機能	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○
車室内温度表示	○	オプション	—	オプション*1	—	○	○	○	○	オプション
ドアロック・アンロック機能	オプション	オプション	—	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	○	オプション
アイドリング延長機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P-ポジション自動検出機能	○	○	○	○	—*2	—*2	—*2	—*2	—*2	—*2
アイドリング時間設定	オートストップ: 2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定) 2.0~10.0秒(5段階設定)	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定) 2.0~10.0秒(5段階設定)	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定) 2.0~10.0秒(5段階設定)	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定) 2.0~10.0秒(5段階設定)	2-10-15-20-30分 —	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定) —	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(6段階設定) —	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(6段階設定) —	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定) 2.0~10.0秒(5段階設定)	2-10-15-20-30分 0.7~5.0秒(7段階設定)
セル時間設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グロー時間設定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ターボタイマー機能*3	○ AUTO (30秒~3分)	○ AUTO (30秒~3分)	—	—	—	—	—	—	—	—
リモコンから機能設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スリープ機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ロングライフリモコン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
タイマースタート	○	—	—	○*1	—	—	—	—	—	—
オートストップ	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アイドリング残時間表示	○*4	○	○	○*1	—	○	○	○	○	○
電池消費サイン	○満減表示	○	○	○	○	○	○	○	○	○
キーレスエントリー(別売 A-17SF 接続)*5	オプション	オプション	—	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション
ハザードアンサーバック(別売 A-18SF 接続)*6	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	標準装備	オプション
車室内温度表示(別売 J-09 接続)	標準装備	オプション	—	オプション*1	—	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	オプション
イモビ車対応(別売イモビ対応アダプター 接続)*7	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
ドア検出(別売 A-60 接続)	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション	オプション	オプション
コライトキャンセル(別売 A-60 接続)*8	オプション	オプション	—	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—	オプション
表示機能(リモコン)	大型液晶	液晶	LED	LED	LED	大型液晶	大型液晶	大型液晶	大型液晶	液晶
防滴対応(リモコン)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バックライト	○(7色)	○	—	—	—	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○(7色)	○(7色)
アンテナ方式(リモコン)	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ	内蔵アンテナ	内蔵アンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	ロッドアンテナ	内蔵アンテナ
アンテナ方式(車載アンテナユニット)	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット	アンテナユニット
リモコン使用電池(リチウム電池)	CR2032x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2032x2	CR2032x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2025x2	CR2025x2
リモコン電池寿命*9	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年	約1年
保証期間*10	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
国交省ガイドライン適合	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充実の安全機能	○	○	○	○	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11	○*11
送信電周波数	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯		400MHz帯	400MHz帯
送信出力	20mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	20mW以下	10mW以下	10mW以下		10mW以下	10mW以下
動作温度範囲	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃	-10℃～+50℃		-10℃～+50℃	-10℃～+50℃
寸法(突起部含まず) (W)×(H)×(D)mm	31×62×14mm	31×62×14mm	31×62×14mm	31×60×13mm	32×65×14mm	31×60×13mm	31×60×13mm		約23g	約23g
重量 (電池含む)	約30g	約27g	約27g	約21g	約27g	約27g	約27g		約23g	約23g
送信電周波数	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	920MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	429MHz帯	400MHz帯
送信出力	20mW以下	10mW以下	10mW以下	10mW以下	20mW以下	10mW以下	10mW以下		10mW以下	10mW以下
消費電流[スリープ時/待機時(平均)]	約3mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約3mA以下/約13mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約12mA以下	約5mA以下/約12mA以下
動作温度範囲	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃	-30℃～+85℃

*1 専用アプリ(ES-Remote)をインストールしたスマートフォンでの操作・表示となります。スマートフォンOSによっては、ご使用いただけません。

*2 プレーン検出にはなりません。

*3 プッシュスタート装着車は、使用できません。

*4 オートストップ有効の場合は、アイドリング経過時間を表示します。

*5 車載ユニットはコントロールが異なるため使用できません。また、別売のアダプター・ドアロックハーネスが必要になる場合があります。

*6 オプションのキーレスエントリーの接続がない場合は、エンジン始動時のハザードアンサーバック機能のみとなります。

*7 車種別専用ハーネス適応表でイモビ対応アダプター適応の記載がある車種に限ります。

*8 プレーン検出にはなりません。

*9 リモコンの電池寿命は、弊社所定の使用(設定)方法により、1日10回ご使用した場合の目安です。装着済み電池はサンプル電池です。電池寿命が短い場合がありますので予めご了承ください。

*10 保証対象は車載設置機器のリモコンは1年、電池等の消耗部品は除く対象となります。

*11 P-ポジション自動検出は非対応。

Yupiteru

2017 MODEL ENGINE STARTER

エンジンスターター

ユピテル エンジンスターター

この飛び! スゴイよ!

フワッ! 分かりやすいね!

VE-E8810st (NEW)

VE-E6610st (NEW)

VE-E7710st (NEW)

VE-BS1

VE-E1100ps

VE-E800ps

VE-M351T

VE-M350P

VE-M031H

ES-A004D

Bluetooth 搭載

Make in JAPAN

3年保証

安心のユピテル品質

※リモコンは1年、電池などの消耗部品は除く

