





# GOLD LABEL 技術力を結集した スーパーキャットの最高峰



全国地図にさまざまなターゲットや施設などを表示。距離・位置・注意度が手にとるように分かる。  
フルマップレーダースコープ 【特許出願中】

注意度によって4色で識別した全ての警報ターゲットアイコンと自車位置を全国地図上(フルマップ)へ同時に表示することで、この先に現れる注意すべきポイントや施設など、さまざまな情報の位置関係が見える! マップ表示形式はお好みでカスタマイズ可能! ※画面上は最大100ターゲットまで同時に表示可能

## It's New! 全国地図表示機能と目的地検索機能で、分かりやすさを追求した次世代警報機

### 「本格フルマップ」と「サイバーフルマップ」2種類の全国地図搭載!

フルマップは「国道・都道府県道マーク」と「信号マーク」を表示。さらに、本格フルマップは「地名」「主な施設名」「施設アイコン」なども表示します。

#### 【本格フルマップ】



昭文社「MAPPLEデジタルデータ」を搭載した、おなじみのロードマップ

#### 【サイバーフルマップ】



警報ターゲットにフォーカスしたシンプルマップ

### 5段階スケール切替

フルマップの画面は、5段階のスケール切替が可能。  
※地図スクロール画面は、14段階のスケール切替が可能です。



### 業界初! 目的地検索機能 約4400万件 ※ナビゲーション機能はありません。

目的地は業種別、電話番号、住所、または地図タッチで探せます。目的地設定を行うと、現在地と目的地の間を直線(目的地方位ライン: 赤色)で表示。目的地までの直線距離とその方向がわかります。




### 周辺施設検索&一括表示機能

現在地から最大半径2km圏内で指定した施設を最大10件一括表示し、特定した施設を選択後に「詳細情報画面」へ移行することができます。



## フルマップレーダースコープ









【待受画面】  
4つのアイコンで状態表示  
現在時刻  
走行速度  
自車位置

### 【警報画面(約500m圏内)】











### REALPHOTO【リアルフォト】

「本格フルマップ」に「オービス実写警報」で、より分かる!  
全国約700件のオービス実写を収録!



### 表示カスタム 3D⇄2D表示切替

「ドライバー目線の3D」と「全体が把握しやすい2D」の2モード装備



### ナイトモード自動切替



夜になると自動的に夜画面に切替る。  
※オービス実写画像は昼間の画像となります。  
※サイバーフルマップには夜画面はありません。

# SILVER LABEL 充実の機能と先進性 スーパーキャットのハイスぺックモデル











全国地図版のロードイメージとしてターゲットを3Dポリゴン警報! 距離・位置・注意度が分かる。  
ロードイメージレーダースコープ 【特許出願中】

全国版のロードイメージ(シンプル地図)上にユニークな3Dポリゴンアニメーションでターゲットを表示、走行路線上にターゲットが存在するか一目瞭然! オービス・取締・検問エリアは実写で警報。

## It's New! 全国版ロードイメージとグラフィック表示による高性能型警報機















### 全国版のロードイメージを表示

全国地図を基に作成された、「国道・県道・市道」のロードイメージ上で自車位置を表示。









### REALPHOTO【リアルフォト】

全国約700件のオービス実写を収録!  
全国1500件以上の取締・検問エリア実写も収録!



### さらに、全国1500件以上の取締・検問エリア実写も収録!

全国1500件以上の取締・検問エリア実写を収録。





## RPR23sd

オープン価格 / JANコード4968543106091



仕 様 ●電源電圧: DC12V(マイナスアース専用) ●消費電流: 待機時20mA以下(UHF/VHF部OFF時)、最大300mA以下(UHF/VHF部OFF時)、最大200mA以下(UHF/VHF部ON時) ●動作温度範囲: -20℃~+85℃(GPS部: -20℃~+80℃, UHF/VHF部: -10℃~+60℃) ●外形寸法: 本体96(W)×50(H)×19(D)mm / リモコン35(W)×56(H)×6(D)mm(突起部除く) ●重量: 本体89g(microSDカード含む)、リモコン11g(電池含む) ●付属品: microSDカード(2GB) (1)、シグナル増幅器(約3m) (1)、ダッシュボード取り付け用ブラケット (1)、粘着マット (1)、マジックテープ (1)、直付け用周面テープ (1)、取扱説明書・保証書 (1) ●別売アクセサリー ●電源直結コードOP-4 (約4m) 1,575円(税込) ●アクセサリ一系統から直接、電源をとることができます。

ダッシュボード(ブラケット使用) ダッシュボード直付



※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。


## RPR21sd

オープン価格 / JANコード4968543106107



仕 様 ●電源電圧: DC12V(マイナスアース専用) ●消費電流: 待機時140mA以下(UHF/VHF部OFF時)、最大200mA以下(UHF/VHF部ON時) ●動作温度範囲: -20℃~+85℃(GPS部: -20℃~+80℃, UHF/VHF部: -10℃~+60℃) ●外形寸法: 本体90(W)×50(H)×17(D)mm / リモコン35(W)×56(H)×6(D)mm(突起部除く) ●重量: 本体89g(microSDカード含む)、リモコン11g(電池含む) ●付属品: microSDカード(2GB) (1)、電源スイッチ付シガープラグコード(約3m) (1)、ダッシュボード取り付け用ブラケット (1)、粘着マット (1)、マジックテープ (1)、直付け用周面テープ (1)、取扱説明書・保証書 (1) ●別売アクセサリー ●電源直結コードOP-4 (約4m) 1,575円(税込) ●アクセサリ一系統から直接、電源をとることができます。

ダッシュボード(ブラケット使用) ダッシュボード直付



※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

# BLACK LABEL

納得の機能性 スーパーキャットのスタンダード










一瞬でターゲットの位置や注意度が分かる。  
レーダースコープ  
【特許出願中】

## It's New! スタンダードなレーダースコープにオービス実写表示をプラスした、高性能警報機

### REALPHOTO【リアルフォト】

全国約700件のオービス実写を収録!  
上級機種に搭載して好評の「オービス実写警報」を搭載! より分かりやすい!



※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。




## RW565sd

オープン価格 / JANコード4968543106138



仕 様 ●電源電圧: DC12V(マイナスアース専用) ●消費電流: 待機時140mA以下(UHF/VHF部OFF時)、最大200mA以下(UHF/VHF部ON時) ●動作温度範囲: -20℃~+85℃(GPS部: -20℃~+80℃, UHF/VHF部: -10℃~+60℃) ●外形寸法: 本体90(W)×50(H)×17(D)mm / リモコン35(W)×56(H)×6(D)mm(突起部除く) ●重量: 本体78g(microSDカード含む)、リモコン11g(電池含む) ●付属品: microSDカード(2GB) (1)、電源スイッチ付シガープラグコード(約3m) (1)、ダッシュボード取り付け用ブラケット (1)、粘着マット (1)、マジックテープ (1)、直付け用周面テープ (1)、取扱説明書・保証書 (1) ●別売アクセサリー ●電源直結コードOP-4 (約4m) 1,575円(税込) ●アクセサリ一系統から直接、電源をとることができます。

ダッシュボード(ブラケット使用) ダッシュボード直付



※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。



## FM133si

オープン価格 / JANコード4968543106046



仕 様 ●電源電圧: DC12V(マイナスアース専用) ●消費電流: 待機時20mA以下(UHF/VHF部OFF時)、最大300mA以下(UHF/VHF部ON時) ●動作温度範囲: -20℃~+85℃(GPS部: -20℃~+80℃, UHF/VHF部: -10℃~+60℃) ●外形寸法: 本体96(W)×53(H)×22(D)mm(突起部除く) ●重量: 本体104g ●付属品: 5Vコンバーター付シガープラグコード(約2m) (1)、ダッシュボード取り付け用ブラケット (1)、粘着マット (1)、マジックテープ (1)、直付け用周面テープ (1)、取扱説明書・保証書 (1)

ダッシュボード(ブラケット使用) ダッシュボード直付



※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

## FM434si

オープン価格 / JANコード4968543106053

