誤警報カット　誤警報の騒がしさから、おさらば!! 自動キャンセルはスーパーキャットだけ!

レーダー探知機は誤警報を避けられない。

レーダー探知機は速度取締機以外の電波も受信することがあります。例えば、周波数変更装置や交差点で設置される自動ドアのセンサーなどです。マイクロ波を感知した瞬間に警報を鳴らしてしまいます。これらの誤動作音からの電波を受信することは理論上避けられません。

だから、誤警報低減機能が必要なのです!

誤警報抽点を手動操作することなく、自動的にキャンセル登録、選択に集中できます。

●キャンセル
[特許 第3500253項]
[特許 第4163158号]
1回目通過時（警報）→ こそくと識別 → 2回目通過時（警報なし）

●マイキャンセルエリア（インテリジェントキャンセル）
警報キャンセルしたくエリア内自分で設定することで、そのエリアでレーダー警報音をカットします。

●反対車線ヒストキャンセル機能
全要のレーダ反対車線のオーバ誤警報をキャンセル。

●AAAC（不要警報カット）
時速30km未満で行中または停車中の不要な警報を安心して。

●ASS（最適感度選択）
低速走行中は受信感度を抑え、高速走行では感度を高めることで、誤警報を減らします。

「お届けする」「お預かりする」更に お手ごろ料金に!

3 microSDカードお届けプラン
¥3,000(税込)／microSDカード1枚 入金後無料
・最新の実写のGPSデータをmicroSDカードを お届けします。
※ご要望は一ユピテル カップ(0354)265-7801

4 お預かり更新サービス
¥3,000(税込)／1回 入金後無料
・製品をお送りいただくデータを更新致します。
※このサービスのメール配信サービスはありません。またデータベースは毎月更新ではありません。
製品の特徴（単機能）の測定は最寄機能なります。
※お買いよりの商品、または最寄の弊社営業所へご相談ください。

ポイント用意なし。詳しくは ▶▶http://www.yupiteru.co.jp/gps2

地図閲覧サービス

QRコードを使って、周辺の地図を携帯電話に表示!

itx QRコードからカンタン操作!
今すぐ地図表示サービス(無料) ※通信料は別です。

レーダー探知機のディスプレイに現在位置情報のQRコードを表示させ、携帯電話で読み取りURL接続。携帯電話に周辺地図を表示

ログ機能 [特許出願中]

ドライブルートをGoogle Earth"上に表示! 対応機種 GWR51sd、GWR55sd、GWR51wd、GWR57sd、GWR56sd、RSR30sd

自分の走行したドライブルートを付属Emotion社のソフトに記録し、Google Earth"上にGoogle Earth"上に表示できます。

通過ポイントの詳細情報（日付/時間/速度/進行方向）を確認することができます。



自分の走行したドライブルートのデータ再生ができます。

機能・仕様一覧

	FM143si	GWR63sd	GWR53sd	GWR51sd	GWR57sd	GWR55sd	RSR30sd	S363sd	MF50sd	GV-2700	SV-16B
タイプ	1.8インチ	1.8インチ	1.8インチ	1.8インチ	1.8インチ	1.8インチ	1.8インチ	1.8インチ スロットイン	1.8インチ スロットイン	1.8インチ スロットイン	1.8インチ スロットイン
ディスプレイ	MVA液晶 フリクションガラス	MVA液晶 フリクションガラス	TFT液晶 ミラ	TFT液晶 ミラ	TFT液晶 ミラ	TFT液晶 ミラ	TFT液晶 ミラ	メモリー液晶 ミラ	メモリー液晶 ミラ	ミラー	ミラー
警報表示	3D-2D立体フリップ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	フルカラー・ターボ・ブレイン・ビジュアル	3DQ-イイイメッセージ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	3DQ-イイイメッセージ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	3DQ-イイイメッセージ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	3DQ-イイイメッセージ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	3DQ-イイイメッセージ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	3DQ-イイイメッセージ・ターボ・ブレイン・ビジュアル	メッセージ・グラフ	ボイスのみ	LEDのみ	LEDも電子音
受信電波	ボーシュ・ロム											
受信電波	2G/3G/4G											
受信電波	2G/4Gマップ											
受信電波	VPS（パーチャルポジションエンジンドライブ）											
	GPSデータ連動（ルクデバイス・ポート）											
		GPS方式ライヤー	ライヤ	ライヤ	ライヤ	ライヤ	ライヤ					
		GPS-EX	POWER GPS-EX									
		GPS最強										
		GPSダイ入管										
		速度・位置・時刻										
		GPSエ・ス・ア・ル										
		高速道路ガイド										
		サービスエリア・ルーム・ガイド										
		サービス高速道路案内										
		サービス高速道路案内										
		お知らせ・ルート誤警報	●（S-モード）	●（S-モード）	●（S-モード）	●（S-モード）	●（S-モード）	●（S-モード）		●（4モード）		●2
		ワンレンジ・ジャンキャンセル・キャンセルモード・自動登録										
		マイキャンセルエリア										
		反対車線ヒストキャンセル										
		AAAC（不要警報カット）										
		ASS（最適感度選択）										
		無線受信ロック	14	14	14	14	14	14				14
		交信最多検知		●#1		●#1	●#1	●#1				
		OVERハイ・ボイス機能	●	●	●	●	●	●				
		ダイイ高防										
		スタティス高防										
		最高常規感度	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ EXTRA	★★★★★ EXTRA	★★★★★ EXTRA	★★★★★ EXTRA
		3Dスパンハンドロイン										
		3Dスパンハンド										
		探知半径										
		ボイスアラーム										
		プロジェクション										
		電子音アラーム										
		3Dアラーム										
		現在ドンデンプ										
		ロムートボン										
		リラックスタイム										
		時間										
		フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	フィンランディング・ターンオンディー	オート・ターンオンディー
		オートクリアアン										
		オート/ハワーON・OFF									●3（コーナー高度検知）	●3（コーナー高度検知）
		ロー/ハイ/ロー警告									●（アラーム）	●（アラーム）
		12V電圧										
		対応車種	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源	12V車電源
		リモコン付属・ワイヤードラチ・シールスイッチ	ワンタッチ・ドアー	ワンタッチ・ドアー	ワンタッチ・ドアー	ワンタッチ・ドアー	ワンタッチ・ドアー	シールスイッチ	シールスイッチ	ワンタッチ・ドアー	ワンタッチ・ドアー	
		ジャンプ・ドライバ										
		バッテリー残量表示										
		ボーカルジャンプ										

ターゲット選別一覧

●第1警報　●第2警報　●第3警報　●第4警報

	FM143si	GWR63sd	GWR53sd	GWR51sd	GWR57sd	GWR55sd	RSR30sd	S363sd	MF50sd	GV-2700	SV-16B
ターゲット識別種数	75	75	75	75	75	75	59	54	32	24	18
GPS識別数	52	52	52	52	52	52	52	47	25	17	
●Nシステム#1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●Hシステム#1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●新ビジュアル#1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●レーダー ガードエ#1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●ネコ・ネ・ロ・ロ・ケーク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●オービス対応速度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●高速自動速度切替ポイント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●カメラ区間速度	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●ループ・ポイント・ポイント・ポイント

It's New. 業界初の最新機能を搭載した高機能型警報機

対応機種 GWR63sd

» 走行している場所と時間に合わせて各都道府県警察情報を表示の公開規制情報を全国地図上に表示リアルタイム表示

いま、走っている場所で公開されている各種規制情報を検索されている実施時間に合わせて画面下にタップ表示します。全国地図に連動させた地図のかがりやすい案内機能です。

※各種（公開）公開情報検索データ作成は、弊社のメーカーコード未対応のデータ（ユーザ作成データ）データ作成方法については、下記URLをご覧ください。www.yupiteru.co.jp/koukai

対応機種 GWR63sd GWR53sd GWR57sd GWR51sd GWM55sd

安定重視！

GPSスパイライター

» 新搭載！GPSスタビライザー機能一度捕まえたら逃がさない、安定測位

高感度受信のGPSをEXへさらに感度UPセミールをプラス、高測位を手伝えて選択可能機能を減少し、測位時間の短縮と安定した GPS受信を実現しました。

スピード重視！

対応機種 GWR63sd GWR53sd GWR57sd GWR51sd GWM55sd

クイック測位（GPS補助）

» 起動時に車等に自車位置を測位、業界最速"クイック測位"

GPS測位を待つイライラを軽減！地下駐車場から出た直後でも付近のオービスや取締ポイントの警報を表示します。

※クイック測位は最新測定値から100mの範囲で表示で取得可能に測位に使用した最新までの以上を測定、最新値で表示に時間がかかる場合があります。クイック測位は、クイック測位（最新測位値）GPS測位（最新値）の2種類があります。

従来のGPS測位用すると30秒一数分

クイック測位（最新測位値）

GPS測位（最新値）

従来のGPS測位

» ターゲットフォーカス機能搭載

対応機種 GWR63sd GWR53sd GWR57sd GWR51sd GWM55sd

ターゲットフォーカス

これから接近するターゲットに一瞬フォーカスを当て、ターゲットの種類に合致する音を鳴らせる機能を搭載します。メリハリのある音とターゲットを明確に伝達しに事で、準心から安心を実現します。

対応機種 GWR63sd GWR53sd GWR57sd GWR51sd GWM55sd

オービスオート

» 新搭載オービスロケーションガイド機能搭載

オービスオート新500m以内になると、カーナビゲーションのように自動で記憶の音、準備・パスタ・高速のキロポスなどとオービスの情報をおしらせします。

※自動情報のなり情報に関しては、従来の高速とオービスの情報を表示します。

この先の、二段構を表示して300メートル先、カーブコイルです

対応機種 GWR63sd GWR53sd GWR57sd GWR51sd GWM55sd

ジャイロセンサー

» 新アルゴリズムを採用したジャイロセンサー搭載

新開発ジャイロアルゴリズムにより、GPS測位をジャイロセンサーで発生する方向のブレを減少させ、従来よりもさらに高精度なマップマッチングを実現、より高精度な警報を実現します。

対応機種 GWR63sd GWR53sd GWR57sd GWR51sd GWM55sd

OBDII オプション対応

» 業界初OBDII接続（オプション）でGセンサーを越えた正確な車速を検知。より正確な警報と詳細な車両情報を表示！

OBDIIとは：自動車にコンピューター（ECU）が搭載されており、さまざまなデータを取り扱っています。そのため、車両にお接続するOBDIIコネクターに接続するコンピュータ。

取得オプションのOBDIIアダプターを車両のOBDIIコネクターに接続すれば、Gセンサーの車速検知に対して、より正確な速度・移動距離を検知できるようになります。本機搭載のGセンサー&ジャイロ&GPSハイブリッドマップマッチング&電子地図、センサ&外部からの情報（OBDIIの警報や空間情報）を組み合わせ、さらに、エンジン状態・燃費などの車両情報が表示できます。**業界初の警報**

※表示車種情報に対応しているOBDIIに対応の車両のみ。（2001年以降のガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車、マツダ、ダイハツ、三菱自動車に対応）

PREMIUM MODEL 超高感度レーダー波受信 S-EXTRA ★★★★★ スーパーキャット頂点に座する最上位モデル

ここからプレミアムという別世界へ。

FM143si

1ボディタイプ
オープン価格 JANコード4968543106718

MVA表示 3.2 inch

取付オプション：ダッシュボードブラケット（標準）、ダッシュボード書付（前ガラス一面用）

BODYデザイン

仕様●電源電圧：DC12V（マイナスアース車専用）●消費電流：待機時400mA以下（無線固定VFB）、最大500mA●動作温度範囲：-20℃～+65℃（GPS受信：-20℃～+60℃、無線部：-10℃～+60℃）●外形寸法：本体127(W)×45(H)×20(D)mm●重量：本体120g
付属品：5Vコンバーター付シガーカプラケーブル（スパイラルコードタイプ）DC5V出力対応、ダッシュボード書付用ブラケット（1台）、書付スペーサー（1）、粘着マット（1）、マジックテープ（1）、書付台用両面テープ（1）、電源用線一体収容型（1）

※取付は専門技術者によるご依頼・ご相談を推奨しています。ご使用の際は正しく配線を行ないのもとご相談ください。

待受画面はリアリティを追求した警報の映像表示！3グループの中から選択できます。

1 警報時はマルチリアルで警報をお知らせします。

2 3D/2Dフルマップレーダースコープ（特許出願中）

フルマップレーダースコープ搭載世界は3D/2Dの全国地図（フルマップ）から選択可能！

全国地図に「国道・都道府県道マーク」と「国道番号」を表示、「市町村名」「地名」「主な施設名」「路線アイコン」を表示します。

警報画面は「実写」「アニメーション」「キャラクター」「キャラクター2」の4つから選択可能！

オリジナルデザイン。用途別で警報を分けて、設定できます。



業界初

OBDII オプション対応

» 業界初のOBDIIコネクターに、OBDIIアダプター（別売オプション）を接続すると、多彩な車両情報を表示！

グラフ表示（エンジン回転数）
OBDIIデータ
マルチメーター
エンジン表示
速度
ECU
ECU
ECU