

別売アクセサリー	EXP-R241	EXP-R240	EXP-M202	EXP-R200	EXP-S151	EXP-M55	EXP-V10	EXP-D1
■ OBDⅡアダプター OBDⅡに接続することにより、正確な車速情報や、さまざまな車両情報を表示することができます。 ※通信機種は弊社ホームページまたは店舗の通信表をご覧ください。 ※主電源はOBDⅡコネクタより取得しますので「電源接続コード」「USB電源接続コード」「DCプラグ→ミニプラグ変換コネクタ」は使用しません。								
OBD12-RD (約3m) 希望小売価格:5,980円(税込)	●							
■ 電源直結コード アクセサリー系端子から直接、電源をとることができます。								
OP-4 (約4m) 希望小売価格:1,575円(税込)	●				●	●		●
OP-6U (約3m) (L型ミニプラグDC12V出力) 希望小売価格:1,575円(税込)	●	●						
■ シガープラグコード シガーソケットから、電源をとることができます。								
OP-7U (約3m) (L型ミニプラグDC12V出力) 希望小売価格:1,575円(税込)								
■ DCプラグ→ミニプラグ変換コネクタ DCプラグをミニプラグに変換するコネクタです。								
OP-8U (L型ミニプラグDC12V出力) 希望小売価格:840円(税込)	●	●						
■ 交換用ニッケル水素電池 希望小売価格:2,100円(税込)					●			●

⚠ 注意
 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のからまない場所でご利用ください。

●製品には保証書が付きしております。お買い上げの際は、お買い上げ毎月、販売店名の記入とご確認の上、必ずお受け取りにお願いいたします。●製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●「オプション(価格)」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

使用上のご注意
 ●カーロケーションシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。新システムが導入された地域や、新たに新システムに移行した場合、カーロケ情報の警報や識別、ベストパートナー機能は、はたらきません。●本機を取付けの違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転を心がけてください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低いため、衛星からの電波を受信しにくく、GPS測位ができない場合や、取組レーダー波の探知距離が短くなる場合があります。●シネルや高架の下などで、GPSの電波を受信できないところでは、測位できませんので、GPSボイス警告がされない場合やASS機能が正常に働かない場合があります。●このカタログに掲載の製品は精密電子機器です。分解や改造は絶対にしないでください。●カーアダプターを接続する場合は必ず付属の取付けガイドを使用してください。●熱から長時間離れる(特に夏の炎天下での駐車)とは、必ず電源を必ず切ってください。また、一部の車種ではエンジンキーを抜いてもシガーライターソケットの電源が切れないものもありますのでご注意ください。●取組レーダー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(マイクロ波のトンナラ式自動ドア/防犯センサー、信号機の近くを設置されている車線通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部)●放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、取組機能に支障が生じる場合があります。また、取付け位置やカーアダプターソケットの位置、カーアダプターなどから放射されている強い電波の影響を受けやすくなります。●GPSは、ステータス取得機能に少し完全対応と、正確には表示されません。電波の進行方向は表示されません。●通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ボイス識別の音声が聴こえることがあります。●カーアダプターの取組現場であっても、常に無線(350.1MHz)による連絡が行われているとは限りませんのでご了承ください。●ソーラーパネル搭載モデルでは使用前に初期充電が必要になります。●ソーラーパネル搭載モデルの製品を密着状態でお使いになる場合や薄曇りなどの天候が続く場合は、付属のシガープラグコードをご使用ください。●サングラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。●運転者の画面注視は法律で禁じられています。

【ミラータイプレーダー探知機の場合】
 ●本品の取付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整を行うときは、本機を持って行うと外れてしまう場合がありますので、必ず純正ルームミラーを持って行ってください。●本機が純正ルームミラーにしっかりと装着されていることを確認の上、走行してください。●本機を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は使用できなくなります。●本機は純正ルームミラーとは境界の範囲が異なりますのでご注意ください。●本機は純正ルームミラーに直接取付けするため、振動によりミラーが振れてしまうことや、ルームミラー自体が傾いてしまう場合があります。●本機が車体の天井より内側にくると、電波を受信できない場合があります。

ミラータイプ取付け条件
 88mm以上
52mm以上

●純正ルームミラーのサイズが52mm以上、88mm以上であるもの。
 ●純正ルームミラーの形状によっては、取付けできない場合があります。
 ※曲面があり、フックがからまないものは取付けできません。

※表示画面はハメコ合致です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。※地図表示はイメージです。実際とは異なる場合があります。※取付け画面はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しい配線を行ってください。

【EXP-S151のソーラーパネル使用条件】●ご購入時にはシガープラグコードをご使用いただき、必ずフル充電を行ってください。●日中は屋外駐車(太陽が当たる場所)に常にソーラーパネル充電を行ってください。●目安として本機を一日2時間～3時間程度使用した場合の実現となります。●駐車中は電源OFFしてください。【以下の使用下においては、随時シガープラグコードからの充電が必要となる場合があります】●ウィークデーは屋根付駐車場に止め、土日のみ使用する場合。●日中は車両を屋根付駐車場に置き、夜間及び雨の日のみ使用する場合があります。●日本全国の地区で冬場のみ使用する場合。●その他、充電電のバランスが保てる環境で運用した場合。

●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なほ本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター ☎ 0120-998-036
 受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご案内、修理サービスについてのお問い合わせは
 受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)
 札幌(011) 618-7071 仙台(022) 284-2501 さいたま(048) 662-6288 東京(03) 3769-2525 名古屋(0564) 66-8411 大阪(06) 6386-2555 広島(082) 832-2338 福岡(092) 477-3731

株式会社 ユピテル <http://www.yupiteru.co.jp/>
 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは RD-700264

このカタログの記載内容は2011年10月現在のものです。

誤警報カット
 誤警報の騒がしさから、おさらば!!
 自動キャンセルはユピテルだけ!

レーダー探知機は誤警報を避けられない。

レーダー探知機は速度取締機以外の電波も受信することがあります。例えば、周波数や変調方式が全く同じである自動ドアのセンサーなどです。マイクロ波を高感度に捕らえることを命題としている以上、これらの誤動作源からの電波を受信することは理論上避けられません。

だから、誤警報低減機能が必要なのです!

誤警報地点を手動操作することなく、自動的にキャンセル登録。運転に集中できます。

●iキャンセル
 自動ドアなどが原因で発生する誤警報を手動操作することなく自動的に識別し、自動キャンセル登録。次回に同じ箇所では警報を鳴らしません。

1回目通過時《警報》 ▶ ニセモノと識別 ▶ 2回目通過時《警報なし》

●マイキャンセルエリア
 警報をキャンセルしたいエリアを自分で登録することもでき、そのエリアでのレーダー警報音をカットします。

●反対車線オービスキャンセル機能
 必要のない反対車線のオービス等の警報をキャンセル。

●AAC／不要警報カット
 時速30km未満で走行中または停車中の不要な警報をカット!

●ASS／最適感度選択
 低速走行中は受信感度を抑え、高速走行では感度を高めることで、速度に応じた最適な受信感度を自動的に調整。

10万件以上の膨大な情報があっても、警報はウルサクない!

サイレント警報
 注意度の低いターゲットはアイコンのみで表示。不要な音声警報で運転を妨げず、重要な警報を逃しません!

GPS 測位 機能

●GPSボイス警告
 GPSにより、ループコイル式オービスやLHシステムも、ボイスで警告。

●GPS(オービス)
 手前約2km(高速道のみ)／1km／500m／通過直前／通過中の最大5段階警報

●左右方向識別ボイス
 GPS警報は、ターゲットが進行方向に対して、右手または左手方向に約25°以上のとき、その方向をお知らせします。

●高速道識別ボイス
 ターゲットが高速道に設置されている場合、「高速道」とボイスでお知らせします。

●オービス直前速度告知
 オービス直前の車の速度をボイスでお知らせ!

●オービス通過告知
 オービスの撮影ポイントの通過をボイスでお知らせ!

受信 感度

EXTRA
 高感度レーダー受信機能

受信感度レベルの★マークが多いほど高感度受信が可能なモデルです。ハイレベルの受信性能を徹底追及したエクストラ感度。X/K/ツインバンド、後方受信にも対応。

GPS-EX
 超高感度受信機能
 YUPITERU TECHNOLOGY

弱信号捕捉技術により、感度が大幅に向上した超高感度GPSモジュールを採用。今まで警報できなかった高架下などの弱信号環境においても、途切れにくい動作を可能にし、警報できるようにしました!

自動 制御 機能

●フレックスディマー
 GPSの緯度・経度および時刻情報により日の出・日の入時間を計算し、光量を3段階に自動制御します。

●オートクワイアット
 レーダー波の受信が約30秒以上続くと、自動的に音量が小さくなります。

itx.
 ユピテル ity. クラブ

GPSデータ更新プランを一斉値下げ!!

ity.クラブはここが違う!!

●GPSデータはもちろん、実写データも毎月更新!
●GPSデータ更新タイミングのお知らせメール配信!
 ※データのダウンロードはパソコンからのみとなります。
 ※実写データは、対応している機種のみ表示可能です。未対応機種の場合、データ更新を行っても実写が表示可能となる訳ではございません。

お楽しみいっぱい! ポイント制導入! 100%ポイント還元!

1 35日間限定プラン **ポイント制**
 ¥1,000(税込)／35日間限定 **入金会無料**
 ・料金は100%ポイント還元! 入会時にity.クラブポイント1000ポイントゲット!
 ・入会日～35日間、何回でもダウンロードし放題!
 ・ひと月分の費用で、ふた月分(入会月と翌月)の最新データをゲット!

2 年会費プラン **ポイント制**
 ¥5,000(税込)／1年間 **入金会無料**
 ・料金は100%ポイント還元! 入会時にity.クラブポイント5000ポイントゲット!
 ・入会日～1年間、何回でもダウンロードし放題!
 ※なんと! 既存会員の皆様にも、もちろん5000ポイントをプレゼント!

「お届け」も「お預かり」も更にお手ごろ料金に!

3 microSDカードお届けプラン
 ¥3,000(税込)／microSDカード1枚 **入金会無料**
 ・最新の実写&GPSデータ入りmicroSDカードをお届けします。
 ※ご要望は…ユピテル ity.クラブ窓口(0542)265-7801

4 お預かり更新サービス
 ¥3,000(税込)／1回 **入金会無料**
 ・製品をお預けいただき、データを書き替えてお届けします。
 ※このサービスのメール配信サービスはありません。またデータベースは毎月更新ではありません。製品送付時(依頼時)の送料はお客様負担となります。
 ※ご購入上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご依頼ください。

※ポイント用途など、詳しくは ▶▶<http://www.yupiteru.co.jp/gps2>

地図 閲覧 サービス

QRコードを使って、周辺の地図を表示

itx. MAP
 QRコードからカンタン接続!
今すぐ地図表示サービス(無料) ※通信料は有料です。

レーダー探知機のディスプレイに現在位置情報のQRコードを表示させ、携帯電話で読み取りURL接続。携帯電話に周辺地図を表示。

LOG

ログ 機能 【特許出願中】

ドライブルートをGoogle Earth™上に表示! 対応機種:EXP-R241、EXP-R240

自分の走行したドライブルートをmicroSDカードに記録し、パソコンでGoogle Earth™上に表示できます。

通過ポイントの詳細情報(日付/時間/速度/進行方向)を確認することができます。

自分の走行したドライブルートのツアー再生ができます。

※Google Earth™は、Google Inc.の登録商標です。
 ※ドライブルートの表示やツアー再生には、Google Earth™および専用ソフトユピテル ログデータコンバータ(無料)が必要になります。
 ※ドライブルートは、パソコン画面上的に地図や地形とされる場合があります。
 ※詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。⇒ <http://www.yupiteru.co.jp/>

	EXP-R241	EXP-R240	EXP-M202	EXP-R200	EXP-S151	EXP-M55	EXP-V10	EXP-D1
タイプ	1ボディ	1ボディ	1ボディ・ミラー	1ボディ	1ボディ・ソーラー	1ボディ・ミラー	1ボディ・ソーラー	1ボディ・ソーラー
ディスプレイ	TFT液晶 2.4インチ	TFT液晶 2.4インチ	TFT液晶 2.0インチ	TFT液晶 2.0インチ	メモリー液晶 1.4インチ			
警報表示	3Dゾーンマッフルレーダースコプ※	ゾーンマッフルレーダースコプ※	レーダースコプ※	レーダースコプ※	イメージアラーム	LED&ボイス	LED&ボイス	LED&電子音
実写警報 (REALPHOTO)	●							
GPSデータ書き換え (ity.ダウンロード対応)	●	●	●	●	●	●	「お預かり更新サービス」に対応	
GPS測位機能	GPS-EX	●	●	●	●	●	●	●
	GPS識別数	52	52	18	18	47	25	17
	GPSボイス警告	●	●	●	●	●	●	●
	GPS5段階警報	●	●	4段階	4段階	●	4段階	3段階
	左右方向識別ボイス	●	●	●	●	●	●	●
	高速道識別ボイス	●	●	●	●	●	●	●
	オービスロケーションガイド	●	●					
G(加速)センサー	オービス直前速度告知	●	●	●	●	●	●	●※1
	オービス通過告知	●	●	●	●	●	●	●
VPS(バーチャルポジションシステム)※	●	●						
誤警報低減機能	インテリジェントキャンセル ※ キャンセルポイント自動登録	●	●	●	●	●	●	●
	マイキャンセルエリア	●	●	●	●	●	●	●
	反対車線オービスキャンセル機能	●	●	●	●	●	●	●
	AAC/不要警報カット	●	●	●	●	●	●	●
	ASS/最適感度選択	●	●	●	●	●	●	●
無線受信バンド数	2	2	2	2	2		2	
	ベストパートナー6識別※	2識別	2識別	2識別	2識別	2識別	2識別	
IDモード	ボイス識別	●	●	●	●	●	●	●
	ステラル識別	●	●	●	●	●	●	●
探知性能	最高受信感度	★★★★ EXTRA	★★★★ EXTRA	★★★★ EXTRA	★★★★ EXTRA	★★★★ EXTRA	★★★★ EXTRA	★★★★ SUPER
	Wスーパーヘテロダイン	●	●	●	●	●	●	●
	X/Kツインバンド	●	●	●	●	●	●	●
	後方受信	●	●	●	●	●	●	●
	ボイスアラーム	●	●	●	●	●	●	●
レイトアラーム機能	メロディアラーム	●	●	●	●	●	●	●
	電子音アラーム	●	●	●	●	●	●	●
	Wアラーム	●	●	●	●	●	●	●
	接近テンボアップ	●	●	●	●	●	●	●
	ミュートボタン	●	●	●	●	●	●	●
自動制御	時報	●	●	●	●	●	●	●
	フレックスディマー/オートディマー	フレックスディマー	フレックスディマー	フレックスディマー	フレックスディマー	フレックスディマー	フレックスディマー	オートディマー
オートクワイアット	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートパワーON/OFF	●	●	●	●	●※2 (コードレス使用時)	●※2 (コードレス使用時)	●※2 (コードレス使用時)
その他	ローバッテリー警告	●	●	●	●	● (アラーム)	● (アラーム)	● (アラーム)
	ログ機能※	●	●					
対応車種	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用
リモコン付属/ウィンドウタッチ	シートスイッチ	シートスイッチ	シートスイッチ	シートスイッチ	リモコン付属			
ソーラーパネル						●	●	●
バッテリー残量表示					●		●	●
ボールジョイントブラケット	●※	●※	●	●	●			

※1 シガープラグコード接続時のみ。
 ※2 DC12V接続時は電源ON/OFF運動になります。
 ※は特許取得済および出願中

ターゲット識別一覧	赤:警報	黄:警告	青:告知	緑:情報				
	EXP-R241	EXP-R240	EXP-M202	EXP-R200	EXP-S151	EXP-M55	EXP-V10	EXP-D1
ターゲット識別総数	59	59	25	25	54	28	24	2
GPS識別数	52	52	18	18	47	25	17	
●ループコイル※1	●	●	●	●	●	●	●	
●LHシステム※1	●	●	●	●	●	●	●	
●新Hシステム※1	●	●	●	●	●	●	●	
●レーダー式オービス※1	●	●	●	●	●	●	●	
●トンネル内オービス	●	●	●	●	●	●	●	
●トンネル出口ターゲット	●	●	●	●	●	●	●	
●オービス制限速度	●	●	●	●	●	●	●	
●高速道制限速度切替りポイント	●	●	●	●	●	●	●	
●カメラ位置告知	●	●			●			
●トンネル内追従式取締エリア	●	●			●			
●トンネル出口直後スレスレ捕りエリア	●	●			●			
●ネズミ捕りエリア	●	●			●			
●移動オービスエリア	●	●			●			
●追尾式取締エリア	●	●			●			
●一時停止取締エリア	●	●			●			
●交差点取締エリア	●	●			●			
●その他取締エリア	●	●	●			●	●	
●シートベルト検問エリア	●	●	●	●				
●飲酒検問エリア	●	●			●			
●携帯電話検問エリア	●	●			●			
●その他検問エリア	●	●	●	●		●	●	
●取締・検問圏外識別	●	●						
●交差点監視ポイント	●	●	●	●		●	●	
●信号無視抑止システム	●	●	●	●		●	●	
●高速道 交通警察隊	●	●			●	●		
●駐禁最重点エリア	●	●			●		●	
●駐禁重点エリア	●	●			●			
●駐禁監視エリア	●	●	●	●		●		
●一時停止注意ポイント※2	●	●						
●マイエリア	●	●	●	●		●	●	
●Nシステム	●	●			●	●		
●交通監視システム	●	●	●	●		●	●	
●警察署	●	●	●	●		●	●	
●交番	●	●			●			
●事故多発エリア	●	●	●	●		●	●	
●車上狙い多発エリア	●	●			●	●		
●高速道 急カーブ/連続カーブ	●	●			●			
●高速道 分岐/合流ポイント	●	●			●			
●路切	●	●						
●ETCレーン事前案内	●	●			●	●		
●サービスエリア	●	●			●			
●パーキングエリア	●	●			●	●		
●ハイウェイアシス	●	●			●	●		
●スマートインターチェンジ	●	●			●			
●SA/PA内ガスステーション	●	●			●	●		
●高速道 長/連続トンネル	●	●			●			
●ハイウェイラジオ受信エリア	●	●			●			
●県境告知	●	●			●			
●道の駅	●	●			●			
●ビューポイントパーキング	●	●			●			
●駐禁エリア付近駐車場	●	●						
●消防署	●	●						
●公衆トイレ	●	●						
無線バンド識別	2	2	2	2	2		2	
●カーロケ無線※3	●	●	●	●	●			
●取締無線	●	●	●	●	●			
●レーダー波識別	3	3	3	3	3	3	3	2
●ステルス波	●	●	●	●	●	●	●	
●通常レーダー波	●	●	●	●	●	●	●	●
●キャンセル告知	●	●	●	●	●			
ベストパートナー識別								
特許 第3780262号] 特許 第4119855号]	2	2	2	2	2		2	
●カーロケ遠近識別	●	●	●	●	●		●	
●カーロケ圏内・圏外識別							●(圏外のみ)	
1 オービスは、2km(高速道のみ)/1km/500m/直前/通過をポイントごとに警報(告知)し、距離をカウントダウン表示します。 2 東京都23区内、名古屋市内、大阪市内の一時停止注意ポイントが登録されています。 3 新型カーロケ無線は非対応								

3D

ZONEMAP

RADAR SCOPE

3Dゾーンマップレーダースコープ

【特許出願中】

レーダースコープ上にターゲットを表す独自警報。
ターゲットの半径1km圏内のゾーン(地域)をイメージマップ上で表現し、走行路線上にターゲットが存在するか一目瞭然！
警報の注意度にあわせてターゲットを4色に識別し、さらにオービス、取締・検問エリアは実写で警報！

GPSデータ登録件数は業界最多の10万件以上に！
取締・検問データは3万件以上登録

このクラスでGセンサー搭載！トンネル内の警報精度がUPしたスタンダードな警報機

》GセンサーとVPS搭載により、
警報精度を向上

Gセンサー

ターゲットのあるトンネル内でも進行距離計算を行うVPS(バーチャルボジョニングシステム)にGセンサーからの加速度変化を加え、算出することによって、より高精度な警報を実現します。

》業界初オービスロケーションガイド機能搭載

オービスロケーションガイド

※目標物が無い箇所に關しては、従来の距離とオービスの種類を案内します。

》業界初OBDII接続(オプション)でGセンサーを越えた正確な車速を検知。より正確な警報と詳細な車両情報を表示！

OBDII

オプション対応

車両のOBDIIコネクタに、別売オプションのOBDIIアダプターを接続すれば、Gセンサーの車速検知と比べて、より正確な速度・移動距離を検知できるようになります。本機搭載のGセンサーと相互作用し、トンネル内などのGPS非測位置でも超高精度な警報を実現します。さらに、エンジン状態・燃費などの車両情報が表示でき愛車の状態が把握できるようになります。

【警報画面：アイコン4色識別アラーム】注意度にあわせてターゲットを4色に識別、直感で判別しやすい！

高

注意度

低

赤警報

ステルスなど「要注意」ターゲットを赤色警報！

黄警告

取締エリアなど「要注意」ターゲットを黄色警告！

青告知

事故多発エリアなど「少し注意」ターゲットを青色告知！

緑情報

サービスエリアなどの安全運転のための情報を緑色でお知らせ。

業界最多 全国3500件以上
(オービス約700件、取締・検問エリア2800件以上)の実写を収録

REALPHOTO
【リアルフォト】

【待受画面】
選択可能な最大12画面(オプション対応のOBDII接続時を含む)各画面を1分ごとに自動切替表示する「ローテーション・モード」も選択可能。

時計表示

走行速度表示

カレンダー表示

エコドライブ表示

GPS測位情報表示

加速度表示

バーチャルオドメーター
走行距離から、日本一周旅行したような擬似体験ができます。

別売オプション「OBD12-RD」をOBDIIに接続すると、多彩な車両情報も表示！

マルチメーター表示

燃料使用量表示

タコメーター表示

EXP-R241

オープン価格 / JANコード:4968543106510

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

3D
ZONEMAP
RADAR SCOPE

REALPHOTO
microSD
カードで
データ更新

表示例

2.4inch
TFT
液晶
ディスプレイ

業界最多
10万件
以上
GPSデータ登録

59
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

DCコード
接続

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ダッシュボード(ブラケット使用)

ダッシュボード直付

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

ゾーンマップレーダースコープ

【特許出願中】

レーダースコープ上にターゲットを表す独自警報。ターゲットの半径1km圏内のゾーン(地域)をイメージマップ上で表現し、走行路線上にターゲットが存在するか一目瞭然！

表示例

業界初 オービスロケーションガイド機能搭載

オービスロケーションガイド

※目標物が無い箇所に關しては、従来の距離とオービスの種類を案内します。

【待受画面】1.時計表示
2.走行速度表示
3.カレンダー表示
4.GPS測位情報表示
5.バーチャルオドメーター

1.時計表示

2.走行速度表示

3.カレンダー表示

4.GPS測位情報表示

5.バーチャルオドメーター

【警報画面】注意度にあわせてターゲットを4色に識別、直感で判別しやすい！

高

注意度

低

赤警報

ステルスなど「厳重注意」ターゲットを赤色警報！

黄警告

取締エリアなど「要注意」ターゲットを黄色警告！

青告知

事故多発エリアなど「少し注意」ターゲットを青色告知！

緑情報

サービスエリアなどの安全運転のための情報を緑色でお知らせ。

業界最多 全国3500件以上
(オービス約700件、取締・検問エリア2800件以上)の実写を収録

REALPHOTO
【リアルフォト】

EXP-R240

オープン価格 / JANコード:4968543106725

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

3D
ZONEMAP
RADAR SCOPE

REALPHOTO
microSD
カードで
データ更新

表示例

2.4inch
TFT
液晶
ディスプレイ

業界最多
10万件
以上
GPSデータ登録

59
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

DCコード
接続

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ダッシュボード(ブラケット使用)

ダッシュボード直付

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

レーダースコープ

【特許出願中】

自車を中心に半径1km圏内にある複数のGPSターゲットを同時に表示！
ターゲットと自車の位置関係が一目瞭然！

表示例

オービスグラフィックアラーム

オービスをリアルなグラフィックで種類を分かりやすく警報！制限速度と走行速度も表示します。

【警報画面：3色識別アラーム】注意度にあわせてターゲットを3色に識別、直感で分かりやすく表示！

高

注意度

低

赤警報

ステルスなど最も注意度の高いターゲットを赤ウィンドウで警告！

黄警告

取締エリアなど注意度の高いターゲットを黄ウィンドウで警告！

青告知

事故多発エリアなどの情報は青ウィンドウで告知！

ターゲット名とターゲットまでの距離をカウントダウン表示

ステルスやレーダー波は電波の受信レベルを5段階で表示

駐車監視エリア内では駐車アイコン表示

【待受画面】選択可能な待受5画面。(表示はOFFにもできます)5画面を1分毎に自動切替する「ローテーション・モード」を搭載！1分毎に待受画面1～5を自動でローテーション表示。1→2→3→4→5→1→…

1:時計表示

2:走行速度表示

3:カレンダー表示

4:エコドライブ表示【特許出願中】

5:測位情報表示

あなたのエコドライブ度を
点数評価します！

※表示される時刻・速度・距離は、GPSの受信状況により、ずれることがあります。 ※掲載の表示画面は実際とは異なったり、変更になる場合があります。

EXP-M202

オープン価格 / JANコード:4968543106558

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

RADAR SCOPE

microSD
カードで
データ更新

表示例

2.0inch
TFT
液晶
ディスプレイ

25
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

DCコード
接続

GPSデータ
更新可能

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ルーフミラー取付け

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

イメージアラームレーダースコープ

【特許出願中】

54種類のターゲット名とターゲットまでの距離をカウントダウン表示、ステルスやレーダー波は電波の受信レベルを5段階で表示。

表示例

EXP-S151

オープン価格 / JANコード:4968543106770

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

IMAGEALARM

NEW

超低消費電力
メモリー液晶
ディスプレイ
搭載

表示例

1.4inch
MEMORY
LCD

54
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

ソーラー
補充電

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ダッシュボード(ブラケット使用)

ダッシュボード直付

仕様●電源電圧:DC12V(マイナースーツ車専用)●消費電圧:待機時120mA以下(無線部OFF時)、最大180mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無線部:-10℃～+60℃)●外形寸法:本体49(W)×43(H)×9(D)mm●重量:本体130g(電池含む)
付属品:専用ニッケル水素電池(1)、シガープラグコード(約2m)(1)、ボールジョイントブラケット(1)、ダッシュボードベース(1)、粘着マット(1)、マジックテープ(1)、取扱説明書・保証書(1)
※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

【待受画面】選択可能な待受5画面。(表示はOFFにもできます)5画面を1分毎に自動切替する「ローテーション・モード」を搭載！1分毎に待受画面1～5を自動でローテーション表示。1→2→3→4→5→1→…

1:時計表示

2:走行速度表示

3:カレンダー表示

4:エコドライブ表示【特許出願中】

5:測位情報表示

あなたのエコドライブ度を
点数評価します！

※表示される時刻・速度・距離は、GPSの受信状況により、ずれることがあります。 ※掲載の表示画面は実際とは異なったり、変更になる場合があります。

EXP-M55

オープン価格 / JANコード:4968543106183

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

ICONALARM

表示例

2.0inch
TFT
液晶
ディスプレイ

25
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

DCコード
接続

GPSデータ
更新可能

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ルーフミラー取付け

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

EXP-V10

オープン価格
JANコード / 4968543105810

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

ソーラー
補充電
可動式

表示例

2.0inch
TFT
液晶
ディスプレイ

25
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

DCコード
接続

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ダッシュボード(ブラケット使用)

ダッシュボード直付

仕様●電源電圧:DC12V(マイナースーツ車専用)●消費電圧:待機時100mA以下、最大170mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(GPS部:-20℃～+80℃)●外形寸法:本体27(W)×80(H)×17(最薄部10)(D)mm(突起部除く)●重量:本体301g、リモコン11g(電池含む)
付属品:シガープラグコード(約4m)(1)、コードクリップセット(1)、リモコン用リチウム電池(CR2025)(1)、取扱説明書・保証書(1)

EXP-D1

オープン価格
JANコード / 4968543105827

高感度レーダー波受信機能
EXTRA
★★★★

超高感度受信機能
GPS-EX

ソーラー
補充電

表示例

2.0inch
TFT
液晶
ディスプレイ

25
ターゲット
識別

5
バンド
受信機能

アンテナ
一体型

DCコード
接続

誤警報カット
iキャンセル
【特許 第3902553号】
【特許 第4163158号】

取付け例

ルーフミラー取付け

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。