





1ボディタイプ

# S363si

オープン価格 / JANコード:4968543106763

**1**  
BODY

  
ソーラー充電

**誤作動**  
1キヤ  
1時間  
10分



超低消費電力  
メモリー液晶

1.4

inch

仕様●電源電圧:DC12V(マイナー専用) ●消費電流:待機時120mA 線部OFF時、最大180mA以下 範囲:-20℃~+85℃(仕様値)+60℃) ●お持ち注意:本体(90×99(D)mm)●重量:本体130g 付属品:専用ニッケル水素電池(1ラック1個)約2m(11)、ホルーシラック(1)、ダッシュボードテープ、マット(1)、マシクテープ(1)、取扱保証書(1)

取付け例

ダッシュボード(ブラケット使用)



ダッシュボード直付






**イメージアラーム  
レーダースコープ**

[特許出願中]

54種類のターゲットを分かりやすいシンプルな  
ジ(イラスト)でコードレス警報&告知!ターゲット  
ターゲットまでの距離をカウントダウン表示、スミ  
ャレーダー波は電波の受信レベルを5段階で表

BODYデザイン







本体 (正面)



本体 (側面)

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

その他の機種

高感度レーダー波受信

**EXTRA** ★★★★★

**MF50si**

オープン価格 / JANコード:4968543106206



1 BODY

リモコン

誤警  
イキ  
10分  
10分

高感度レーダー波受信

GPS-EX

VOICE

## GV-2700

オープン価格/JANコード:4968543105322

**1**  
BODY

  
 ソーラー電源



超小型電圧受信機  
GPS-EX

誤警報カット  
iキャンセル  
(特許 第3002553号)  
特許 第4193158号

仕様●外形寸法:65(W)×21(H)×103(D)mm(突起部除く)

## SV-16B

オープン価格/JANコード:4968543105339

**1**  
BODY

  
 ソーラー電源



GPS

仕様●外形寸法:65(W)×21(H)×103(D)mm