

GPS & RADAR DETECTOR

GWR93sd

オープン価格/JANコード:4968543107647

1BODY TYPE

1ボディタイプ

タッチパネル

LEDで文字が光る!
ロゴ&タッチスイッチ

3:リモコン

タッチパネル
操作

カード
リモコン
付属

取付例

ダッシュボード(ボリジョイント
ブラケット使用[特許出願中])

ダッシュボード直付

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時170mA以下(無線OFF時)、
最大350mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
124(W)×62(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体135g(SDカー
ド含む)●リモコン10g(電池含む)
付属品:リモコン(1)、ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、直付け用ステータ(1)、シガープラグコード
[スレートミニプラグDC12V出力](1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、粘着マット(1)、粘着
シート(1)、直付け用前面テープ(1)、microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカー
ドアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

GPS & RADAR DETECTOR

GWR91sd

オープン価格/JANコード:4968543107654

1BODY TYPE

1ボディタイプ

タッチパネル

LEDで文字が光る!
ロゴ&タッチスイッチ

3:リモコン

タッチパネル
操作

カード
リモコン
付属

取付例

ダッシュボード(ボリジョイント
ブラケット使用[特許出願中])

ダッシュボード直付

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
124(W)×62(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体130g(SDカー
ド含む)●リモコン10g(電池含む)
付属品:リモコン(1)、ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、直付け用ステータ(1)、シガープラグコード
[スレートミニプラグDC12V出力](1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、粘着マット(1)、粘着
シート(1)、直付け用前面テープ(1)、microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカー
ドアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

GWR93sd

GWR91sd

GWM95sd

GWT97sd

ゾーン30

無線LAN

59基

クイック位置

みちびき

GPS24ライザー

4

誤警報カット

6

CUSTOM

FULLMAP

公開取締

情報表示

12

GPSデータ

REALPHOTO

投機機能

OBDII

GPS & RADAR DETECTOR

GWM95sd

オープン価格/JANコード:4968543107630

1BODY MIRROR

1ボディミラー

タッチパネル

LEDで文字が光る!
ロゴ&タッチスイッチ

3:リモコン

タッチパネル
操作

カード
リモコン
付属

取付例

ダッシュボード(ボリジョイント
ブラケット使用[特許出願中])

ダッシュボード直付

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

GPS & RADAR DETECTOR

GWT97sd

オープン価格/JANコード:4968543107623

2PIECE SEPARATE

2ピースセパレート

タッチパネル

LEDで文字が光る!
ロゴ&タッチスイッチ

3:リモコン

タッチパネル
操作

カード
リモコン
付属

取付例

ダッシュボード(ボリジョイント
ブラケット使用[特許出願中])

ダッシュボード直付

仕様

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時190mA以下(無線OFF時)、
最大370mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:表示部
本体113(W)×61(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:表示部付き本体103g(接続ブ
ラケット、SDカード含む)アンテナ部10g(接続ケーブル含む)●電池含む
付属品:リモコン(1)、ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、ダッシュボード取付け用ステ
(1)、直付け用前面テープ(1)、シガープラグコード[ミニプラグDC12V出力](1)、電源直結
コード[ミニプラグDC12V出力](1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、粘着マット(1)、
粘着シート(1)、前面テープ(一式)、microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、
SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

GWR93sd

GWR91sd

GWM95sd

GWT97sd

ゾーン30

無線LAN

59基

クイック位置

みちびき

GPS24ライザー

4

誤警報カット

6

CUSTOM

FULLMAP

公開取締

情報表示

12

GPSデータ

REALPHOTO

投機機能

OBDII

It's New!!

NEW

業界初!

ZONE 30

ゾーン30

新交通規制

ゾーン30を

警報!!

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

グラデーションハーブミラー採用

液晶ディスプレイも明るく、見やすい!

カードリモコン付属

リモコン
本体収納

取付例

ルームミラー取付け

「左ハンドル車にも対応」
画面表示は自動反転機能搭載

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

It's New!!

NEW

業界最多

ZONE 30

ゾーン30

新交通規制

ゾーン30を

警報!!

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

グラデーションハーブミラー採用

液晶ディスプレイも明るく、見やすい!

カードリモコン付属

リモコン
本体収納

取付例

ルームミラー取付け

「左ハンドル車にも対応」
画面表示は自動反転機能搭載

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

It's New!!

NEW

業界最多

ZONE 30

ゾーン30

新交通規制

ゾーン30を

警報!!

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

グラデーションハーブミラー採用

液晶ディスプレイも明るく、見やすい!

カードリモコン付属

リモコン
本体収納

取付例

ルームミラー取付け

「左ハンドル車にも対応」
画面表示は自動反転機能搭載

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

It's New!!

NEW

業界最多

ZONE 30

ゾーン30

新交通規制

ゾーン30を

警報!!

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

グラデーションハーブミラー採用

液晶ディスプレイも明るく、見やすい!

カードリモコン付属

リモコン
本体収納

取付例

ルームミラー取付け

「左ハンドル車にも対応」
画面表示は自動反転機能搭載

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

It's New!!

NEW

業界最多

ZONE 30

ゾーン30

新交通規制

ゾーン30を

警報!!

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

グラデーションハーブミラー採用

液晶ディスプレイも明るく、見やすい!

カードリモコン付属

リモコン
本体収納

取付例

ルームミラー取付け

「左ハンドル車にも対応」
画面表示は自動反転機能搭載

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

It's New!!

NEW

業界最多

ZONE 30

ゾーン30

新交通規制

ゾーン30を

警報!!

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

グラデーションハーブミラー採用

液晶ディスプレイも明るく、見やすい!

カードリモコン付属

リモコン
本体収納

取付例

ルームミラー取付け

「左ハンドル車にも対応」
画面表示は自動反転機能搭載

仕

●電源電圧:DC12V(マイナースース専用)●消費電流:待機時160mA以下(無線OFF時)、
最大300mA以下●動作温度範囲:-20℃~+85℃(無線部:-10℃~+60℃)●外形寸法:本体
270(W)×80(H)×17(D)mm/リコン34(W)×56(H)×5(D)mm●重量:本体326g(SDカード含む)●リモコン10g(電
池含む)
付属品:リモコン(1)、電源直結コード(1)、シガープラグコード(1)、コードクリップ
(1)、コードクリップ用前面テープ(1)、リモコン用ボタン電池[CR2016](1)、
microSDカード[2GB](1)※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)
※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

※GPSデータ(オービス・取締り系・コンテントデータ、実データ)のダウンロードには別途Itv、クラブの契約が必要です。

※データのダウンロードに掛かる通信費はお客様の自由になります。

※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。