



業界初！ 新小型固定式オービス 対応！

業界初！
リアルタイム表示
各都道府県警察署公表
**速度取締り
指針**



GPS & RADAR DETECTOR

A300

1BODY TYPE

オプション価格・JANコード:4968543107982

レーダー探知機なら
SUPER CATです。

レーダー探知機のバイオニアとして、1977年に
誕生したSUPER CAT。国内自社工場で設計・生産し、
卓越した技術は多くのドライバーから信頼を得ています。

Yupiteru

ボディのタテヨコがさらにコンパクトに！ +3.6インチ大画面液晶！！

A300

仕 様 ●電源電圧:DC12V(マイナスアース車専用)●消費電流：待機時200mA以下(無線部OFF時)、最大370mA以下●動作温度範囲：－20℃～＋85℃(無線部：－10℃～＋60℃)●外形寸法：本体106(W)×60(H)×17(D)mm●重量：本体125g(SDカード含む)
付属品 ダッシュボード取付け用ブラケット(1)、シガープラグコード[ストレートミニプラグDC12V出力](3m)(1)、粘着マット(1)、粘着シート(1)、直付け用両面テープ(1)、microSDカード[4GB](1)
※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1)※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1)

別売アクセサリ

電源直結コード(ストレートミニプラグDC12V出力)：OP・9U(約3m)
JANコード:4968543107272 本体 1,500円＋税
アクセサリ系端子から直接、電源をとることができます。

ミニプラグ変換コネクタ：OP-8U
JANコード:4968543106602 本体 800円＋税
本機接続側のDCプラグをミニプラグに変換するコネクタです。

OBDⅡアダプター：OBD12-M(約4m)
JANコード:4968543106572 本体 5,696円＋税

トヨタハイブリッド用OBDⅡアダプター：OBD-HVTM(約4m)
JANコード:4968543108064 本体 8,000円＋税

OBDⅡに接続することにより、正確な車速検知や、さまざまな車両情報を表示することができます。
※適正車種は別途対応表をご覧ください。

無線LAN機能付SDカード：OP-WLS0D8
JANコード:4968543107685 本体 7,000円＋税
無線LAN機能が付いたSDカードです。データ自動更新機能が付いており、公開情報取締情報やオービス・取締り系コンテンツデータ*を更新することができます。 *更新にはity,クラブへの入会が必要となります。

My Yupiteru に登録してお使いのレーダーを常に最新に！

My Yupiteruは、ユピテル製品の最新情報やアップデートなどのサポート情報、ポイント管理やお得な販売情報、オービス・取締り系&コンテンツデータのダウンロード(有料)など、まとめて確認することができますお客様専用のページです。

詳しくは▶▶ <http://my.yupiteru.co.jp/>

ity. ユピテルは毎月新しい情報で、あなたをサポート!! オービス・取締り系&コンテンツデータ更新プラン

ity.クラブのデータ更新はここが違う!!

- データを毎月更新<詳細をHPにて公表！
- 更新タイミングをメール配信！
- パソコン、スマートフォンでデータの更新が可能！

※スマートフォンでの更新は下記「ity, for Android」の対応機種をご確認ください。

1 35日間限定プラン 900円＋税／35日間限定 **入金無料**

2 年会費プラン 4,500円＋税／1年間 **入金無料**

3 microSDカードお届けプラン 2,858円＋税／microSDカード1枚
・毎月更新される最新のデータ入りmicroSDカードをお届けします。
※ご要望は…ユピテルお客様相談窓口 0120-998-036

4 お預かり更新サービス 2,700円＋税／1回
・製品をお預けいただき、データを書替えてお届けします。
※このサービスのメール配信サービスはありません。またデータベースは毎月更新ではありません。製品配送時(依頼時)の送料はお客様負担となります。
※お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご依頼ください。

※ポイント用途など、詳しくは▶▶ <http://ity.yupiteru.co.jp/>

スマホ対応アプリ「ity, for Android」 無料

無線LAN通信しない方でも、スマートフォンからレーダー探知機のGPSデータ*&公開取締情報を簡単にダウンロードできる無料アプリです。
*GPSデータ(オービス・取締り系&コンテンツデータ、実測データ)のダウンロードには別途ity,クラブの契約が必要です。

詳しくは▶▶ <http://yupiteru.co.jp/android/>



業界最多 GPSデータ登録件数12万6千件以上 取締・検問データ47,000件以上
機能・仕様一覧表 ※ 特許取得および出願中

タイプ	1ボディ
液晶ディスプレイ「ワイド3.6インチ」	(フルカラー)
警報表示	フルマップ※
実写警報	オービス画像 取締・検問画像
公開取締情報表示	
速度取締り指針	
G(加速度)センサー	
ジャイロセンサー	
気圧センサー	
照度センサー	
3G+マップマッチングシステム	
マルチカラーLED	
無線LAN自動更新	オプション
スマートフォン更新	

GPSデータ書きかえ(ity,ダウンロード対応)	
GPS衛星受信	
準天頂衛星受信	
ひまわり受信	
GAGAN受信	
クイック測位	●(14分時間)
GPS測位更新時間	最短0.2秒
GPS識別数	54
GPSボイス警告	
GPS5段階警報	
左右方向識別ボイス	
高速道識別ボイス	
道路選択	+気圧センサー
オービスロケーションガイド	
オービス前車速度告知	
オービス通過告知	

お好みモード選択機能	●(5モード)
インテリジェントキャンセル ※	
キャンセルポイント自動登録	
マイキャンセルエリア	
反対車線オービスキャンセル機能	
AAC／不要警報カット	
ASS／最適速度選択	
無線受信バンド数	14
交信音声受信	●*
ベストパートナー6識別 ※	
ボイス識別	
ステルス識別	
最高受信感度	★★★★★S-EXTRA
Wスーパーヘテロダイン	
Xノイズノイズバンド	
後方受信	
ボイスアラーム	
メロディアラーム	
電子音アラーム	
Wアラーム	
接近テンボアップ	
ミュートボーン	
リリックスチャイム	
時報	
ディスプレイ輝度	照度センサー+GPS
オートクワイアット	
ログ機能 ※	
対応車種	12V車線用
操作方法	タッチパネル
その他	OBDⅡ対応 オプション
ボールジョイントブラケット※	

* デジタル無線などデジタル方式無線の交信内容は開けません。
■ 補正情報のみ使用していたSBAS衛星は、受信した衛星情報を、GPS衛星、GPS衛星、みちびきと同じように測位計算に利用します。ビルの谷間や山間でも測位率が向上し、車位置精度もアップします。

▲ベストパートナー(プラス)対応

レーダー波や無線の受信とGPSデータ情報をリンクさせ、エリア内で実際に取締りが行われている可能性が高い事をお知らせします。

取付け例



※取付画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。

注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

●カーロケーターシステムは、全国的に新システムへの移行が進んでいます。2014年12月1日現在受信ができる東京都も、新システムに移行した場合、カーロケ無線の警報や識別、ベストパートナー機能は、はたらくません。●放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取付けた車やナビゲーションの画面、カーオーディオなど強い電波が放射されている場合も同様です。●一部の車種に採用されている金属コーティングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低く衛星からの電波を受信できないため、GPS測位ができず、GPSボイス警告がされない場合や、取締レーダー波の検知距離が短くなる場合があります。●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしないでください。●レーダー波を用いる有人式取締車両による追尾式取締および光電管を用いた有人式取締を検知することはできません。また、ステルス式の有人式取締の場合、対象車両が測定ゾーンに接近したときだけ電波を発射する狙い撃ち方式であるため、受信できないことや、警報を行っても測定されている場合があります。●取締レーダー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。(マイクロ波のドップラー式自動ドア/防犯センサー、信号機の近くに設置されている車両通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部)●IDSPは、ステルス型取締機に対し完全対応というわけではありません。先頭を走行する際にはくれぐれもお注意ください。●GPS衛星は米国防総省によって管理されており、故意に精度が変更される場合があります。●サンガラスを使用時、偏光特性により、表示が見えなくなってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。●OBDⅡ接続(オプション対応)で表示する内容は、修正センサーの数値やタイミングと異なる場合があります。●本機を取付けでの違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

●表示画面はハメコミ合成です。また、製品の色等は印刷の都合上、実際と多少異なることがあります。●地図表示はイメージです。実際とは異なる場合があります。●取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。●このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。●このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記にわたすねください。●製品には保証書が付いていますが、お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入を徹底の上、必ずお受け取りにならない大切に保管してください。●本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。●「オープン価格」の商品は、メーカー希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。●表示の価格には、取付け費は含まれておりません。

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…

お客様ご相談センター ☎0120-998-036

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは

受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く)

札幌 (011) 618-7071 仙台 (022) 284-2501 さいたま (048) 662-6288 東京 (03) 3769-2525 名古屋 (052) 773-3400 大阪 (06) 6386-2555 広島 (082) 832-2338 福岡 (092) 477-3731

株式会社ユピテル <http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは

RD-700636

業界初!! 新小型固定式オービス対応!

※固定式として常置されたものに対応しており、「移動オービス」として警報します。

小型固定式
オービス
対応

新小型固定式オービスにいち早く対応。2014年11月4日より埼玉県で試験的に運用開始され、今後全国展開が想定されます。

小型固定式オービスとは…従来のオービスと違い小型タイプで、わずかなスペースでも設置でき、生活道路などでの速度違反の取り締りが想定されている。

速度
取締り指針
リアルタイム表示

業界初!!*各都道府県の「速度取締り指針」に対応!
データは随時更新!

*2014年12月現在

走行している場所と時間に合わせて、各都道府県警察署が公表している速度取締指針をリアルタイムに表示します。公開取締情報が公表されていない地域でも、速度取締り指針によって情報をカバーできます。



「速度取締り指針」のお知らせ

速度取締り指針とは…

各都道府県警察署管内の一般道路及び高速道路の交通事故発生状況や交通実態、地域住民からの要望等に基づき、速度取締りの指針を定め、速度違反を重点的に取り締まる路線・地区を設定すること。

5stars GPS

5種類の衛星で1秒間に5回測位。高速走行時でも安定した警報が可能です。GPS測位間隔が1秒間に最大5回に短縮され、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能になりました。加減速時の車速表示もタイムラグの少ない実際のスピードに近い表示が可能です。

【クイック測位】従来の3日間対応が、最大6日間に向上。GPS測位を待つイライラを軽減!

ラウンドアバウト
環状交差点

道路交通法の改正によりラウンドアバウト(環状交差点)をサイレント警報でお知らせ
信号機の代わりに環状交差点(ラウンドアバウト)の導入が始まっています。現在34箇所を表示対応。さらに今年度中に15箇所の整備が予定されています。




無線LANでもっと便利に

無線LAN
オプション対応

オービス・取締り系&コンテンツデータ*
公開取締情報・速度取締り指針を自動で更新!

別売オプションの無線LAN機能付SDカード(OP-WLSD08)が必要です。

無線LAN機能付SDカードでオービス・取締り系&コンテンツデータ、公開取締情報・速度取締り指針を起動と同時に最新アップデートします。従来のmicroSDを使った更新と比べてラクラク!



*オービス・取締り系&コンテンツデータのダウンロードには別途itv.クラブの契約が必要です。※itv.クラブでは、毎月更新されるデータのダウンロードを行うことができます。※ダウンロードに掛かる通信費はお客様のご負担になります。

■スマートフォンで各種設定可能

別売オプションの無線LAN機能付SDカード(OP-WLSD08)と、OBDIIアダプター(OBD12-M)が必要です。

スマートフォンからレーダー探知機にアクセスして各種設定の変更ができます。



■Googleカレンダーに情報をアップロード

別売オプションの無線LAN機能付SDカード(OP-WLSD08)と、OBDIIアダプター(OBD12-M)が必要です。

これまでの月間記録情報をGoogleカレンダーにアップロード可能。場所や時間に関係なく「いつ」「走行時間」「どこまで」「燃費」といった走行記録がわかります。

※「Googleカレンダー」はGoogle Inc.の商標または登録商標です。

NEW!!

待受画面

豊富な画面デザインは23種類から選択可能。お好みの画面を選択してローテーション表示(時間設定可)やOFF設定も可能。しかも、地図デザインが追加され、お好みにより選択可能となりました。



■新交通規制ゾーン30を警報!!

2011年の施行から徐々に増えつつある「ゾーン30」規制区域。2017年には全国で3000カ所の規制が予定されています。SUPER CATは、この規制に業界でいち早く対応。住宅密集地域での安全走行を促します。

「ゾーン30」とは…生活道路の事故防止を目的に、住宅街などの生活道路が密集する区域(ゾーン)での最高速度を時速30キロに制限する新交通規制。

■文字が大きく見やすい警報画面!

地名や施設名などの文字を大きく表示します。
業界最多実写画像収録! [REALPHOTO(リアルフォト)]
全国4500件以上の実写を収録。(オービス約700件/取締・検問エリア3800件以上)

[ジャイロセンサー] 車両の左右の動きを検知。
[G(加速度)センサー] 車両の前後(進退)の動きを検知。
[気圧センサー] 一般道と高速道路などの高低差を検知します。
[照度センサー] 周囲の明るさを検知してディスプレイ輝度を調整。

ガール英語ボイスを含む[6種類のボイス(ガール5&メンズ1)]
さらに、[ノーマル][アシスタント][アドバンス]の3段階を設定でき、多彩なボイスを楽しめます!

業界最多
77
ターゲット識別
取締りや無線などを77識別で警報
GPSデータ登録件数業界最多の12万6千件以上

特許
誤警報カット
[キャンセル]
特許[第3902553号・第4163158号]誤警報カット[キャンセル(インテリジェントキャンセル)]自動ドアなどが原因の誤警報を自動で識別&登録を行います。これはSUPER CATだけの特許技術。次から同じ場所で警報を鳴らしません。



超高精度レーダー受信
S-EXTRA
★★★★★

OPTION

OBDII
オプション対応


オプションOBD12-Mを使用

【別売オプション】OBDIIアダプター接続で、より正確な速度・移動距離を検知、エンジン状態・燃費などの車両情報が把握可能。さらに、Gセンサーの車速検知と比べて、より正確な速度・移動距離を検知できるようになります。トンネル内などのGPS非測位位置でも超高精度な警報を実現します。



HYBRID
OBDII
オプション対応


オプションOBD-HVTMを使用




トヨタのハイブリッド車なら、専用OBDIIアダプターを使用すると、2つのアクティブ機能やハイブリッド専用情報を表示できます。

■2つのアクティブ機能がご利用可能に!

①車速感応ドアロック お子様の乗車に安心



②エマージェンシーシグナル 緊急時をサポートする



■イルミネーション連動機能

ヘッドライト点灯などの車両のイルミネーションに連動して画面の輝度を自動変更します。

■ハイブリッド専用情報を表示可能

車両とOBD接続することにより、低燃費走行をするために必要な情報を得ることができます。



HVシステムパワー エンジン・モーターを含めた出力。	HV Frモーターパワー フロントモーターの出力。	HV Rrモーターパワー リアモーターの出力。	HV Rrトルク配分 リアモーターへのトルク配分。	HV バッテリー電圧 HV/バッテリーの電圧値。
HV バッテリー電流 HV/バッテリーの充電電流値。	HV 補機バッテリー電圧 HV補機バッテリーの電圧。	HV 全電池容量 バッテリーの充電率。	HV エンジンパワー エンジンの出力。	HV 昇圧後電圧 HV/バッテリーの昇圧された電圧値。
HV アクセル開度 アクセルの踏みこみ量。	HV エアコン消費電力 現在のエアコン消費電力。	HV シェネル発電量 充電用発電機の発電量。	HV 滑空 モーター/エンジンで駆動している時は「+」、電力を回生している時は「-」。	