

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。
本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意

[illegible]

【ミラータイプレーダー探知機の場合】

[illegible][illegible][illegible]

■ 製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター ☎ 0120-998-036

■ 有料データ更新サービス「ity.クラブ」についてのお問い合わせは…
ユビテルity.クラブ窓口 ☎ 0120-958-955

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）

販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日(祝日、年末年始等、当社指定期間を除く)
〒 堺(01)1618-7071 仙台(02)284-2501 さいたま(04)662-6288 東京(03)3769-2525
名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555 広島(082)832-2338 福岡(092)477-3731

株式会社ユピテル <http://www.yupiteler.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

株式会社ユピテル <http://www.yupiteru.co.jp/>
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お問い合わせは RD-700777

このカタログの記載内容は2016年6月現在のものです。

	GWR203sd	GWR201sd	GWM205sd	A800DR	A110	SCR100WF
液晶ディスプレイ	1ボディ ●(ワイド3.6インチ)	1ボディ ●(ワイド3.6インチ)	1ボディミラー ●(ワイド3.2インチ)	4ピースセ/レイト ●(ワイド3.0インチ)	1ボディ ●(ワイド3.6インチ)	1ボディ ●(ワイド3.2インチ)
オーディオ画像	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	フルマップ※	3D/2Dフルマップ※
取締・検問画像	●	●	●	●	●	●
報表示	●	●	●	●	●	●
指針	●	●	●	●	●	●
センサー	●	●	●	●	●	●
ノイズ	●	●	●	●	●	●
—	●	●	●	●	●	—
—	●	●	●	●	●	—
マッチングシステム	●	●	●	●	●	—
—LED	●	—	—	●	—	●
自動更新	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	—
オン更新 (※for Android)	—	—	—	—	—	—
7書き込み (※forダウンロード対応)	●	●	●	●	●	—
さ衛星受信	●	●	●	●	●	—
衛星受信	●	●	●	●	●	—
●受信	●	●	●	●	●	●
●N受信	●	●	●	●	●	—
測位	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(144時間)	●(48時間)
位更新時間	最短0.2秒	最短0.2秒	最短0.2秒	最短0.5秒	最短0.2秒	最短0.5秒
別数	54	54	54	54	54	52
イス警告	●	●	●	●	●	●
投問警告	●	●	●	●	●	●
均識別ボイス	●	●	●	●	●	●
識別ボイス	●	●	●	●	●	●
—R	●+気圧センサー	●+気圧センサー	●+気圧センサー	●+気圧センサー	●+気圧センサー	●
スロケーションガイド	●	●	●	●	●	●
直前直後通知	●	●	●	●	●	●
通過通知	●	●	●	●	●	●
ド選択機能	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)	●(5モード)
ジェントキャンセル※	●	●	●	●	●	●
ルポイント自動登録	●	●	●	●	●	●
ンセルエリア	●	●	●	●	●	●
オービスキャンセル機能	●	●	●	●	●	●
不要警告カット	●	●	●	●	●	●
最適速度選択	●	●	●	●	●	●
車バインド数	14	14	14	14	14	14
車受信+	●	●	●	●	●	●
センサー6識別※	●	●	●	●	●	●
識別	●	●	●	●	●	●
識別	●	●	●	●	●	●
感度	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA	★★★★★ S-EXTRA
ーヘルロダイ	●	●	●	●	●	●
イナビッド	●	●	●	●	●	●
ス	●	●	●	●	●	●
アラーム	●	●	●	●	●	●
アラーム	●	●	●	●	●	●
ーム	●	●	●	●	●	●
ノボアッ	●	●	●	●	●	●
ボタン	●	●	●	●	●	●
スチャイム	●	●	●	●	●	●
フレックス度	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	照度センサー+GPS	フレックスデマ—(GPS)
ワイアウト	●	●	●	●	●	●
12V車専用	●	●	●	●	●	●
静電式タッチパネル	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用	12V車専用
リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン	リモコン
対応	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション	オプション
ジョイントブラケット※	●	●	—	●	●	●

線などデジタル方式無線の文面内容は開けません。

ターゲット識別一覧 ●赤:赤警 ●黄:黄警 ●青:青警 ●青:告知 ●緑:情報

AB00DR 機能・仕様一覧表 (ドライブレコーダー)

GPSデータ登録件数 131,000件以上 取締・検問データ51,000件以上

※AB00DRは、GPSデータ登録件数130,000件以上、取締・検問データ50,000件以上、SCR100W/FHは、GPSデータ登録件数118,000件以上、取締・検問データ49,000件以上

	GWR203d	GWR204d	GWR205d	AB00DR	A110	SCR100WF
ターゲット識別総数	77	77	77	77	77	75
GPS識別数	54	54	54	54	54	52
●GPS識別★	●	●	●	●	●	●
●LHシステム★	●	●	●	●	●	●
●新Hシステム★	●	●	●	●	●	●
●レーダー式オービス★	●	●	●	●	●	●
●トンネル内オービス★	●	●	●	●	●	●
●トンネル出口ターゲット★	●	●	●	●	●	●
●オービス制限速度	●	●	●	●	●	●
●高速道路制限速度切り替わりポイント	●	●	●	●	●	●
●カメラ位置告知	●	●	●	●	●	●
●トンネル内追従式取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●トンネル出口直後取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●速度取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●取締・検問エリア★ (検問・検問・検問)	●	●	●	●	●	●
●追従式取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●一時停止取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●交差点取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●その他取締エリア★	●	●	●	●	●	●
●シートベルト検問エリア★	●	●	●	●	●	●
●飲酒検問エリア★	●	●	●	●	●	●
●携帯電話検問エリア★	●	●	●	●	●	●
●その他検問エリア★	●	●	●	●	●	●
●取締・検問画面外識別★	●	●	●	●	●	●
●交差点監視ポイント★	●	●	●	●	●	●
●道路監視停止システム★	●	●	●	●	●	●
●高速道路 交通監視★	●	●	●	●	●	●
●駐停車検問エリア★	●	●	●	●	●	●
●駐停車検問エリア★	●	●	●	●	●	●
●一時停止注意ポイント★	●	●	●	●	●	●
●ノーマニタリング	●	●	●	●	●	●
●マイエリア	●	●	●	●	●	●
●ラウンドアバウト	●	●	●	●	●	●
●システム	●	●	●	●	●	●
●交通監視システム	●	●	●	●	●	●
●警察署★	●	●	●	●	●	●
●交番★	●	●	●	●	●	●
●事故多発エリア	●	●	●	●	●	●
●車検・車検多発エリア	●	●	●	●	●	●
●高速道路 急カーブ・連続カーブ	●	●	●	●	●	●
●高速道路 分岐/合流ポイント	●	●	●	●	●	●
●検問	●	●	●	●	●	●
●Eレコーダー事前案内	●	●	●	●	●	●
●サービスエリア	●	●	●	●	●	●
●パーキングエリア	●	●	●	●	●	●
●ハイウェイアシスト	●	●	●	●	●	●
●スマートインターチェンジ	●	●	●	●	●	●
●SA/PA内ガスタンクステーション	●	●	●	●	●	●
●高速道路 長/連続トンネル	●	●	●	●	●	●
●ハイウェイラジオ受信エリア	●	●	●	●	●	●
●廣播告知	●	●	●	●	●	●
●道の駅	●	●	●	●	●	●
●ICユーティリティパーキング	●	●	●	●	●	●
●ICユーティリティ駐車場	●	●	●	●	●	●
●防犯署	●	●	●	●	●	●
●公衆トイレ	●	●	●	●	●	●
無線LAN接続総数	14	14	14	14	14	14
●無線LAN接続★	●	●	●	●	●	●
●デジタル無線	●	●	●	●	●	●
●取締特小無線	●	●	●	●	●	●
●緊急通報無線	●	●	●	●	●	●
●Wi-Fi E/無線電話	●	●	●	●	●	●
●警察活動無線	●	●	●	●	●	●
●レッカー無線	●	●	●	●	●	●
●ヘルメット無線	●	●	●	●	●	●
●消防ヘルメット無線	●	●	●	●	●	●
●消防無線	●	●	●	●	●	●
●消防無線	●	●	●	●	●	●
●消防無線	●	●	●	●	●	●
●無線無線	●	●	●	●	●	●

★印:取組 検討中

※1 オープスは、約20km/時(高速道のみ)/1km/500m/箇所/箇所をポイントごとに表示(色無し)。距離をカウントダウン表示します。※2 2016年4月6日現在、オービス取締所はコナツツツツと対応。③ 東京圏と3区外、名古屋圏、大阪圏の一時停止注意ポイントが整備されています。④ 新幹線・JCTのオービスは未対応非対応です。

▲ベスト(パートナー)プラザ対応
レーダー探知器の検知とGPSシステムを連携し、エリア内で実際に検知した位置がリアルタイムで表示されます。SDカードは非対応です。

記録できない可能性が有り、
どの位置に、どんな取付け
中央交差点に設置する要が有
スチール製に耐える必要が有

[illegible]

※両面テープはすべて付いていません。●スタートする際は、フロントガラスを必ず確認してください。

走行中に前の車との車間距離が短い場合にお知らせします。

別途、OB01IIアダプター (OB012-MII (OB012-Mに对应) には、OB0-HVTM) が必要です。

※清道車については、店舗もしくは弊社HPのOB0IIアダプター一覧表をご覧ください。

[illegible]

My Yupiterにログインしてください
http://my.yupiter.co.jp/

左 主 主 ●読者専用紙「DC」をマイナースターズ専用用 ●購読
 ●制作年度別—200—850C読者部—10C—80C
 の掲載 ●850C（バーナー）—80C—80C（バーナー）
 取付付着スチール、粘着シート（1）、粘着シート（1）、発行

ださい。http://www.yupiter.co.jp/download/
 http://my.yupiter.co.jp/

CATだけの高性能な高機能を搭載した パフォーマンスモデル

画面サイズ
3.6インチ

リモコン

業界最薄ボディ
17mm
※2016年8月現在
フタボディタイプに
対してのみ

3D
ナビ

クラウドアップデート
可能

4
カメラ
搭載
機能

OBDII
オプション装着

CUSTOM
機能登録

!!S
FULLMAP

REALPHOTO

最新レーダーデータ
S-EXTRA
★★★★★

ボイスジョイントプラットフォーム使用(音声操作)

ダッシュボード(園付)両面タイプ使用

高さ調節ができる!

●消費電力: 待機時200mA以下、最大280mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+65℃
●充電時間: 約170min(充電器付属) ●サイズ: 約100(W)×50(H)×17(D)mm(突起部含む) ●重量: 約122g
●付属品: 充電ケーブル、充電器、取扱説明書、保証書(1)

SUPER CAT

正確さ・受信感度で選ぶと
レーダー探知機は **SUPER CAT**

MADE IN
JAPAN
自社設計・生産
Since 1977

GPS & RADAR DETECTOR
GWR203s

GPS & RADAR DETECTOR
GWR201s

GPS & RADAR DETECTOR
GWM203s

GPS & RADAR DETECTOR
R100WF

GPS & RADAR DETECTOR
A800DI

N機能を標準搭載!

画面サイズ
3.2インチ

最近使用データが
タッチスキャン

16.4cm (6.45inch) 60mm

●消費電力: 待機時200mA以下、最大280mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+65℃
●充電時間: 約170min(充電器付属) ●サイズ: 約100(W)×50(H)×17(D)mm(突起部含む) ●重量: 約122g
●付属品: 充電ケーブル、充電器、取扱説明書、保証書(1)

& RADAR DETECTOR R100WF 1 BODY TYPE

価格 / JANコード A9885431 07289

同時に、自動でデータ更新!

エンジンセンサー

Gセンサー

OBDII
オプション装着

特許
語言権カセット
チャットボット

記録機能
S-EXTRA
★★★★★

1000件以上 記録・検出データ 42,000件以上

ダッシュボード(ブラケット使用)

ダッシュボード(ステー使用)

●消費電力: 待機時200mA以下、最大280mA以下 ●動作温度範囲: -20℃～+65℃
●充電時間: 約170min(充電器付属) ●サイズ: 約100(W)×50(H)×17(D)mm(突起部含む) ●重量: 約122g
●付属品: 充電ケーブル、充電器、取扱説明書、保証書(1)

Yupiter

Yupiter

Yupiteru

