SUPER CAT

A1

RADAR DETECTOR

1 BODY SOLAR TYPE

オープン価格
JANコード：4968543108194

ソーラータイプ
業界最小！

取付けカンタン、設定いらず

電源を入れるだけで、買ったその場から使えます。

ステルス識別

通常波と区別して、音とLEDでお知らせ。

Wスーパーヘテロダイン

高い受信精度を高次元で実現。

レーダー波識別	LED	レーダー波受信レベル	コードレス（ソーラーパワー）	X・Kツインバンド対応	後方受信
2	3	★★★ SUPER	アラーム機能	自動制御機能	ロングライフ設計

Yupiteru

⚠注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。車への取付けは、必ず付属の「取扱説明書」にしたがい、しっかりと固定してください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水など水のかからない場所でご利用ください。

使用上のご注意　●本機は精密電子機器ですから、分解や改造は絶対にしないでください。●電源の接続には、付属のシガープラグコード（または弊社の別売品）をご使用ください。●放送局や無線中継局、携帯電話の基地局などが近くにある場合、強い電波の影響や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取り付けた車やカーナビゲーションの画面、カーオーディオなどから強い電波が放射されている場合も同様です。●一部の車種に採用されている金属コーディングの耐熱ガラスのなかには、電波の透過率が低く、取締レーダー波の探知距離が短くなる場合があります。●通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ニアミスアラームが鳴ることがあります。●本機は、赤外線や光電管、ループコイル式スピード測定装置には反応しません。●本機を厳寒地でお使いになる場合や、薄曇りなどの天候が続く場合は、付属のシガープラグコードをご使用ください。●レーダー波を用いない警察車両による追尾式取締および光電管を用いた有人式取締を検知することはできません。また、ステルス式の有人式取締の場合、対象車両が測定ゾーンに接近したときだけ電波を発射する狙い撃ち方式であるため、受信できないことや、警報を行っても測定されている場合があります。●取締レーダー波以外でも同一周波数、同一種類の電波を使用している以下の周辺では反応する場合がありますが、これは誤動作ではありませんのでご了承ください。（マイクロ波のドップラー式自動ドア/防犯センサー、信号機の近くに設置されている車輌通過計測機、NTTのマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用レーダー/航空レーダーの一部、他のレーダー探知機の一部）●iDSPは、ステルス型取締機に対し完全対応というわけではありません。先頭を走行する際にはくれぐれもご注意ください。●本機を取り付けての違反に関しましては、弊社では一切の責任を負いかねます。日ごろからの安全運転をお心がけください。●本機は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。

※取付け画像はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行わないと機能しません。※このカタログに記載されている各種名称・会社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。なお本文中ではTMや®などの記号を記載しない場合があります。※このカタログの記載内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、下記におたずねください。※製品には保証書が付いております。お買い上げの際には、お買い上げ年月日、販売店名の記入をご確認の上、必ずお受け取りになり大切に保管してください。※「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。※表示の価格には、取付け費は含まれておりません。※本機は1年保証です。保証内容は製品に同梱の保証書に記載の「無料修理規定」に準じます。※製品の色等は印刷の都合上、実際と異なることがあります。※本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。（詳しくは▶▶http://www.yupiteru.co.jp/）

製品の内容、および、お取扱方法についてのお問い合わせは…
お客様ご相談センター　フリーコール 0120-998-036
受付時間 9:00～17:00　月曜日～金曜日（祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）

■販売店のご紹介、修理サービスについてのお問い合わせは
受付時間 9:00～17:30 月曜日～金曜日（祝日、年末年始等、当社指定期間を除く）

札　幌(011)618-7071　仙 台(022)284-2501　さいたま(048)662-6288　東 京(03)3769-2525
名古屋(052)773-3400　大 阪(06)6386-2555　福　岡(092)477-3731

株式会社ユピテル　http://www.yupiteru.co.jp/
〒108-0023 東京都港区芝浦 4-12-33

お問い合わせ・お買い求めは　RD-700827

このカタログの記載内容は2017年1月現在のものです。

警報 音とLEDでお知らせ

レーダー波識別2種類/iDSP (integrated Digital Signal Processing Technology)

統合的デジタル信号処理技術（iデジタル）により、
超高精度識別を実現。

ステルス識別	通常波と区別して、音（ニアミスアラーム）&LEDでお知らせ。
新Hシステム対応	新Hシステムに対しても、音（通常の電子音）&LEDでお知らせ。

アラーム機能

電子音アラーム	狙い撃ち方式のステルス波を、通常波と区別してニアミスアラームで警報。
Wアラーム	音（電子音）&LEDのダブルで警報。
接近テンポアップ	取締り機に近づくに従い、電子音がテンポアップ。
ミュートボタン	受信を確認後はワンタッチで警報音をカット。

SUPER/スーパー感度 ★★★

より遠くの取締りを探知するスーパー感度。

Wスーパーヘテロダイン	スイープオシレーター式超高精度受信方式。
X・Kツインバンド	Xバンド／Kバンドの2バンド対応。
後方受信	後方からの取締レーダー波も確実にキャッチ。

自動制御機能

オートディマー	レーダー波の受信が約30秒以上続くと、LEDなどが自動的にライトダウン。
オートクワイアット	レーダー波の受信が約30秒以上続くと、警報音が自動的にボリュームダウン。
オートパワーON/OFF	駐車後、電源を切り忘れても、約3分後に自動的に電源OFF。振動を検知すると、自動的に電源ON。
ローバッテリーアラーム	バッテリーの充電が必要になると、音&LEDのダブルでお知らせ。

その他 ロングライフ設計：フル充電から最大約30時間の連続使用（無警報時）が可能／ LED3色／ニッケル水素電池内蔵／ 12V車専用／ 1年保証

取付けカンタン 設定不要

取付け例（ダッシュボード直付け）

① 取付ける



付属のマジックテープを本体裏面とダッシュボードに貼り、接着面を合わせて取付けます。

② 充電する



付属のシガープラグコードを、DCジャックと車のシガーライターソケットに差し込みます。

③ 電源ONにする



電源スイッチをONにすると、確認音が数秒間鳴ってパイロットランプが点滅します。

仕様

電源電圧	DC3.6V（専用ニッケル水素電池） DC12V（シガープラグ入力充電電圧）
消費電流	[待機時] 4mA以下、[最大]50mA以下（電子音アラーム時）
受信方式	スイープオシレーター式ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信周波数	Xバンド/Kバンド
動作温度範囲	-10℃～ +85℃ (充電可能温度範囲：-5℃～ +85℃)
外形寸法	57（W）×20（H）×83（D）mm（突起部を除く）
重量	80g
付属品	シガープラグコード〈約1m〉(1) ダッシュボード取付け用マジックテープ (1) 取扱説明書・保証書 (1)

別売りオプション

電源直結コード〈約4m〉
OP-4：本体1,500円+税
アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。