

取付け自由自在!セパレートモデル

GPS & RADAR DETECTOR
A720
2 PIECE SEPARATE
オプション価格 / JANコード: 4968543108712

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時230mA以下、最大350mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

スマート取付け!ミラーモデル

GPS & RADAR DETECTOR
A520
1 BODY MIRROR
オプション価格 / JANコード: 4968543108705

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時190mA以下、最大320mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×17(D)mm/アンテナ部34(W)×56(H)×5(D)mm ●重量: 本体120g(5Dカード含む)/リモコン10g(電池含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

高性能を手軽に!ハイパフォーマンスモデル

GPS & RADAR DETECTOR
A120
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108743

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×17(D)mm/アンテナ部34(W)×56(H)×5(D)mm ●重量: 本体120g(5Dカード含む)/リモコン10g(電池含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

新機能

小型オービスのレーダー波を受信!
GPSデータがない小型オービスにも対応可能!

レーダー波受信とGPSデータで対策
従来のレーダー探知機は、小型オービスの位置をGPSデータに登録して対応していましたが、本機は小型オービスのレーダー波を受信することで、GPSデータとレーダー波受信のダブルの警報を行います。これによりGPSデータがない新たな小型オービスにも対応できます。
*1一部の小型オービス

GPSデータがない小型オービスの場合
レーダー波受信 非対応
レーダー波受信 対応

GPSデータ登録件数 136,000件以上 取締・検問データ 53,000件以上

ベーシック機能

フルマップ警報画面 特許!
マップ上に警報ターゲットをアイコンで表示します。また、分かりやすい実写警報に加え、走行速度と制限速度が同時に確認できるので安心です。

●業界最多! 4,500件収録 [REALPHOTO(リアルフォト)]
全国4,500件以上の実写を収録。(オービス約700件/取締・検問エリア3,800件以上)

●メッセージウィンドウ
時計、駐車エリア、車上狙い多発エリア、無線LAN接続状態などを表示します。待受固定時でも、ここに警報ターゲット、公開取締情報・速度取締り指針などの情報を表示します。
※待受画面が「フォトフレーム」かつ「OFF」の時は表示しません。

●ゾーン30
2011年の施行から徐々に増えつつある「ゾーン30」規制区域。住宅密集地域での安全走行を促します。

「ゾーン30」とは... 生活道路の事故防止を目的に、住宅街などの生活道路が密集する区域(ゾーン)での最高速度を時速30キロに制限する新交通規制。

●ラウンドアバウト
信号の代わりになる環状交差点(ラウンドアバウト)をサイレント警報でお知らせします。

小型オービスにダブルアプローチ!

軽快操作!タッチパネルモデル

GPS & RADAR DETECTOR
GWR303sd
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108875

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大350mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

手元でラクラク!リモコンモデル

GPS & RADAR DETECTOR
GWR301sd
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108705

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

レーダースコープで表示!シンプルモデル

GPS & RADAR DETECTOR
A52
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108851

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

軽快操作!タッチパネルモデル

GPS & RADAR DETECTOR
GWR303sd
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108875

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大350mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

手元でラクラク!リモコンモデル

GPS & RADAR DETECTOR
GWR301sd
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108705

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

レーダースコープで表示!シンプルモデル

GPS & RADAR DETECTOR
A52
1 BODY TYPE
オプション価格 / JANコード: 4968543108851

●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

仕 様
●電源電圧: DC12V(マイナースース専用) ●消費電流: 待機時200mA以下、最大310mA以下 ●動作温度範囲: -20℃~+85℃
(周囲部: -10℃~+60℃) ●外形寸法(突起部除く): 本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部61(W)×21(H)×49(D)mm ●重量: 本体26g(接続ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(接続ケーブル含む)

付属品
●リモコン(1) ●シガープラグコード(約3m)(1) ●電源直結コード(約3m)(1) ●コートクリップ(1) ●コートクリップ用固定テープ(1) ●microSDカード(1) ※あらかじめ本機に装着済、SDカードアダプター(1) ※あらかじめ本機に装着済、取扱説明書・保証書(1) ※2017年4月時点ワンポイントタイプにて(自社調べ)

測位精度がさらに向上

測位精度がさらに向上
これまで測位が不安定だった高層ビル街や山間部でも、「ガリレオ衛星」に受信対応したことで、受信可能な衛星数が増加し、測位精度がさらに向上しました。
*2 2017年4月1日現在稼働しており(一時使用禁止衛星を除く) ※今後打ち上げられる「ガリレオ」衛星天周にも対応しています。

測位精度がさらに向上
これまで測位が不安定だった高層ビル街や山間部でも、「ガリレオ衛星」に受信対応したことで、受信可能な衛星数が増加し、測位精度がさらに向上しました。
*2 2017年4月1日現在稼働しており(一時使用禁止衛星を除く) ※今後打ち上げられる「ガリレオ」衛星天周にも対応しています。

待受画面

豊富な画面デザインは23種類から選択可能。
マップは最新地図データで表示。

プリセット表示
8色ベースカラー
お好みで、ベースカラーを8色から選択できます。

・G(加速度)センサー
車道の前後(進退)の動きを検知、GPS測位できない場所ではセンサーが働き、走行状態を把握して正確な車位置を推測します。

・気圧センサー
一般道と高速道路などの高低差を検知し、車高がどちらを走っているか判断して警報を行います。

正確な警報を実現する機能

正確な警報を実現する機能
GPS測位を1秒間に最大5回行います。これにより、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能です。

正確な警報を実現する機能

正確な警報を実現する機能
GPS測位を1秒間に最大5回行います。これにより、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能です。

正確な警報を実現する機能

正確な警報を実現する機能
GPS測位を1秒間に最大5回行います。これにより、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能です。

正確な警報を実現する機能

正確な警報を実現する機能
GPS測位を1秒間に最大5回行います。これにより、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能です。

正確な警報を実現する機能

正確な警報を実現する機能
GPS測位を1秒間に最大5回行います。これにより、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能です。

正確な警報を実現する機能

正確な警報を実現する機能
GPS測位を1秒間に最大5回行います。これにより、高速走行時でも安定したポイントで警報が可能です。