注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。事へ改取付は、必ず付属の「取扱説明書」にたがいしたがって正確に行ってください。本機は防滴構造ではありません。雨水、海水などの水のかかる場所でご利用ください。

## 使用上のご注意

**レーダー探知機について** ●ガードレーダーシステムは、全国的に実施されている交通ルールの移行に伴ないます。2017年4月以降に生産されて、ガードレーダーの警報や調査、ベスポットナーバー機能は、はたらきません。●無線通信や無線機器、携帯電話の使用などがなされている場合、ラジオ、電子機器等や周囲の状況により、受信状態になることがあります。取付けに当ってはサイビーラーの周囲、ルーフ、ボディーなどから強い電波が放射されている場合、ガードレーダーの警報、調査、ベスポットナーバー機能は、はたらきません。●ご使用の車両の装備状況などにより、GPS取付けできません。●GPSインメ受信されない場合や、取扱、レーダー波の反射面積が低くなる場合などがあります。●ガードレーダーを含む、ねらい撃ち取締りは、全国で実施されています。●ガードレーダーは、ねらい撃ちとはいえますが、ねらい撃ちとはいえません。ねらい撃ちとは、ねらいを定めて、ねらいを定めて、ねらいを定めて

小型オービスに

# ダブル アプローチ

## レーダー波受信とGPSデータで対策

GPS & RADAR DETECTOR

### Z995csd

オープン価格／SRP:¥59854円(税抜)

**アンテナの車外取付が可能**
**シリーズ最上位モデル**

4 PIECE SEPARATE

2.8インチ 液晶画面

マルチカラーLED

3年保証

ジャイロセンサー　スピーカー

取付例 [特許 第4677485号]

※取付関係はイメージのため、必要な配線を省略している場合があります。ご使用の際は正しく配線を行ないと接続してください。




仕様

●電波周波：DC12V（マイクスアーム車専用）●消費電流：待機時200mA以下、最大330mA以下●動作温度範囲：-20℃～+60℃（動作温度：-10℃～+60℃）●外形寸法（突起部含む）：本体88(W)×49(H)×14(D)mm／アンテナ部(W)×23(H)×5(D)mm／ジャックユニット：40(W)×25(H)×15(D)mm／スピーカー：40(W)×30(H)×20(D)mm●重量：本体：128g（突起部含む）／ジャックユニット：3g（接続ケーブル含む）／スピーカー：3g（接続ケーブル含む）／アンテナ：12g（接続ケーブル含む）

付属品

ダッシュボード取付台 ブラケット(1)　ダッシュボード取付ベース(1)　ダッシュボード取付ベース(1)　ダッシュボード取付ベース(1)　ジャックユニット用ケーブル(1)　ジャックユニット用ケーブル(1)　ジャックユニット用ケーブル