

※1 デジタル無線などデジタル方式無線の交信内容は聞けません。 ※2 適応表に記載されていないお車、[取付不可]と記載されているお車はご使用いただけません。

▲ベストパートナー+（プラス）対応
レーダー波や無線の受信とGPSデータ情報をリンクさせ、エリア内で実際に取締りが行われている可能性が高いことをお知らせします。※A52、L40は非対応

速、次の別売オプションが必要で、オプションアダプター(OP-ADP20)本体14,500円+税、通信ケーブル(OP-CB12)本体2,000円+税、接続ケーブル(OP-CB100)本体2,500円+税

■ 八ツエツ(登録) <https://my.yupitex.co.jp> 

時計	速度	Eコドライブ	Gセンサー	測位情報	プリセットA	プリセットB
----	----	--------	-------	------	--------	--------

- **Jupiters**

全てを一新! さらに進化!

SUPER CAT 2018 アラートCG × Photo 警報搭載モデル登場



2 PIECE SEPARATE



マルチカラーLED

●電源電圧:DC12V(マナスアース車専用)●消費電流:待機時200mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無湿度:-10℃～+60℃)●外形寸法:本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部81(W)×21(H)×48(D)mm●重量:本体98g(付属ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(付属ケーブル含む)

付属品
タッチボード
取付け用
ブラケット(1)
シガープラグコード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
電源接続コード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
コードクリップ
両面テープ(10)
リモコン

取付け例
ダッシュボード
取付け用
ブラケット(1)
シガープラグコード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
電源接続コード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
コードクリップ
両面テープ(10)
リモコン

MIRROR TYPE アラートCG × Photo警報搭載



マルチカラーLED

●電源電圧:DC12V(マナスアース車専用)●消費電流:待機時200mA以下、最大380mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無湿度:-10℃～+60℃)●外形寸法:本体270(W)×80(H)×17(D)mm/アンテナ部81(W)×21(H)×48(D)mm●重量:本体330g(付属ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(付属ケーブル含む)

付属品
リモコン(1)
シガープラグコード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
電源接続コード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
コードクリップ
両面テープ(10)
リモコン

取付け例
右・左ハンドル車、両方に対応
画面表示は取付けに合わせて自動で反転

NEW! このマークが目印! SUPER CATだけの特別な機能です。

A730、A530、GWR403sd、A230、A130共通



マルチカラーLED

●電源電圧:DC12V(マナスアース車専用)●消費電流:待機時200mA以下、最大420mA以下●動作温度範囲:-20℃～+85℃(無湿度:-10℃～+60℃)●外形寸法:本体106(W)×60(H)×12(D)mm/アンテナ部81(W)×21(H)×48(D)mm●重量:本体98g(付属ケーブル、SDカード含む)/アンテナ部107g(付属ケーブル含む)

付属品
タッチボード
取付け用
ブラケット(1)
シガープラグコード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
電源接続コード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
コードクリップ
両面テープ(10)
リモコン

取付け例
ダッシュボード
取付け用
ブラケット(1)
シガープラグコード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
電源接続コード
2ピンミニプラグ
DC12出力(3m)(1)
コードクリップ
両面テープ(10)
リモコン

A730、A530、GWR403sd、A230、A130共通

NEW 「標高データ」収録!

高速道を走行中、これまでは渋滞などで速度が一定以下になると、一般道のターゲットも警報していましたが、標高データで車位置の特定を補完することで、安定した道路識別が可能となり、不要な警報を防ぎます。

NEW 高速道 制限速度引き上げ対応!

2017年11月から始まった制限速度110km/h引き上げ区間に対応。引き上げ区間の手前でお知らせするので、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

NEW 新警報「要注意踏切」!

「事故多発踏切」「開かずの踏切」「歩道が狭い踏切」など国土交通省が改良すべき踏切として指定した全国約600カ所の要注意踏切を収録。安全運転を促します。

NEW 特許! 誤警報自動キャンセル

自動ドアなどの誤警報を自動で識別&登録。次回は自動で警報をキャンセル。キャンセル(インテリジェントキャンセル) [特許 第3902553号] [特許 第4163158号]

NEW 業界最多! 4センサー

4つのセンサーが、正確かつ快適な警報を実現。

A730、A530、GWR403sd、A230、A130共通

NEW 待受画面がリニューアル!

全10種類から選択可能! ローテーション表示(1分間隔)や、待受画面を表示しないOFF設定も可能。

NEW 説明ポップアップ機能! [特許出願中]

分らない設定があれば、設定項目を長押し。

A730、A530、GWR403sd、A230、A130共通

ベーシック機能

NEW 超高感度レーダー波受信! S-EXTRA ★★★★★

NEW GPSクイック測位!

NEW 英語対応! 4ボイス警報

NEW ゾーン30

NEW ラウンドアバウト

NEW 正しい警報を実現する機能

NEW リアルタイム警報! [特許 第5899530号]

NEW 業界屈指の収録データ

41年の実績に基づく、業界屈指の高精度オリジナルデータで確実な警報。

A730、A530、GWR403sd、A230、A130共通

NEW 待受画面がリニューアル!

NEW 説明ポップアップ機能! [特許出願中]

NEW 分らない設定があれば、設定項目を長押し。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

使用上の注意

【ミラータイプレーダー探知機の警告】

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。

●本機の取付けによりナビゲーターが使用できない場合があります。●レーダーの角速度測定による、本機の誤作動や、周囲の車の速度アップに備えて、事前に車線変更することもできます。