



このたびは、スーパーキャットのレーダー探知機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
本機は、取締りレーダー波の存在を前もってお知らせする受信機です。

2電源方式 12V/24V車対応

⚠注意

この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全運転のよきパートナーとして正しくお使いください。
なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。

SE-120N

超高感度多機能コードレスレーダー探知機

SE-120N

取扱説明書

目次

はじめに	安全上のご注意	2
	主な特長	6
	ご使用にあたって	7
	各部の名称と働き	8
取り付けかた	ダッシュボードに取り付ける	10
	フロントガラスに取り付ける	10
	電源について	12
使いかた	音量/警報音/受信感度を設定する ...	16
	MACシステムの使いかた	19
	便利な機能について	22
	警報機能について	23
	iDSPについて	24
	350.1受信機能の使いかた	30
その他	受信しにくい場合	33
	取締りのミニ知識	34
	故障かな?と思ったら	36
	アフターサービスについて	39
	仕様	39

初めてご使用になるときは、付属のシガープラグコードを使い、15時間以上、充電しながらご使用ください。

安全上のご注意

つづく

はじめに

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用するかたへの危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすることで生じることが想定される内容を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告：この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意：この表示は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示について

- ⚠** この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- ⊘** この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
- !** この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

- ⊘** 水をつけたり、水をかけない。また、ぬれた手で操作しない...火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘** 穴やすき間にピンや針金などの金属を入れない...感電や故障の原因となります。

はじめに

⚠ 警告

- ⊘** 機器本体および付属品を改造しない...火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘** 運転中は絶対に操作しない...わき見運転は重大事故の原因となります。また、設定は停車中に、パーキングブレーキを確実にかけた状態で行ってください。
- !** 取り付けは、運転や視界の妨げにならない場所、また、自動車の機能(ブレーキ、ハンドル等)の妨げにならない場所に取り付ける...誤った取り付けは、交通事故の原因となります。
- !** 万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する...そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘** 警報したときに慌ててブレーキをかけたりしない...走行中に急ブレーキをかけたりすると大変危険です。
- ⊘** バッテリーに直接接続しない...火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘** サービスマン以外の方は、絶対に機器本体および付属品を分解したり、修理しない...感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。
- ⊘** 医用電気機器の近くでは使用しない...植込み型心臓ペースメーカーや、その他の医用電気機器に電波による影響を与える恐れがあります。

⚠警告

シガープラグコード使用时



電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工しない。また、電源コードが傷んだら使用しない...感電やショートによる発火の原因となります。



表示された電源電圧車以外では使用しない...火災や感電、故障の原因となります。また、ソケットの極性にご注意ください。本機はマイナスアース車専用です。



シガーライターソケットやシガープラグの汚れはよくふく...接触不良を起こして火災の原因となります。



煙が出ている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない...発火の恐れがあります。すぐにシガープラグを抜いて、販売店に修理をご依頼ください。



シガーライターソケットは単独で使う...タコ足配線や分岐して接続すると、異常加熱や発火の原因となります。



シガープラグは確実に差し込む...接触不良を起こして火災の原因となります。



助手席エアバックの近くに取り付けたり、配線をしない...万一のとき動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。また、シガープラグ使用時に配線が妨げとなり、エアバックが正常に動作しないことがあります。



ぬれた手でシガープラグの抜き差しをしない...火災や感電、故障の原因となります。

⚠注意

シガープラグコード使用时



取り付けは確実に行う...落ちたりして、ケガの原因となります。



シガープラグコードを抜くときは、電源コードを引っ張らない...コードに傷がついて、感電やショートによる発火の原因となります。必ずシガープラグを持って抜いてください。



車から離れるときは、電源を切る...本機はオートパワースイッチ機能を搭載していますが、使用しないときは電源ボタンで電源を切ってください。特にシガープラグコードを接続している場合は、シガーライターソケットに常時、電源が供給される車種があります。また、長期間ご使用にならないときはシガープラグを抜いてください。



お手入れの際は、シガープラグを抜く...感電の原因となります。

日頃から安全運転をお心がけください

このレーダー探知機は、取締りレーダー波の存在を前もってお知らせする受信機です。レーダー方式以外の赤外線や光電管式、ワイヤー式などのスピード測定装置には反応しません。また、電波式の自動ドアや、信号機の近くに設置されている車輛通過計測機などは、取締りレーダー波と同じ電波を使用しているため、反応するのは避けられません。「いつも鳴るから」と安心せずに注意してください。

探知距離は、走行環境、測定条件などにより変わることがあります。

主な特長

- 1 S-EXTRA/スーパーエクストラ感度
衛星技術を応用した探知距離2倍(当社比)の超高感度。
Wスーパーヘテロダイン...スイープオシレータ式超高
精度受信方式。[特許 第1720227号]
X/Kツインバンド...Xバンド/Kバンドの2バンド対応。
- 2 iDSP
統合的デジタル信号処理技術(iデジタル)により、超
高精度識別を実現。
integrated Digital Signal Processing Tech-
nologyの略です。
 - ① ボイス識別
 - ・ Nシステム検知...「自動車ナンバー自動読み取り装置」
(Nシステム)を検知すると、「Nシステムです」と取締り
機とは区別して、男性のボイス(男声)でお知らせ。[特
許出願中]
 - ・ 新Hシステム識別...「Hシステムです」と通常波と区別
して女性のボイス(女声)でお知らせ。
 - ・ ステルス識別...「ステルスです」と通常波と区別して女
性のボイス(女声)でお知らせ。
 - ② GPS排除
カーナビのモレ電波を識別し、誤警報を排除。さらに、温
度変化などによる周波数ズレを自動補正。
[特許 第3044004号]
- 3 アラーム機能
 - ① オケメロ...「新世界から」を臨場感のあるオーケスト
ラ演奏で警報。

- ② Wアラーム...音(オケメロ/電子音)&光(ランプ)の
ダブルで警報。
- ③ 接近テンポアップ...取締り機に近づくと従い、電子
音がテンポアップ。
- 4 350.1MHz取締無線受信
 - ① 会話受信...取締り現場無線の発信の内容が丸ごと聞ける。
 - ② ボイスガイド...『チェックポイント。電波を受信しま
した。ご注意ください。』と女性のボイス(女声)でお
知らせ。
 - ③ 電子音アラーム...取締り現場無線の受信を電子音で
お知らせ。
- 5 自動制御機能
 - ① ASS / 最適感度選択...走行時間の経過に応じて、
最適の受信感度を自動的に選択。
[特許 第3051676号]
Auto Sensitivity Selectionの略です。
 - ② MAC / 不要警報カット...停車中のムダな警報を自
動的にカット。
Motion-sensor Alarm Controlの略です。
 - ③ オートクワイアット...アラームの鳴り始めから、約
30秒で自動的にボリュームダウン。
 - ④ オートディマー...ランプ点灯から、約30秒で自動的
にライトダウン。
 - ⑤ オートパワーOFF...駐車後、電源を切り忘れても、約
3分後に自動的に電源OFF。

ご使用にあたって

まず最初に充電します

初めてご使用になるときは、付属のシガープラグ
コードを使い、15時間以上充電しながらご使用くだ
さい。

使用上のご注意

一部の車種に採用されている断熱ガラスは、電波の透過
率が低い場合、探知距離が短くなることがあります。
本機は、赤外線や光電管、ループコイル式スピード測定
装置には反応しません。

動作温度範囲について

本機は、-20 ~ +85 (350.1MHz受信部は、
-10 ~ +60)まで正常な動作が保証されていま
す。夏、冬とも安心してご使用ください。(充電可能温
度範囲は、-5 ~ +85 です。厳寒地でご使用になる
場合は、付属のシガープラグコードでご使用ください)


本機はニカド電池を内蔵しております。使
用済みのニカド電池のリサイクルにご協力
をお願いします。本機を廃棄する場合は、お買
い上げの販売店、または最寄りの弊社営業
所・サービス部にご相談ください。




Ni-Cd

付属品


ご使用前に付属品をお確かめください。
シガープラグコード(1)



フロントガラス用
ベース(1)



お買い上げ時に、クッション
カバーがセットされています。
吸着盤(3)
マジックテープ(1)
取扱説明書(1)



ダッシュボード用ベース(1)
バッテリーカバー兼用ブラケット(1)
バッテリーパック(1)
お買い上げ時に、本体にセッ
トされています。

保証書(1)
ご相談窓口一覧(1)

別売品のお知らせ

電源直結コードOP-4 1,500円(税別)
シガーライターソケットを使わず、
アクセサリ系端子から直接電源
をとれます。(コード長約4m)

本機を取り付けての
スピード違反に関し
ては、弊社では一切の
責任を負いかねます。
日頃からの安全運転
をお心がけください。

各部の名称と働き

本体

DCジャック[DC12/24V] (12/24V車対応)
付属のシガープラグコードを接続します。(15ページ)

テスト&ミュートボタン[T/MUTE]
警報音、電池残量の確認やミュート機能を使うときに押します。
(16、22ページ)

電源スイッチ[PWR]
ONにすると電源が入ります。(16ページ)

MACレベルスイッチ[MAC LEVEL]
MACシステムの振動の検出感度の選択ができます。(19ページ)

Nシステムスイッチ[N SYSTEM ON OFF]
Nシステム検知の設定/解除ができます。(27ページ)

MAC/ASSボタン[MAC/ASS]
MACシステムの設定/解除ができます。MACシステムをONに
設定すると、自動的にASS機能が働きます。(19ページ)

パイロットランプ[PWR/MAC]
電源が入ると点滅します。また、警報の状態をランプの色で表示
します。(16、21ページ)

感度ランプ [SENS C-S-E S-E]
受信感度をランプの色で表示します。
スーパーエクストラ感度のときのみ、右側(S-E)のランプが点滅します。(18、21ページ)

アンテナ(前面)
取締りレーダー波を受信します。

Nシステムセンサー(前面)
Nシステムを検知します。(27ページ)

警報音セレクトボタン[SOUND]
警報音が選べます。(17ページ)

受信感度セレクトボタン[SENS]
MACシステムを解除しているときは、走行環境や条件に
合わせて受信感度が選べます。(18ページ)

350.1スイッチ[350.1]
350.1受信機能の設定/解除および動作モードを選べます。(31ページ)

音量ツマミ[VOL]
警報音の音量調節ができます。(16ページ)


バッテリーランプ[]
テスト&ミュートボタンが押されている間はバッテリーの残量を
表示し、バッテリーが消耗してくると点滅します。(14ページ)

350.1ランプ[350.1]
350.1MHzの電波を受信したとき、緑色に点滅します。(31ページ)

シグナルメーター[1~5]
受信している取締りレーダー波の強さに応じて、点灯数が左から右へ
増えていき、右端に達すると、すべてが点滅します。(23ページ)


アラームランプ
受信している取締りレーダー波の強さに応じて点滅速度が変化します。
(23ページ)

シガープラグコード



ダッシュボードに取り付ける


付属のマジックテープで貼り付け、本体を道路に対して水平に、またアンテナが進行方向(前方)を向くように、角度を調整する



- アンテナの前に他の機器のアンテナや、金属、ゴムなどの障害物がこないような場所に取り付けてください。
- あらかじめ、貼る場所のチリや汚れ、脂分をよく落とし、慎重に行ってください。貼り直しは、テープの接着力を弱めます。
- 使用中、本体が傾くような場合は、ネジの締め付けを行ってください。
ネジの大きさに合ったドライバーを使用してください。ネジ山のつぶれの原因となります。

フロントガラスに取り付ける


- 1 本体から①ダッシュボード用ベースを外し、②フロントガラス用ベースを取り付ける



警告

- ! 運転や視界の妨げにならない場所、また自動車の機能(ブレーキ、ハンドルなど)の妨げにならない場所に取り付けてください。誤った取り付けは、交通事故の原因となります。
- ! エアバックの上に取り付けしないでください。万一のとき動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。

- 2 フロントガラス用ベースに吸着盤を取り付ける




- お買い上げ時にクッションカバーが取り付けられています。
- クッションカバーを取り付けていないと、MAC/ASSシステムが正しく動作しないことがあります。

注意

- ! 取り付けは確実に行ってください。落ちたりして、ケガの原因となります。


つづく

- 3 フロントガラス下部に貼り付ける吸着盤(吸着面)に水などをつけて、フロントガラスの中央下部の日光の良く当たる場所に貼り付けます。




湾曲のきつい部分へは取り付けしないでください。取り付けが安定しないばかりではなく、振動を検出しにくくなり走行中でも電源が切れることがあります。(オートパワースイッチ機能 13ページ参照)
なお取り付けが安定しない場合は、クッションカバーをはずし、吸着盤に付け換えてください。(吸着盤に付け換えた場合は、振動を検出しにくくなる場合があります。その場合はダッシュボードに取り付けてください)

アンテナの前に他の機器のアンテナや金属、ゴムなどの障害物がこないように取り付けます。



フロントガラスに取り付ける

- 4 道路に対して、本体を水平にする
アンテナが進行方向(前方)を向くよう
に、角度を調整します。



取り付けかた

電源について

ソーラーバッテリーの充電と使用方法

本機はシガーライターソケットからの充電・使用に加え、ソーラープレートによる太陽光からの充電ができます。

初めてご使用になるときは、付属のシガープラグコードを使い、充電しながらご使用ください。(走行中、駐車中にも太陽光から充電されますが、気象条件、使用環境に左右されないより確実な初期充電を行うことができます)

シガープラグコードで充電する場合、バッテリーアラームが鳴った状態からは、約15時間(例 1日3時間で5日間)でフル充電できます。

電源スイッチのON/OFFに関係なく充電できます。

通常は、シガープラグコードを接続せずに使用できます。

つづく

1度充電したあとは、バッテリーランプが点滅を始めるまで、シガープラグを抜いて、そのままお使いください。

初期充電を充分に行えば、使用中のバッテリーの消費分は、走行中や駐車中に太陽光からの充電で補充されます。

フル充電したあとは、まったく充電されない状態でも約80時間(無警報時)の連続使用ができます。

連続使用時間は、各種機能の設定状態により異なります。

内部のバッテリーには寿命があります。充電が充分でなくなったら、新しいものと交換してください。(使用状況にもよりますが、約3~5年を目安にしてください)

交換については、お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。

オートパワーOFF機能について

アイドリングなどの振動の少ない状態(停車中)や、エンジンを切ったときなど振動のない状態(駐車中)が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。(振動を検出すると電源が入ります)

振動や騒音の激しい場所では、わずかな揺れを検出して電源が切れないことがあります。

使用しないときは電源スイッチで電源を切ってください。

走行中でも、停車や低速運転などで、振動を検出できない状態が約3分間続いた場合にはオートパワーOFF機能が働きます。

取り付けかた

冬期は、日照時間やソーラーバッテリーの性能上、充電しにくくなる場合があります。バッテリーアラーム機能がひんぱんに働くときは、シガープラグコードを接続した状態での使用をお勧めします。

電源について

バッテリー表示機能について

ローバッテリー表示について

取り付けかた

初期充電不足や太陽光が当たらない条件下での使用が続くと、バッテリーが消耗してくると、バッテリーランプが点滅し、ローバッテリーアラーム(🔊)ピピッ...ピピッ...が鳴り出します。このようなときは充電が必要です。付属のシガープラグコードを使い、充電してください。

バッテリーの状態	バッテリーランプ
バッテリーが消耗し、充電が必要な状態	赤色点滅 
バッテリーが消耗し、すぐに充電が必要な状態 (探知機能は動作しなくなります)	赤色点滅  <small>ピピッ... ピピッ... ピピッ...</small> ローバッテリーアラームが鳴ります(約1分間)

バッテリーの残量表示について


テスト&ミュートボタンを押している間、バッテリーの残量の状態を表示します。

バッテリーの状態	バッテリーランプ
残量が充分な状態	緑色点灯 
少し消耗した状態	オレンジ色点灯 
充電が必要な状態	赤色点灯 

- シガープラグコードをDCジャックに差し込んだ状態では、バッテリーの残量表示はしません。
- 電源を入れても、数分間はバッテリー残量を正しく表示できないことがあります。
- 温度が極端に高いところまたは低いところでは、バッテリー残量を正しく表示できないことがあります。

シガーライターソケットからの充電と使用方法

付属のシガープラグコードを、DCジャックと車のシガーライターソケットに差し込むシガープラグは、2、3回左右にひねりながら差し込みます。



警告

- 助手席エアバックの妨げとなる場所に配線しないでください。電源コードが妨げとなり、エアバックが正常に動作しなかったり、動作したエアバックで本体が飛ばされ、事故やケガの原因となります。

- 本機はDC12V/24V(マイナスアース)車対応です。
- シガープラグコードで充電する場合、バッテリーアラームが鳴った状態からは、約15時間でフル充電できます。
- シガープラグコードは、必ず付属のものをご使用ください。
- シガープラグ内部のヒューズが切れた場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。また、交換してもすぐにヒューズが切れる場合は、使用を中止し、シガープラグを抜いてお買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部にご相談ください。
- シガープラグ内部には、ヒューズとスプリングが入っています。ヒューズ交換の際は、部品の紛失に注意し、順序を合わせて入れてください。
- 一部の車種においては、シガープラグの形状が合わないことがあります。その場合は、別売のOP-4を使用してください。(7ページ)
- 本機をバッテリーなどと直接接続すると破損の原因となります。絶対におやめください。
- シガープラグコードで充電・使用するときは、MACシステムは正常に動作しないことがあります。その場合はMACシステムを解除してご利用ください。

取り付けかた


音量/警報音/受信感度を設定する

設定は、必ず停車中にパーキングブレーキを確実にかけて行ってください。

つづく

1 電源を入れる

電源スイッチをONにします。



ターン・オン・ビープ(㇀)ピロピロ... が鳴り、パイロットランプが点滅します。


節電のためパイロットランプは点滅で動作します。

2 音量を調節する

テスト&ミュートボタンを押しながら、音量つまみを回します。



押している間はテストモードとなり、警報音(電子音またはオケメロ)が鳴り続けます。





テスト&ミュートボタンを押す前から警報機能が働く場合は、近くで発信されている取締りレーダー波と同じ電波を受信しているためです。この状態でボタンを押すと、ミュート機能が働き、警報音が止まります。(22ページ)

3 警報音を選ぶ

警報音セレクトボタンで切り換えます。

押すたびに切り換わります。

電子音 ←→ オケメロ




選択した警報音は、テスト&ミュートボタンを押すと確認できます。オケメロアラームに設定すると「新世界から」のオーケストラ演奏で警報します。(オケメロ)

使いかた


使いかた

4 受信感度を選ぶ

受信感度セレクトボタンで切り換えます。
(マニュアルモード)



感度ランプの点滅色は、ボタンを押すたびに切り換わります。



受信感度について

受信感度が高いほど、遠くの電波を受信できますが、取締りレーダー波と同じほかの電波も受信してしまいます。走行環境や条件に合わせて、受信感度をお選びください。また、受信感度が高いほど、新Hシステムなどの受信には有効となります。

受信感度の切り換え(マニュアル)

	受信感度	走行環境や条件
高い	スーパーエクストラ感度モード	高速道路
	エクストラ感度モード	郊外や高速道路
低い	カットダウンモード	市街地


MACシステムに設定すると、選択した受信感度モードにかかわらずASS機能が働き、走行時間の経過により受信感度がカットダウンからスーパー感度、エクストラ感度、そしてスーパーエクストラ感度へと変化します。(21ページ)

MACシステムに設定した状態で受信感度セレクトボタンを押すと、スーパーエクストラ感度モードとなります。再度押すと、ASSモードに戻ります。

MACシステムは、内蔵のモーションセンサーが走行中のロードノイズなどの連続的な振動を検出して、走行中か停車中かを判断し、警報を制御します。

アイドリングなどの振動の少ない状態(停車中)や、エンジンを切ったときなど振動のない状態(駐車中)が約3分以上続くと、オートパワーOFF機能が働き、電源が自動的に切れます。また、発車したり、エンジンをかけたり、アクセルを踏んだりすると、自動的に電源が入ります。低速走行/停車中の警報を抑え、駐車中に電源を切り忘れたときなどのバッテリーの消耗を抑えます。

- 1 アイドリング中に電源をONにする
パイロットランプがオレンジ色に点滅します。
- 2 MACボタンをONにする
数秒後にパイロットランプが赤色の点滅になります。




- 3 動作を確認する
走行しはじめて速度が上がると、数秒後にパイロットランプが緑色の点滅になり、停車すると、数秒後に赤色の点滅になります。
- 4 調整する
手順3で正しく動作しない場合は、MACレベルスイッチを切り換えてください。

MACシステムの使いかた ASS機能について

MACレベルスイッチについて

MACシステムは、走行中のロードノイズなどの連続的な振動と、停車中のアイドリングなどによる振動の種類や大きさの差を検出し、動作します。ご使用になる車種や走行状況に合わせてMACレベルスイッチを切り換え、振動の検出感度を調整してください。

MACレベルスイッチの設定目安



目安として、速度が約30km/hになるまでに、パイロットランプが緑色の点滅になる位置にしてください。

MACの働きによりパイロットランプが赤色に点滅中は警報しません。(取締りレーダー波を受信しません)

・MACレベルスイッチを切り換えても、振動を検出しにくい場合は取り付けかたを変えてください。フロントガラスに取り付けている場合にくらべダッシュボードに取り付けた方が振動を検出しやすくなります。

またMACレベルスイッチが正しい位置に設定されず振動を検出しにくい場合、オートパワースイッチの働きにより走行中に電源が切れることがあります。

・振動が極端に大きな車種や、走行中と停車中の振動に違いの少ない車種では正常に働かないことがあります。そのような車種では、MACシステムを解除してご使用ください。

MACシステムを使用しない場合はMACレベルスイッチは1に設定してください。

・エアコンを使っているときや、カーオーディオなどの音量が高いとき、ワイパーを使用しているとき、エンジンをかけた直後(エンジンが安定するまで)などは、MACシステムが正常に働かないことがあります。

・オートパワースイッチ機能は、MACシステムの設定/解除にかかわらず動作します。

・フロントガラスへ取り付けでご使用の場合で、MACレベルスイッチを切り換えても正常に働かない(停車中でも、パイロットランプが赤色の点滅にならない)ときは、フロントガラス用ベースのクッションカバーを取り外し、吸着盤に付け換えてみてください。

パイロットランプの点滅色と警報動作

MACシステムに設定すると、ASS機能が働いて低速走行/停車中の不要な警報を抑え、走行時間の経過に応じて受信感度が変化します。また、エクストラ感度からスーパーエクストラ感度へ自動的に変化するとき、「ピッポッ」という確認音が鳴ります。

設定時	車の状態	走行中 (MACレベルスイッチの調整により、一定の振動を超えたとき)				停車
		約20秒	約60秒	約120秒	それ以降	
MACシステム	パイロットランプ	赤色点滅	緑色点滅	緑色点滅	青色点滅	赤色点滅
	感度ランプ	赤色点滅	オレンジ色点滅	緑色点滅	青色点滅	赤色点滅
	警報状態	警報しない	警報する	警報する	警報する	警報しない
	受信感度	カットダウンモード	スーパー感度モード	エクストラ感度モード	スーパーエクストラ感度モード	
解除時	パイロットランプ	オレンジ色点滅				
	感度ランプ	マニュアルモードで設定した受信感度のランプ色点滅。 カットダウンモード(赤色)/エクストラ感度(緑色)/スーパーエクストラ感度(青色)				
	警報状態	警報する				
		マニュアルモードで設定した受信感度				

警報中は音による振動を感知し、低速走行や、停車しても警報が続くことがあります。このとき、警報をカットする場合は、テスト&ミュートボタンを押してください。(22ページ)

350.1 受信機能は、MACシステムの設定/解除にかかわらず動作します。


便利な機能について

オートクワイアット/ディマー機能

警報音が約30秒以上続くと、自動的に音量が小さくなり、アラームランプやシグナルメーターなどのランプ類も暗くなります。

新方式ブラケット


後方からの取締りに対応
リフレクションプレートにより、後方からの取締りレーダー波をより確実に受信することができます。



ミュート機能


取締りレーダー波の発信源の確認ができた

警報中にテスト&ミュートボタンを押すと、受信中の電波がなくなるまで、警報音を一時的に消すことができます。



ターン・オン・ビーブ

電源スイッチを入れたときや、オートパワーON機能により電源が入ったとき、確認音が鳴り、電源が入ったことをお知らせします。



- ・バッテリーが消耗しているときは、ターン・オン・ビーブのあと、しばらくしてからローバッテリーアラームが鳴ります。
- ・350.1受信機能を設定しているときは、ピロップピロップのあとに350.1アラーム(ピビピビ)が鳴ります。

警報機能について

本機は、Wアラーム方式と接近テンポアップシステムの採用により、取締りレーダー波の存在をより確実に伝えていきます。

Wアラーム方式

音(オケメロ/電子音)と光(アラームランプ/シグナルメーター)のダブルで警報します。

接近テンポアップシステム

各警報は、取締りレーダー波発信源への接近(電波の強弱)に合わせて変化します。

取締りレーダー波 発信源との距離	遠い → 近い
電子音アラーム	断続音から連続音に変化します。
アラームランプ	点滅速度が変化します。
シグナルメーター	左から右へ点灯数が増し、右端へ達すると、全てが点滅します。

- ・オケメロは変化しません。
- ・警報が続くと、警報音が小さくなり、ランプ類も暗くなります。(オートクワイアット/ディマー機能)

本機はiDSP/統合的デジタル信号処理技術(integrated Digital Signal Processing Technology)により、ステルス型取締り機の「一瞬で強い電波」や、新Hシステムの「種類の異なる電波」に対しては、ただ単に警報するだけでなく、通常波と区別して『ステルスです』または『Hシステムです』と女性のボイス(女声)でお知らせします。[ステルス識別][新Hシステム識別]

さらに「自動車ナンバー自動読み取り装置(Nシステム)を、取締り機とは区別して検知することに業界で初めて成功し、なおかつ、聞き間違いの無いように『Nシステムです』と男性のボイス(男声)でお知らせします。[Nシステム検知:特許出願中]

またカーナビからのGPSのモレ電波など妨害電波は、的確に識別し、誤警報を排除しています。さらに、温度変化などによる周波数ズレを自動補正しています。[GPS排除:特許 第3044004号]

iDSPを解除することはできません。

iDSPはステルス型の取締り機に対して完全対応というわけではありません。また、取締りには電波を使用しない光電管式などもあり、先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。

ボイス識別

新Hシステムについて

電波を用いる自動速度取締り機(オービス)の一種ですが、他のオービスとは種類の異なる電波(周波数は同一)を使用しているため、従来機では探知(受信)しにくくなります。ただし、このシステムでは証拠の記録をする前に、電光掲示板で「速度オーバー」や「速度超過」などの警告がありますので、これらの警告を見かけたら注意してください。



<新Hシステム波を受信したとき>

はじめは選んでいる通常の警報音(オケメロ、電子音)が鳴りますが、識別すると女性のボイス(女声)でお知らせします。

受信	通常の警報音 (オケメロ、電子音)
識別	ピロピロ 「Hシステムです」 ピロピロ 「Hシステムです」…… (受信している間、繰り返し警報します。)

ボイス識別


ステルス型取締り機について

他の取締り機と同じ電波を使用していますが、事前に探知(受信)されないようにするため、待機中は電波を発射せず、必要なときに短時間強い電波を発射して速度の測定ができる狙い撃ちの取締り機です。従来機では、先頭を走行せずに2番手以降で走行していても、一瞬しか警報されません。


- iDSPはステルス型の取締り機に対し、ごくまれに受信できない場合があります。また、取締りには電波を使用しない光電管式などもありますので、先頭を走行する際はくれぐれもご注意ください。
- 通常の電波を受信した場合でも、周囲の状況などにより、ボイス(音声)で知らせることがあります。
- オケメロアラームを選んでいても、ステルス型取締り機や新Hシステムの電波を受信するとボイス(音声)で知らせます。

<ステルス波を受信したとき>

専用の女性のボイス(女声)でお知らせします。




5秒以上受信が続くと、警報音セレクトスイッチで選んでいる通常の警報音に変わって警報します。



Nシステム検知について


『自動車ナンバー自動読み取り装置 通称『Nシステム』は新Hシステムなどに似ていますが、レーダー波を使用した取締り機ではないため、従来機では通過しても何も反応しませんでした。そのため、「新型の取締り機ではないか?」といった疑問や不安を持ちながら運転していた人も多かったようです。本機は、このNシステムが発している特殊な信号を、識別および検知し、さらに、スピード違反の取締りとは区別して、『Nシステムです』と男性のボイス(男声)でお知らせします。[Nシステム検知:特許出願中]

お買い上げ時には、NシステムスイッチはONの状態になっています。



<Nシステムを検知すると>

『Nシステムです。Nシステムです』と男性のボイス(男声)でお知らせします。




- ボイス識別後、1分以内にもう1度Nシステムを検知しても、ボイス(男声)でのお知らせはしません。
- ボイス識別中に、取締りレーダー波を受信すると、取締りの警報音が優先されます。

ボイス識別

Nシステム検知について(つづき)

Nシステムは取締り機ではなく、その名のとおりに「自動車ナンバー自動読み取り装置」であり、その信号の指向角が鋭いため、信号を受信できる区間が5m～200mと短くなります。

そのため、走行中にNシステムを検知しても、ボイス(男声)のお知らせが、直前または通り過ぎてからのように感じる場合もあります。



Nシステムは常時稼働しているとは限りません。稼働していない状態では信号を受信できませんので、Nシステムの検知はできません。

Nシステムが発しているものと同種の信号を使用している次の機器については、誤検知する場合があります。

- ・オービスのカメラ
 - ・高速道路入り口のナンバー読み取り装置
 - ・駐車場入り口のナンバー読み取り装置
 - ・Tシステム(旅行時間予告システム)
- 次のようなとき、ごくまれに誤検知する場合があります。
- ・液晶カメラやカーナビの画面に、本機を直接向けたとき
 - ・朝日または夕日(地平線または水平線に近い状態)に向かって走行しているとき
 - ・バイクなどのイグニッションノイズ

GPS排除について

カーナビゲーションの中には、取締りレーダー波と同一周波数帯の電波を漏洩しているものがあります。従来機では、これが原因で警報が鳴りっぱなしになることがありましたが、この電波を安易に排除すると、肝心の取締りレーダー波に反応しないという、相反する問題がありました。

本機では、取締りレーダー波にはしっかり反応するように、取締りレーダー波や自動ドアの電波とのわずかな違いを的確に識別することにより、GPSの漏洩電波のみを自動排除し、誤警報を防止しています。(自動識別&排除設定機能)

さらに、自動設定後も、一定の間隔で排除設定の内容および温度変化などによる周波数変動の状態を常にチェックし、変化があれば自動的に補正し、誤警報を排除しています。

(自動補正機能) [特許 第3044004号]

カーナビゲーションからの影響を排除している場合、受信している電波の識別判定がしにくく、新Hシステムやステルス波に対しても通常の警報音となる場合があります。

自動ドアなど、常に電波の出ている場所でエンジンを始動すると、GPSを排除できない場合があります。このようなときは電波の出ていない場所に移動して、再度、本機の電源スイッチを入れ直してください。

350.1 受信機能の使いかた



スピード違反の取締りや、シートベルト着用義務違反の取締り現場では、350.1MHzの電波を用いた無線で連絡が行われることがあります。

350.1受信機能は、このような取締りに威力を発揮します。設定すると、この連絡用の電波を受信したとき、350.1ランプが点滅し、その交信内容を聞くことや、警報としてアラームを鳴らすことができます。(取締り現場での連絡方法には、350.1MHzの電波を用いた無線の他に、有線方式もあります)

使いかた

1 設定する

350.1スイッチで動作モードを選びます。



- OFF A V COM** アラームモード
電子音アラームが鳴ります。
- 350.1 MODE** ボイス(音声)モード
ボイス(音声)でお知らせします。
- 350.1 MODE** コミュニケーション(会話)モード
交信内容が聞けます。

連絡のための無線交信は数秒で終わることが多いため、コミュニケーションモード(会話)で受信しても交信内容を聞き取ることは難しくなります。通常はアラームモードまたは、ボイス(音声)モードに設定されることをお勧めします。

350.1MHzの電波を受信すると

<アラームモードのとき>

350.1ランプが緑色に点滅し、電子音アラームが鳴ります。



- 350.1MHzの電波を一瞬でも受信すると、アラームが約5秒鳴ります。
- アラームはミュート機能で消すことができます。また約15秒以上受信が続くと、自動的にミュート機能が働きます。
- アラームが鳴ったあと、1分以内にもう1度350.1MHzの電波を受信してもアラームは鳴りません。
- アラームが鳴っているときに取締りレーダー波を受信すると、取締りレーダー波受信時の警報音が優先されます。

使いかた

350.1受信機能の使いかた

350.1MHzの電波を受信すると(つづき)

<ボイス(音声)モードのとき>


350.1ランプが緑色に点滅し、ボイス(音声)でお知らせします。



- 350.1MHzの電波を一瞬でも受信すると、アラームが1フレーズ鳴ります。また、警報中に再度電波を受信すると、もう1度、1フレーズの警報をします。
- アラームはミュート機能で消すことができます。受信が続いたときは、2フレーズの警報後、自動的にミュート機能が働きます。
- アラームが鳴ったあと、1分以内にもう1度350.1MHzの電波を受信してもアラームは鳴りません。
- アラームが鳴っているときに取締りレーダー波を受信すると、取締りレーダー波の警報音が優先されます。

<コミュニケーション(会話)モードのとき>

350.1ランプが緑色に点滅し、交信内容を聞くことができます。



- 350.1MHzの電波を受信しているときに取締りレーダー波を受信すると、両方の音が重なって聞こえます。
- 交信は数秒間で終わることが多いため、交信内容を完全に聞き取ることは難しくなります。


カーオーディオやカーナビゲーションなどの影響により、アラームが鳴ったり、受信状態になることがあります。あらかじめご了承ください。

受信しにくい場合

電波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、取締りレーダー波を受信しにくいことがあります。

電波の発射方法や周囲の環境、条件などにより、電波を受信しにくいことがあります。

前に走行している車(とくに大型車)がある場合や、コーナー、坂道では、電波が遮断され、探知距離が短くなることがあります。スピードの出やすい下り坂では、とくにご注意ください。



〔前に走行中の車がある場合〕

〔コーナー〕



〔下り坂〕

対象の車が近くに来るまで、電波を発射しない狙い撃ち的な取締りができるステルス型のスピード測定装置があります。

電波式の自動ドアや、信号機の近くに設置されている車輛通過計測機などは、取締りレーダー波と同じ電波を使用しているため、反応するのは避けられません。『いつも鳴るから』と安心せずに注意してください。

取締りのミニ知識

本機と、取締りの方法や種類をよくつかんで、上手にご使用ください。制限速度を守り、安全運転を心がけることが大切です。

スピード違反の取締り方法

大きく分けて3つの方法があります。

1 追走して測定する方法 (追尾方式)


指針を固定できるスピードメーターを搭載している白バイやパトカーで、対象の車を追走して速度を測ります。

2 距離と時間で算出する方法 (光電管式、ループコイル式)

一定区間を通過するのにかかる時間から速度を算出します。測定区間の始めと終わりに設置するセンサーには、赤外線や埋め込みの磁気スイッチなどが使われています。

3 電波を使って算出する方法 (レーダー方式)

電波を対象の車に向けて発射し、その反射波の周波数変化(ドップラー効果)で速度を算出します。



現在、スピード違反の取締りには、この方法が多く採用されています。この方法は、歴史も古く、種類、台数が多いことから、今後も取締りの主流となると思われます。

取締りレーダー波について

取締りレーダー波は、発射するときの角度や装置の種類によって性質が異なります。

定置式


人が測定装置を道路際に設置して行います。

取締りレーダー波は、直進性が強いので、発射角度が浅いほど、探知しやすくなります。



自動速度取締り機(オービスⅢ)

速度の測定と証拠写真の撮影を自動的に行います。



移動式

測定装置をパトカーに搭載して、移動しながら測定を行います。

Kバンドについて

Kバンドは、米国ですでに使用されている取締りレーダー波の周波数で、日本国内でも使用される可能性があります。本機は、現在国内で使用されているXバンドに加え、Kバンドも受信できるX・Kツインバンド対応です。

本機はレーダー方式のスピード測定装置に対応します。

探知距離は、走行環境、測定条件などにより変わることがあります。

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に、もう1度次のことをご確認ください。それでも異常や故障と思われるときは、お買い上げの販売店、または弊社営業所・サービス部(添付の一覧表をご参照願います)にご相談ください。

症状	チェック項目
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチがONになっていますか。 バッテリーが消耗していませんか。シガープラグコードを使って充電してください。 オートパワーOFF機能が働いていませんか。停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> 太陽光を十分に当てても充電できないときは、シガープラグコードを使って充電できるか確認してください。 シガープラグで充電できないときは、シガープラグ内部のヒューズが切れていないか確認してください。切れている場合は、同じ容量(1A)の新しいヒューズと交換してください。
MACシステムやASS機能、オートパワーOFF機能が正常に働かない	<ul style="list-style-type: none"> ご使用になる車種に合わせてMACレベルスイッチで振動の検出感度を調整してください。振動が極端に大きな車種や、走行中と停車中の振動に違いの少ない車種では正常に働かないことがあります。そのような車種では、MACシステムを解除してご使用ください。また、振動や騒音の激しい場所に駐車するときは、電源を切ってください。 警報中は音による振動を感知し、低速走行や停車しても警報が続くことがあります。このとき、警報をカットする場合は、テスト&ミュートボタンを押してください。
反応(警報)しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源が入っていましたか。パイロットランプの点滅を確認してください。 警報機能が正しく働きますか。テスト&ミュートボタンを押して確認してください。 MACレベルスイッチが正しく設定されていますか。パイロットランプが赤色で点滅していませんか。パイロットランプが赤色で点滅しているときは警報しません。MACレベルスイッチを正しい位置に設定しなおしてください。MACレベルスイッチを切り換えても振動を検出しにくい場合は、取り付けかたを変えてください。 オートパワーOFF機能が働いていませんか。停車や駐車の状態が約3分以上続くと、自動的に電源が切れます。走行中でもオートパワーOFF機能が働く場合は、MACレベルスイッチを設定しなおしてください。MACレベルスイッチを切り換えても振動を検出しにくい場合は取り付けかたを変えてください。

正常に受信するかどうかの確認は、電波式の自動ドアでチェックすることができます。

症状	チェック項目
反応(警報)しない	<ul style="list-style-type: none"> 取締りレーダー波が発射されていましたか。計測する瞬間だけ電波を発射するステルス型など、取締り準備中あるいは終了後などで、スピード測定装置から取締りレーダー波が発射されていないことがあります。(とくにオービスⅢではよくあります) 取締りが「レーダー方式」で行われていましたか。
取締りもしていないのに警報機能が働く	<ul style="list-style-type: none"> ローバッテリーアラームではありませんか。バッテリーランプが点滅しているときは、シガープラグコードを使って充電してください。 350.1受信機能ではありませんか。350.1ランプが点滅しているときは、350.1MHzの電波を受信しています。 取締りレーダー波と同じ電波が他にも使用されています。それらの電波を受信すると警報機能が働くことがあります。故障ではありませんので、ご了承ください。 <p>取締りレーダー波と同じ電波を使用している主な機器</p> <ul style="list-style-type: none"> 電波式の自動ドア、防犯センサー 信号機の近くに設置されている車輦通過計測機 NTTのマイクロウェーブ通信回路の一部 気象用レーダー、航空レーダーの一部 他のレーダー探知機の一部 まれに他の無線機の影響を受けることがあります。その場合は取り付け位置を変えてみてください。
警報の途中で警報音が小さくなりランプ類も暗くなる	<ul style="list-style-type: none"> 警報が続くと、バッテリーの消費を抑えるために、警報音が小さくなり、ランプ類も暗くなります。

故障かな?と思ったら

症状	チェック項目
取締り現場なのに350.1MHzを受信しない	<ul style="list-style-type: none"> 350.1スイッチをONに設定していましたか。 取締り現場での連絡が無線方式で行われていましたか。連絡には350.1MHzの電波を使った無線方式の他に、有線方式の場合もあります。 連絡のための無線交信は、必要なときに短時間しか行いません。そのため、交信内容を完全に聞き取ることは難しくなります。350.1アラームが鳴ったときは注意してください。
カーナビゲーションの影響を排除できない	<ul style="list-style-type: none"> 自動ドアなどの常に電波の出ている場所で電源スイッチをONにした場合、GPSを排除できないことがあります。このようなときは、電波の出ない場所へ移動して、もう1度本機の電源スイッチを入れ直してください。
Nシステムを検知できない	<ul style="list-style-type: none"> NシステムスイッチはONになっていましたか。 Nシステムセンサーがサンバイザーやフロントガラスのスモークなどで、感知しにくくなっていますか。取り付け場所を変更してみてください。 Nシステムは稼動していましたか。稼動していない場合は、検知できません。 一部の車種に採用されている断熱ガラスにより、検知しにくい場合があります。

その他

アフターサービスについて

- 保証書(別に添付してあります)**
保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
- 保証期間**
お買い上げの日から1年間
- 対象部分**
機器本体(消耗部品を除く)
- 修理をご依頼される時**
「故障かな?と思ったら」で確認しても、なお異常があると思われるときは、使用車名(車種)、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。
保証期間中のとき
保証書裏面の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容にしたがって修理いたします。
保証期間が過ぎているとき
まず、お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。
- アフターサービス等についてご不明の点は**
お買い上げの販売店、または最寄りの弊社営業所・サービス部(添付の一覧表をご参照願います)にお問い合わせください。

仕様

電源電圧	: DC 3.6V(ニカド電池1.2V×3) DC 12V/24V(シガープラグ入力電圧)
消費電流	: 待機時: 4mA以下 最大 : 110mA以下
受信方式	: スイープオシレーター式ダブルスーパーヘテロダイン方式
受信周波数	: Xバンド、Kバンド
動作温度範囲	: -20 ~ +85 (350.1MHz受信部 -10 ~ +60) (充電可能温度範囲: -5 ~ +85)
本体外形寸法	: 76(W)×22(H)×110(D)mm (電池部含まず)
本体重量	: 170g(電池含む)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

その他

SE-120N

ユピテル工業株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-12-33

6SS0534