


取扱説明書

目次

はじめに	ご使用前に	4
	エンジンスターター使用上の制限	7
	安全機能について	7
	各部の名称とはたらき	8
	リモコンの上手な使いかた	9
操作する	エンジンを始動させる	10
	エンジンを停止させる	12
	エンジンの状態を確認する	13
	アイドリング時間を延長する	15
	車に乗るときは	16
	ドアロック操作	17
	ドアアンロック操作	18
	エンジンスターターの設定	19
	アイドリング時間の設定／セル時間の設定（プッシュスタートスイッチ制御時間の設定）／サイレントモードの設定／車室内温度表示設定／ドア検出／オールリセット	
その他	電池交換のしかた	24
	車内で『ビビビビビビ』音が鳴っている場合	25
	リモコンの登録方法	27
	スリープ機能について	28
	始動エラー音について	28
	こんなときは	29
	同梱品	30
	仕様	30
	アフターサービスについて	31
	保証書	裏表紙

プッシュスタート車専用



このたびは、ユピテルのテレコントロールエンジンスターターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、お読みになられたあとも、いつでも見られる場所に大切に保管してください。
また本機は、電波法第四条「技術基準適合証明を受けた無線局」および電波法施行規則第六条「特定小電力無線局」に該当するテレコントロールシステムです。

保証書（持込修理）

本書は、本書記載内容(右記載)で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で、故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 番	VE-Eps58	S/No.	
お 買 い 上 げ 年 月 日	年 月 日 お買い上げ年月日の記載がない場合、無料修理規定外となります。		
保 証 期 間	お買い上げの日から3年 (リモコンは1年、電池などの消耗品は除く。)		
お 客 様	〒 様 TEL ()		
販 売 店	店名・住所 上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店様発行の領収書など、お買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼りください。		
故障内容記入欄			

＜無料修理規定＞

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には、無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居で贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、燃害、指定外の使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障および損傷
 - (ホ) 故障の原因が本製品以外にある場合
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (チ) 同梱品や消耗品等の消耗による交換
5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書を紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターにお問い合わせください。



警告

取り付けには、専門知識が必要です。

安全のため、取り付けはお買い求めいただいた販売店様やカーディーラー様に依頼ください。

- ・ 本機は、販売店様やカーディーラー様での取り付けを対象としております。
- ・ お客様ご自身での取付作業に対するサポートは行っておりません。
- ・ お客様ご自身で取り付けられた場合の保証は受けられません。

■取り付け可能な車

本機は、プッシュスタートシステム車専用エンジンスターターです。詳しくは、車種別専用ハーネス適応表をご覧ください。

適応車種がわからない場合は、ご相談窓口にお問い合わせください。

主な特長

■アンテナ採用(ジャンクションユニット)

- アンテナ内蔵の車内スッキリデザイン

■通信技術

- 独自のプログラミング処理により、今まで受信しにくかった屋内やビルの陰でも確実にエンジン始動をサポートします。
- 通信距離の目安
最大 : 3,300m(見通し)
ビル街 / 住宅街 : 200m(遮蔽物あり)~1,200m(見通し)

ご注意

- ・ 実用通信距離は一般的な電波環境での目安であり、通信距離をお約束するものではありません。電波の届かない地下や屋内では表記の通信距離より短くなることがあります。
- ・ ファンモーターなどのノイズの大きな車では、エンジン始動させるときに比べ、停止させるときの方が短くなることがあります。

■アイドリング時間設定 (👉 19 ページ)

季節、気候にあわせたアイドリング時間を、2/10/15/20/30 分の 5 段階から選択できます。

■アイドリング延長機能 (👉 15 ページ)

アイドリング設定時間に対して 10 分のアイドリング延長ができます。

※ アイドリング時間設定を 30 分にしている、もしくはすでにアイドリング延長を一度行っている場合は、アイドリング時間を延長することができません。

■車検対応

本機は車検対応品です。

■寒冷時の安定動作

本機のジャンクションユニットは、- 20℃でも安定して動作します。

■サイレント機能

使用環境や状況に応じて、次の 2 つの機能を使い分けることができます。

- サイレント操作 エンジンの始動・停止・状態確認操作時に、一時的にリモコンから音を鳴らすことなく操作が行えます。
(👉 10、12、13、15 ページ)
- サイレントモード リモコンからのすべての音を「鳴らす / 鳴らさない」から選択できます。
(👉 19 ページ)

■多彩な別売品

※ 別売品については、予告なく仕様を変更したり、販売を終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

- ドアロック / アンロック機能 (別売品 A-17SF : キーレスエントリー)
離れた場所から、本機リモコンでドアロック / アンロックができます。
※ 適応車種限定…詳しくは、車種別専用ハーネス適応表をご参照ください。
※ 別売品のアダプターやドアロックハーネスが必要となる場合があります。

- ハザードアンサーバック機能 (別売品 A-18SF : ハザード制御)

本機でのエンジン始動時、ハザードランプを 3 回点滅させてエンジンがかかったことをお知らせします。また、本機でのドアロック / アンロック時に、ハザードランプを点滅 (1 回 / 2 回) させることができます。

- ドアミラーコントロール機能 (別売品 A-35SF : ドアミラーコントローラー)

本機リモコンのドアロック・アンロック操作でドアミラーの開閉ができます。

※ 適応車種限定…詳しくは、車種別専用ハーネス適応表をご参照ください。

- コンライトキャンセル機能 (別売品 A-60 : コンライトキャンセル)

オートライト機能搭載車でオートライト設定中でも、アイドリング終了後にライトを消灯させ、バッテリー上がりを防ぐことができます。

※ 一部の車両では、コンライトキャンセル機能が正常に機能しない場合があります。

- 車室内温度表示機能 (別売品 J-09 : 温度センサ)

別売品の温度センサ : J-09 を接続し、本機リモコン操作でエンジン始動やエンジンの状態確認を行うと、車室内温度を表示します。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに記載された注意事項は、製品を正しくお使いいただき、使用する方への危害や損害を未然に防止するためのものです。安全に関する重大な内容ですので、必ず守ってください。また、注意事項は危害や損害の大きさを明確にするために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに分けています。

警告：警告を無視した取り扱いをすると、使用者が死亡したり重傷を負う可能性があります。

注意：注意を無視した取り扱いをすると、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があります。

絵表示について

記号は注意を促す内容であることを告げるものです。

記号は禁止の行為であることを告げるものです。

記号は行為を強制したり、指示を告げるものです。

警告

シフトレバーは必ずパーキング(P)の位置で、パーキングブレーキをかけた状態で使用する…思わぬ事故の原因になり大変危険です。

車の近くに燃えやすいものがある場所では、使用しない…発火の恐れがあります。

車のボディカバーをかけたまま使用しない…発火や排気ガスによる中毒の恐れがあります。

換気の悪い車庫や屋内では、使用しない…排気ガスによる中毒の恐れがあります。

お子様などを車に乗せたままでは、絶対に使用しない…室内はキーでエンジンを始動した場合と同じ状態になり、大変危険です。

リモコンはお子様の手の届かない場所に保管する…お子様が勝手にエンジンを始動させ、事故の原因となります。

必ずボンネットが閉まっている状態で使用する…エンジン部の作業中にエンジンが始動すると、大変危険です。

暖機運転の直後にエンジン点検などを行わない…火傷をする恐れがあります。エンジン停止後、少なくとも5分以上経過した後、十分注意して行ってください。

煙がでている、変な臭いがするなど、異常な状態のまま使用しない…発火の恐れがあります。すぐに使用を中止して、販売店に修理を依頼してください。

万一、破損した場合は、すぐに使用を中止する…そのまま使用すると火災や感電、事故の原因となります。

サービスマン以外の人は、絶対に機器本体および同梱品を分解したり、修理しない…感電や故障の原因となります。内部の点検や調整、修理は販売店にご依頼ください。

警告

思わぬ事故を防ぐために、次のような場合は、必ずリモコンの電池を抜いてください

- ボンネットを開けるとき
- 整備や車検などで車を第三者に預けるとき
- 本機の使用方法を理解されていない方が運転するとき
- 長期間、車を使用しないとき

走行するときは、いったん本機でエンジンを停止させ、必ずキーで再始動する
本機でエンジンを始動させた状態では走行できません
エンジンが作動している状態でのキーの誤操作はセルモーターの再飛び込みなど車を傷める危険があるばかりでなく、思わぬエンジンの停止や、ハンドルロック未解除のままの発進など、車の安全装置が働かないまま動き出すなどの事態をまねく危険性があります。

本機でエンジンを始動した際は、シフトロック解除機能等による通常の運行操作以外でシフト操作をしない…エンジンスターターの安全機能が働かず、思わぬ事故につながる場合があります。

車両の周囲の安全を十分に確認できる範囲で使用する

むやみに操作ボタンを押さない…リモコンの電波は周辺環境により、思わぬ遠方まで届く場合があります

あらかじめ駐車時には以下のことを守る

- ワイパー、ラジオ（オートアンテナ車の場合）をOFFにしてください。エンジン始動を行ったときに動き出すので危険です。また凍結した場合、モーターの損傷や車種別専用ハーネスのヒューズ切れを起こす恐れがあります。
- すべての窓を開めてください。
- すべてのドアを施錠（ロック状態）してください。
- 坂道や傾斜地でご使用になるときや、冬期でパーキングブレーキを解除して使用するときは、必ず輪止めをしてください。

マフラーが雪で覆われるような降雪時に使用しない…排気ガスが車内に充満して大変危険です。

- 一般公道での使用、締め切った場所での使用はおやめください。
- 地域により車両の停車中にみだりにエンジンを始動させた場合、条例等により罰則を受ける場合がありますので、ご注意ください。

- 本機を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません。
- 本書で使用している画像は、実際の画面とは見えかたが異なる場合があります。
- 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の前に(安全上のご注意)

ご注意 電波法について

- リモコン裏側やジャンクションユニットの技術基準適合証明ラベルをはがさないでください。はがして使用すると、電波法により罰せられることがあります。
- 海外では使用しないでください。
- 分解したり改造することは、電波法で禁止されています。改造して使用した場合は、電波法により罰せられることがあります。

ご注意 本機の機能について

- **コンライトキャンセル機能が使用できないお車の場合**
オートライトコントロールシステムやコンライトシステム搭載車*で、夜間に本機を使用するときは、ライトスイッチを「OFF」にしておいてください。「AUTO」の状態では本機によりエンジン始動した場合、ライトが点灯して、エンジンが停止したあとも消灯しません。
※ 暗くなると、自動的にライトが点灯するシステムです。エンジンが停止したあと、降車のためにドアを開閉することでライトが消灯します。
- **他の無線機やテレビ、ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を与えたり、通信範囲が狭くなることがあります。**
※ 車から離れるときは、ドアのロックを確認してください。
- **ドアロック(施錠)/アンロック(解錠)機能について(別売品対応)**
ラジオの送信所やテレビ塔、NTTのアンテナタワーなどの強電界となる付近では、通信範囲が狭くなったり、ドアロック・アンロックができなくなります。また、電池が完全に消耗してしまうとリモコン操作ができなくなりますので、車の電子キーは必ず携帯してください。
車両本来の操作でエンジンをかけているときは、リモコンからの操作は無効となります。また、本機は特定小電力無線を使用しているため、純正キーレスに比べてリモコン操作からロック/アンロックまでに時間がかかると感じる場合があります。
※ 車から離れるときは、ドアのロックを確認してください。

ご注意 ご使用にあたって

- リモコンを持ち歩くときには、落下などの衝撃を与えないでください。
- リモコンは簡易防滴構造ですが、水につけたり、雨水などで濡れたりしないようにしてください。
- リモコンは、お客様の手の届かない場所に保管してください。
- リモコンを次のような場所に放置しないでください。
 - 暖房器具の近くやダッシュボードの上など、温度の高くなる場所。
 - 湿度の高い場所や、風通しの悪い場所。
 - ホコリや油煙の多い場所。
 - 非常に温度の低い場所。
- リモコンから通信を行うのと同時にジャンクションユニットからも通信が行われた場合、正常に通信できないことがあります。
- リモコン操作時、周囲に同じ周波数帯の電波が存在する場合、正常に通信できない場合があります。
- リモコンが汚れたときは、柔らかい布でふいてください。ポリエステルなど静電気の起きやすいもの、またベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤は使用しないでください。
- ワイヤレスドアロックシステムやキーレスエントリーシステム装備車では、アイドリング中にドアのロック/アンロックができないことがあります。このようなときは、メカニカルキーで操作してください。
- オートクルーズシステム搭載車や電動チルトステアリング・ドライビングポジションシステム装備車では、まれにこれらの機能が正常に動作しなくなることがあります。



エンジンスターター使用上の制限

本機には次の使用制限があります。

制限事項

- ・ エンジンスターターでのエンジン始動中・停止後は、ドアハンドル操作やリクエストスイッチ操作による開錠ができなくなり、エンジンスターター停止後に電子キーのボタン操作で施錠・開錠を行うと復帰します。
- ※ エンジンスターターのドアロック/アンロック機能はご使用になれます。(別売品のキーレスエントリー線：A-17SF等接続時)
- ・ 車両のいずれかのドアが開いていたり、ヘッドライトやスモールライトが点灯している状態では、エンジンスターターによるエンジン始動は行えません。
(22 ページ「ドア検出設定」で「検出する」に設定した場合)
- ・ エンジンスターターによるアイドリング中に、車両のドアを開ける、ヘッドライトやスモールライトを点灯させると、エンジンスターターによるアイドリングを停止します。
(22 ページ「ドア検出設定」で「検出する」に設定した場合)
- ・ エンジンスターターによるアイドリング中にブレーキペダルを踏むと、アイドリングを停止します。
- ・ エンジンの始動時に、ブレーキランプが約3秒間点灯します。
- ※ セル時間の設定(プッシュスタートスイッチ制御時間の設定)を変更するとブレーキランプが点灯する時間も変わります。


安全機能について

本機には、次の安全機能があります。


- **P・ポジション検出**
シフトレバーがパーキング(P)またはニュートラル(N)ポジション以外のときは、本機によるエンジンの始動はできません。
- **コンライトキャンセル機能**(3 ページ)
(別売品の A-60 を使用して、車両に施工済みの場合)
- **誤動作防止 ID コード**
1億通りの中から商品ごとに個別 ID コードを設定。他の電波による誤動作を防止します。
- **エンジン自動停止機能**
本機でエンジン始動後、設定した時間を経過するとエンジンが自動停止します。
- **ダブルアクション操作**
2つのボタンの組み合わせによるツータッチ操作だから、ポケットやバックの中での誤操作を防ぎます。

警告

- ・ 整備や車検などで、エンジン部を作業中に、突然エンジンが始動すると大変危険です。万一の事故を防ぐためにも、第三者に車を預けるときは、リモコンの電池を抜いてください。
- ・ 本機の取り付け後、安全のため、同梱のステッカーを貼り付ける必要があります。「ご注意ステッカー(大)」は、エンジンルームを開けたときに、第三者にもわかるような目立つ場所に、「ご注意ステッカー(小)」はボンネットオープナーやその付近の目立つ場所に貼り付けられていることを確認してください。



各部の名称とはたらき



●リモコンの表示について

リモコンのエンジン・スタート・ストップボタンのいずれかを押すと、液晶画面が約3秒間点灯（点滅）します。


また、電波を受信した場合は、動作に応じた液晶画面が約3秒間点灯（点滅）してお知らせします。

ポイント

- 液晶画面は点灯（点滅）後、バッテリーセーブのため消灯します。
- 気温が0℃以下になると液晶表示が薄くなったり、表示されないことがありますが、エンジンの始動・停止等のリモコン操作には問題ありません。

「点灯」・「点滅」の表示について

本書では「点灯」・「点滅」を次のように表示しています。




リモコンの上手な使いかた


リモコンを操作するときは、安定した通信距離を確保するために、次のことを守ってください。

■リモコンのアンテナを手で覆わないでください。

※電波が飛びにくくなります。



■リモコンのアンテナは完全に引き出し、垂直に立てて操作してください。




エンジンを始動させる

⚠注意

降雪時や寒冷地で車を駐車するときは…

車を駐車するときはワイパーなどの電源をOFFにしてください。本機でエンジン始動の際、ワイパーの凍結などにより過大な負荷がかかり専用ハーネスのヒューズが切れる恐れがあります。



サイレント操作

リモコンの操作1で、“**—**” (エンジン) ボタンをLEDが点灯するまで押し続ける (約3秒間) と、一時的に、リモコンから音を鳴らすことなく、リモコン操作が行えます。

リモコンの操作

1 操作確認音『ビッ』が鳴るまで **—** (エンジン) ボタンを押す

“**E**” が点滅します。



2 “**E**” が点滅中 (約3秒間) に、『ドレミファソ』が鳴るまで **START** (スタート) ボタンを押す

“**ON**” が点灯し、LED が点滅して信号を送信します。




ジャンクションユニットが信号を認識すると、リモコンに信号を送り返します。

ジャンクションユニットからの信号を受信すると

受信音『ソファミレド』と鳴り、“**STR**” が点灯します。



※ 電波状態によって送受信がすぐに行われる場合があります。その場合、『ドレミファソ』『ソファミレド』が連続して聞こえることがあります。



エンジンの始動を行います。

ポイント

本機リモコン操作 (エンジンの始動、停止、状態確認、アイドリング時間の延長、ドアのロック/アンロック) をしたときに、ジャンクションユニットからの信号を受信できないと、“**ER**” が点滅してリモコンからエラー音『ピー』が鳴ります。



このような場合は、場所を変えてもう一度リモコン操作を行ってください。

メモ

車のバッテリーの性能が低下しているときは、車両本来の操作で始動させる場合に比べ、本機でのエンジン始動ができにくくなります。

ご注意

- エンジンの始動時に、ブレーキランプが約3秒間点灯します。

エンジンが始動すると



エンジン始動を検出して、始動確認の信号をリモコンに送ります。
別売品のハザード制御：A-18SFを接続していると、ハザードランプが3回点滅して、エンジンの始動をお知らせします。

ジャンクションユニットからの信号を受信すると

受信音『ドレミファソファミレド』と鳴り、LEDが3秒間の点灯し、エンジン始動をお知らせします。



- 別売品の温度センサ(J-09)を接続している場合 (車室内温度表示設定の設定がONの場合)

受信音『ヒュンヒュン』が鳴り、現在の車室内の温度を表示し、LEDが3秒間の点灯します。



車室内温度は -30℃～99℃の範囲を1℃ t 単位で表示します。温度が -30℃以下のときは、-30℃、99℃以上のときは99℃で表示します。


アイドリング中は『ピッピッピッ』とジャンクションユニットから連続して鳴り、本機動作により、アイドリングしていることをお知らせします。

操作する

エンジンを停止させる

エンジンの状態を確認する

次ページに続く



リモコンの操作

- 1 操作確認音『ピッ』が鳴るまで (ENGINE) (エンジン) ボタンを押す

“E” が点滅します。



- 2 “E” が点滅中 (約 3 秒間) に、『ドレミファソ』が鳴るまで (STOP) (ストップ) ボタンを押す

“OFF” が点灯し、LED が点滅して、信号を送信します。



ジャンクションユニットが信号を認識すると、リモコンに信号を送り返します。

ジャンクションユニットからの信号を受信すると

受信音『ソミレドレ』が鳴り、“OFF” が点灯し、LED が 4 回点滅して、エンジンが停止したことをお知らせします。




サイレント操作

リモコンの操作 1 で、“E” (エンジン) ボタンを LED が点灯するまで押し続ける (約 3 秒間) と、一時的に、リモコンから音を鳴らすことなく、リモコン操作が行えます。

エンジンの始動／停止状態の確認ができます。

ご注意

車両本来の操作で、エンジンを始動した場合は確認できません。



リモコンの操作

- 1 操作確認音『ピッ』が鳴るまで (ENGINE) (エンジン) ボタンを押す

“E” が点滅します。



- 2 “E” が点滅中 (約 3 秒間) に、『ドレミファソ』が鳴るまで、もう一度 (ENGINE) (エンジン) ボタンを押す

“chk” が点灯し、LED が点滅して、信号を送信します。



ジャンクションユニットが信号を認識すると、リモコンに信号を送り返します。別売品のハザード制御：A-18SF を接続していると、ハザードランプが 3 回点滅します。

サイレント操作

リモコンの操作 1 で、“E” (エンジン) ボタンを LED が点灯するまで押し続ける (約 3 秒間) と、一時的に、リモコンから音を鳴らすことなく、リモコン操作が行えます。

メモ

エンジンが始動できなかった場合、右記の操作 (エンジンボタンの 2 度押し) で始動エラー音を確認することもできます。(「始動エラー音について」 28 ページ)


操作する

エンジンの状態を確認する

ジャンクションユニットからの信号を受信すると

■ エンジンが始動中は

受信音『ソファミレド』が鳴り、“**ido**”が点灯し、LEDが3秒間点灯します。




■ エンジンが停止中は

受信音『ソミレドレ』が鳴り、“**off**”が点灯し、LEDが4回点滅します。



別売品の温度センサ (J-09) を接続している場合
(車室内温度表示設定が ON の場合)

受信音『ソファミレド』が鳴り、現在の車室内の温度を表示し、LEDが3秒間点灯します。



車室内温度は -30℃～99℃の範囲を 1℃ t 単位で表示します。温度が -30℃以下のときは、-30℃、99℃以上のときは 99℃で表示します。


アイドリング時間を延長する

エンジンスターターアイドリング中に、アイドリング設定時間に対して 10 分間のアイドリング延長ができます。

ご注意

次のような場合は、アイドリング時間を延長することができません。

- ・アイドリング時間設定を 30 分にしている場合
- ・アイドリング時間延長操作をすでに 1 度行っている場合



リモコンの操作


1 操作確認音『ピッ』が鳴るまで **ENGINE** (エンジン) ボタンを押す

“E” が点滅します。



2 “E” が点滅中 (約 3 秒間) に、『ドレミファソ』が鳴るまで **START** (スタート) ボタンを押す

“on” が点灯し、LED が点滅して信号を送信します。



ジャンクションユニットが信号を認識すると、リモコンに信号を送ります。


サイレント操作

リモコンの操作 1 で、

“**ENGINE**” (エンジン) ボタンを LED が点灯するまで押し続ける (約 3 秒間) と、一時的に、リモコンから音を鳴らすことなく、リモコン操作が行えます。

ジャンクションユニットからの信号を受信すると

受信音『ドレミファソファミレド』が鳴り、“**ido**”と“**+ 10**”の交互の点灯と LED の点灯で、アイドリング時間の延長をお知らせします。



車に乗るときは

安全のため、いったんエンジンを停止させたあと、必ず車両本来の操作でエンジンを始動してください。

走行する際

- 1 リモコン操作でエンジンを停止させる
(エンジン停止操作は 12 ページを参照)
- 2 車両本来の操作で、エンジンを始動させる
走行できます。




ドアロック操作(別売品対応)

ご注意

別売品のキーレスエントリー：A-17SF 等の接続が必要です。

※お車によっては、別売品のドアロックアダプターやドアロックハーネス等が必要な場合があります。



リモコンの操作

- 1 操作確認音『ピッ』が鳴るまで (ロック) ボタンを押す

“ ” が点滅します。



- 2 “ ” が点滅中(約3秒間)に、『ドレミファソ』が鳴るまで、もう一度 (ロック) ボタンを押す

“LOK” が点灯して信号を送信します。



ジャンクションユニットが信号を認識すると、ドアをロックしてリモコンに信号を送り返します。

ご注意


車両本来の操作でアイドリングを行っているときは、本機リモコンでドアのロックやアンロックはできません。

メモ

別売品のハザード制御：A-18SF を接続していると、ハザードランプが1回点滅します。


ジャンクションユニットからの信号を受信すると

受信音『ソファミレド』が鳴り、“ ”と“OK”の点灯と、LEDの2回点滅で、ドアのロック(施錠)をお知らせします。



⚠ 注意

- 車のバッテリー上がり、本機リモコンの電池切れまたは故障などの場合、リモコンでドアを開けることができなくなります。車のキーは必ず携帯してください。
- 半ドア状態でドアロック操作をした場合は、ドアを完全にロックできない場合があります。



ご注意

車両本来の操作でアイドリングを行っているときは、本機リモコンでドアのロックやアンロックはできません。

メモ

別売品のハザード制御：A-18SFを接続していると、ハザードランプが2回点滅します。

リモコンの操作

1 操作確認音『ピッ』が鳴るまで (アンロック) ボタンを押す

“”が点滅します。



2 “”が点滅中(約3秒間)に、『ドレミファソ』が鳴るまで、もう一度 (アンロック) ボタンを押す


“”が点灯して信号を送信します。



ジャンクションユニットが信号を認識すると、ドアをアンロックしてリモコンに信号を送り返します。

ジャンクションユニットからの信号を受信すると

受信音『ソファミレド』が鳴り、“”と“”の点灯と、LEDの3回点滅で、ドアのアンロック(解錠)をお知らせします。



⚠注意

- 車のバッテリー上がり、本機リモコンの電池切れまたは故障などの場合、リモコンでドアを開けることができません。車のキーは必ず携帯してください。
- 本機のリモコンは、ダブルアクション操作により誤動作を防止していますが、純正キーレスエントリーシステムに比べ電波到達距離が長いので、リモコン操作には十分に注意してください。
- 本機は、オートリロック機能※を搭載しておりませんので、リモコンでドアアンロック後、乗車しない場合は、ドアのロック状態を確認してください。

※ドアアンロック後、ドアを開けない場合、自動的にドアロック(リロック)する機能

本機は車両や季節、気候にあわせて、最適にご使用いただくために、各種設定を設けてあります。

ご注意

「設定には専門知識が必要です」の記載がある項目は、不用意に設定を変更せられないようお願いいたします。誤った設定は本機でエンジンが始動できなくなるだけでなく、セルモーター焼損など車両の走行に支障をきたす場合がございます。設定変更が必要な場合は、本機取り付け店にご相談ください。

設定手順は

20、21ページ

アイドリング時間の設定

本機で始動した場合のアイドリング時間を 2/10/15/20/30 分の 5 段階から選択できます。

※初期設定は 10 分に設定されています。

セル時間の設定(プッシュスタートスイッチ制御時間の設定)

=設定には専門知識が必要です=

車にあった、プッシュスタートスイッチ制御時間を 0.7/1.0/1.3/1.5/2.0/3.0 秒の 6 段階から選択できます。エンジンが始動しにくい場合には長めに設定してください。

設定には十分ご注意ください。

※初期設定は「1.5 秒」に設定されています。

サイレントモードの設定

リモコンからのすべての音を「鳴らす / 鳴らさない」から選択できます。液晶画面と LED のみでお知らせします。

ON	リモコンの音を鳴らさない
OFF	リモコンの音を鳴らす

※初期設定は「OFF」に設定されています。

● アンサーバック時の LED

点灯	エンジン始動中
2 回点滅	ドアロック
3 回点滅	ドアアンロック
4 回点滅	エンジン停止中

車室内温度表示設定



別売品の温度センサ：J-09 を接続した場合、ON に設定します。

※初期設定は「OFF」に設定されています。

ご注意

温度センサが未接続の状態で「ON」に変更すると、正しい温度が表示されません。

ON	温度表示する
OFF	温度表示しない



ご注意

設定モード中は20秒以上ボタン操作がないと、リモコンからブザー音『ピーピーピー』が鳴り、変更した内容を記憶せず、設定モードを終了します。

エンジンスターターの設定

本機は一部の特殊な車両でご使用いただくために、各種設定機能を設けてあります。

ご注意 「設定には専門知識が必要です」の記載がある項目は、不用意に設定を変更なさらないようお願いいたします。誤った設定は本機でエンジンが始動できなくなるだけでなく、セルモーター焼損など車両の走行に支障をきたす場合がございます。設定変更が必要な場合は、本機取り付け店にご相談ください。

設定手順は
➡ 23 ページ

ドア検出設定

本機でエンジン始動及びアイドリング中にドア開※を「検出する／検出しない」から選択ができます。

「検出する」を選択し、ドア開を検出した場合は、エンジン始動時はエンジンの始動ができません。アイドリング中はエンジンを停止します。

なお、「検出しない」に変更すると、ドアが開いたり、ヘッドライトやスモールライトが点灯してもエンジン始動及びアイドリングは停止しません。

※ ドアが開いた場合、ヘッドライトやスモールライトが点灯した場合

	音	表示
検出しない	『ピロ』	ON
検出する	『ピロピロ』	OFF

※ 初期設定は「検出する」に設定されています。

オールリセット

エンジンスターターの設定 (19 ~ 23 ページ) をすべて初期設定に戻します。


ご注意

コンライトシステム搭載車で、ライトスイッチを「AUTO」にしたまま夜間本機でエンジン始動後、アイドリングが終了してもコンライトは消灯しません。
このようなお車の場合は、コンライトキャンセル機能 (別売品 A-60) を施工するか、オートライトを OFF にしてご使用ください。

メモ

コンライト装備車で、ライトスイッチを「AUTO」で使用する場合、「検出しない」に変更し、コンライトキャンセル機能 (別売品 A-60) を施工してください。本機で始動時、車両のライトが点灯してもエンジンの始動ができます。
また、アイドリング停止後に、ライトが消灯します。

	音	表示
初期設定に戻す	『ピロ』	CLR
初期設定に戻さない	『ピロピロ』	SE7



ご注意

設定モード中は20秒以上ボタン操作がないと、リモコンからブザー音『ピーピーピー』が鳴り、変更した内容を記憶せず、設定モードを終了します。

操作する

電池交換のしかた

電池を交換するときは下記の手順で電池を装着してください。

電池交換中は車両周囲の安全を確認のうえ、不意なエンジン始動には十分にご注意ください。

●電池の交換時期について

リモコン操作できる距離が短くなったなら、電池寿命です。早めに新しい電池と交換してください。

●電池寿命の目安

約1年を目安に新しい電池(CR2025 2個)と交換してください。(1日10回使用時)

※使用する条件によって異なります。


※同梱(内蔵)の電池はモニター用です。モニター用の電池は、記載された電池寿命より短い期間で切れることがあります。

※指定の電池(CR2025)以外は使用しないでください。


⚠警告

使用済みの電池は、火中に投げ入れないでください。爆発して、火災・火傷の原因となることがあります。また、事故防止のため、リモコンの電池は幼児の手の届かないところに保管してください。万一お子様が飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

1 電池カバーを開ける




2 電池を取り出す



※電池を取り出しても、リモコンの設定内容は消去されません。

3 電池(CR2025)を、⊕を上にして入れる



※リモコンを分解したり改造することは、電波法で禁止されています。

4 電池カバーを閉める

車内で『ピピピッ ピピピッ』音が鳴っている場合

次ページに続く

バッテリー上がりやバッテリー交換、車種別専用ハーネスの取りはずし等で常時電源が断たれた場合は、ジャンクションユニットから『ピピピッ ピピピッ...』が鳴り、P・ポジションの設定がリセットされたことを知らせます。

※P・ポジションがリセットされると、リモコン操作がエラーとなり、本機によるエンジン始動ができません。

※本機への常時電源が断たれた場合でも、本機に登録された設定内容は消去されません。

下記の手順でP・ポジションの検出・設定を行ってください。

※イモビIDは、P・ポジション検出を行うと自動的に登録されます。


P・ポジション検出の設定手順

『ピピピッ ピピピッ ピピピッ...』音が鳴っている状態で、以下の手順で設定を行ってください。

※何も音が鳴っていない場合は、車種別専用ハーネスの取り付け状態やアース線の接続場所を再度確認してください。


1 車両の電子キー(スマートキーやアクセスキーなど)を車内に持ち込み、ブレーキペダルを踏み込む

ジャンクションユニットからの『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』音が止まり、続けて『ピッ』音が鳴ります。




2 ブレーキペダルを踏み込みながらスタートスイッチを押し、エンジンを始動させる

ジャンクションユニットから『ピー』音がなります。



3 エンジンを停止してブレーキペダルから足を離す



以上で設定完了です。

ジャンクションユニットからの『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』音が鳴り止んでいれば、P・ポジション検出およびイモビ ID の登録は完了です。

『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』音が鳴り止まない場合、P・ポジション検出およびイモビ ID の登録ができていません。その場合は接続先や、ステアリングの状態をご確認のうえ、手順 1. から設定をやり直してください。


リモコンの登録方法

リモコンの紛失や故障などの場合は、新たなリモコンを登録することができます。


※ リモコンは取り寄せ品となるため、お時間を頂戴する場合があります。あらかじめご了承ください。

同梱のリモコンは、登録する必要はございません。そのままご使用いただけます。

- 1 ジャンクションユニットからコネクター 1 をはずし、再度接続する『ピピピッ ピピピッ ピピピッ』と確認音が連続して鳴ります。



- 2 車両の電子キーを車内に持ち込み、ブレーキペダルを踏み込む
ジャンクションユニットから『ビッ』と鳴ります。




- 3 ブレーキペダルを踏みながらエンジンスイッチを押し、エンジンを始動させ、エンジン始動後もブレーキペダルは踏み込んだままの状態にする
ジャンクションユニットから『ピー』と確認音が鳴ります。

※ リモコンの登録操作はブレーキペダルを踏み込んだ状態でを行います。




- 4 『ピー』と鳴ってから 20 秒以内に、登録を行うリモコンからエンジン停止操作（ENGINE ボタンを押し“E”が点滅中にSTOP ボタンを押す）を行う
ジャンクションユニットから『ビッ』と鳴ります。リモコンからはエラー音『ピー』が鳴ります。



※ ジャンクションユニットから『ピー』と鳴らないときは、キーを OFF にして再度 1 の操作からやり直してください。

- 5 10 秒以内に再度エンジン停止操作（ENGINE ボタンを押し“E”が点滅中にSTOP ボタンを押す）を行う
ジャンクションユニットから『ピー』と鳴り、登録完了となります。リモコンからはエラー音『ピー』が鳴ります。

※ ジャンクションユニットから『ピー』と鳴らないときは、キーを OFF にして再度 1 の操作からやり直してください。




- 6 もう一度エンジンスイッチを押して、エンジンを停止させ、ブレーキペダルから足を離す

スリープ機能について

車を使用しない状態が 14 日間以上続くと、バッテリーの消耗を抑えるスリープ機能がはたらきます。

スリープ機能がはたらくと、本機によるエンジン始動はできません。

スリープ機能を解除するときは、一度、車両本来の操作でエンジンを始動させてください。



本機を長期間使用しないときは、リモコンの電池を抜いておきます。

車のバッテリーとエンジンスターター始動の関係

車のバッテリーの性能が低下しているときは、車両本来の操作で始動させる場合に比べ、本機でのエンジン始動ができにくくなります。

このようなときはバッテリーを充電するか、新しいものと交換してください。

メモ

- 車のバッテリー交換を行った場合は、再度 P・ポジション検出 (● 25 ページ) が必要です。

始動エラー音について

本機によるエンジンスターターが動作しない場合は、エンジン始動失敗後にジャンクションユニットから鳴る音(エラー音)により、不具合状況を確認できます。

本機の動作に不具合があったときは、この「エラー音」を確認して、取り付け店または弊社で相談窓口にお問い合わせください。

- エンジン始動失敗後、次にエンジン始動操作を行うまでの間は、リモコンの (ENGINE) ボタンの 2 度押し(エンジンの状態確認操作)を行うことで、ジャンクションユニットから、もう一度エラー音を鳴らすことができ、不具合状況を確認できます。

エラー音	不具合の検出
ビピビッ ビピビッ ビピビッ	P ポジションの検出ができていません。(● 25 ページ)
ピー ビピ	エンジンスターター動作中断時 ブレーキ検出
ピー ビピ ビピ	エンジンスターター動作中断時 ドア検出
ピー ピー	エンジンスターター動作中断時 電圧異常
ピー ピービピ	エンスト検出
ピー ピーピー	エンジン始動異常

こんなときは

修理をご依頼になる前に、もう一度次のことをご確認ください。

症 状	チェック項目	実施項目
操作ボタンを押してもリモコンの液晶画面が表示されない	- 電池が消耗していませんか？ - 電池が正しく入っていますか？	- 新しい電池と交換してください。 - 正しく電池をセットしてください。(● 24 ページ)
リモコン操作でエンジンが始動または停止できない	- スリープ機能が働いていませんか？ (● 28 ページ) - シフトレバーがパーキング(P) ポジションになっていますか？ - それぞれのコネクターがジャンクションユニットへしっかり接続されていますか？ - P・ポジション検出ができていますか？ - 車と離れすぎていませんか？ - 車のバッテリーが弱っていませんか？ - キー操作でエンジンが始動しますか？ - キーでエンジンを始動していませんか？ - ルームランプやヘッドランプが点灯していませんか？	- 一度車両本来の操作でエンジンをかけてください。 - シフトレバーをパーキング(P) ポジションにしてください。 - 確実に接続してください。 - P・ポジションが正しく検出できていないと、本機は動作しません。 (「車内で『ビピビッ ビピビッ』音が鳴っている場合」 ● 25 ページ) - 電波の届く範囲内で操作を行ってください。 - バッテリーを充電するか、と交換してください。バッテリーを交換した場合には 新品 ポジション検出が必要です。 - 車の点検をしてください。 - キーでエンジンを停止してから行ってください。 - ルームランプ、ヘッドランプを消灯させ、15秒以上経過してからリモコン操作を行ってください。
リモコン操作がエラーになる	車内で『ビピビッ ビピビッ』音が鳴っていませんか？	P・ポジション検出を行ってください。(「車内で『ビピビッ ビピビッ』音が鳴っている場合」 ● 25 ページ)
リモコン操作できる距離が短い	- リモコンのアンテナに手を触れていませんか？ - リモコンの電池が消耗していませんか？ - 車とリモコンの間に、障害物がありますか？ - リモコンのアンテナを伸ばさずに操作を行っていますか？	- アンテナに手を触れないで操作を行ってください。 - 新しい電池と交換してください。 - 障害物のない場所から操作を行ってください。 - アンテナを十分に伸ばして操作を行ってください。
リモコンの操作音が鳴らない	- エンジン始動・停止・状態確認操作時に押す (ENGINE) ボタンを長押ししていませんか？ - サイレントモードの設定を「ON」にしていませんか？	(ENGINE) ボタンを短く (約 1 秒) 押して操作を行ってください。 - サイレントモードを「OFF」にしてください。(● 19 ページ)

同梱品

- ジャンクションユニット(1)
- リモコン(1)
 - ※ リモコン用リチウム電池 CR2025 (2) は内蔵されています。
- ハーネス(1)
- タイラップ(2)
- ご注意ステッカーシート(大1、小1)
- 保護シート(1)
- 取扱説明書／保証書(本書)
- 取付・接続説明書(1)

同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店や弊社製品取扱店にご注文ください。

仕様

■リモコン

適合技術基準 特定小電力無線局
テレコントロール用無線設備
送受信周波数 400MHz 帯
送信出力 10mW 以下
使用電池 リチウム電池 CR2025 × 2
動作温度範囲 −10℃～＋50℃
寸法 33(W) × 59(H) × 13(D) mm
(突起部含まず)
重量 約 30g (電池含む)

■ジャンクションユニット

適合技術基準 特定小電力無線局
テレコントロール用無線設備
送受信周波数 400MHz 帯
電源電圧 12V 車専用 (DC9～16V)
送信出力 10mW 以下
消費電流 スリープ時：約 8mA 以下
待機時：約 12mA 以下 (平均)
動作温度範囲 −30℃～＋85℃
寸法 105(W) × 23(H) × 62(D) mm
(突起部含まず)
重量 約 87g

アフターサービスについて

■リモコンを紛失や破損したとき

リモコンを紛失や破損したときは、新しいリモコンを登録（有償）することができます。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

※リモコンは取り寄せ品となるため、ご来店当日の登録ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

「取付・接続説明書」や本書に従った、正常な取り付け・接続、使用状態で製品に故障が生じた場合は、製品の保証書に従って修理いたします。
また、本機取り付けによる車両や車載品の故障、事故などの付随的損害の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●保証書（裏表紙参照）

保証書は、必ず「販売店・お買い上げ年月日」をご確認のうえ、保証内容をよくお読みになって、大切に保管してください。

●保証期間

お買い上げの日から3年間です。（リモコンは1年、電池等消耗部品を除く）

●対象部分

機器本体（消耗部品は除く）

●修理をご依頼されるとき

「こんなときは」(● 29 ページ) で確認しても、なお異常があると思われるときは、機種名(品番)、氏名、住所、電話番号、購入年月日、保証書の有無と故障状況をご連絡ください。

ご転居ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様ご相談センターへご相談ください。

○保証期間中のとき

保証書の「故障内容記入欄」にご記入いただき、お買い上げの販売店まで、保証書とともに、機器本体をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。

○保証期間が過ぎているとき

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理いたします。

※ 修理期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。あらかじめご了承ください。

ユビテルご相談窓口

お問い合わせの際は、使用環境、症状を詳しくご確認のうえ、お問い合わせください。

● 下記窓口の名称、電話番号、受付時間は、都合により変更することがありますのでご了承ください。

● 電話をおかけになる際は、番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

● 紛失等による同梱品の追加購入や別売品の購入につきましては、お買い上げの販売店にご注文ください。

故障相談や取扱方法などに関するお問い合わせ

受付時間 9:00～17:00 月曜日～金曜日（祝祭日、年末年始等、当社指定期間を除く）

お客様ご相談センター

 0120-998-036

※お客様ご自身での取付作業に対するサポートは行っておりません。